

Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Wtyczka modułowa telefoniczna RJ11 6P2C | PROUNTA, połączane styki, przezroczyste PC, OEM



Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	Wtyczka modułowa telefoniczna 6P2C (wtyczka modułowa)
Standard interfejsu	RJ11 (6P2C)
Stanowiska kontaktowe	6 pozycji / 2 styki (para środkowa, piny 3-4)
Materiał kontaktowy	Brąz fosforowy, połączany

Opis produktu

- Konfiguracja 6P2C: 6 styków, 2 połączane styki — standardowa wtyczka telefoniczna RJ11
- Przeznaczony do telefonii jednoliniowej, faksów, modemów ADSL/VDSL i analogowego okablowania telefonicznego
- Przezroczysta obudowa z poliwęglanu (PC) umożliwia szybką i bezbłędną kontrolę kolejności przewodów
- 3-bolcowe styki z brązu fosforowego pokryte grubym złotem zapewniającym niską rezystancję i odporność na korozję
- Obudowa z ognioodpornego materiału UL 94V-2, zgodna z RoHS i CE
- Zaciskane zakończenie kabla telefonicznego typu drut lub linka, kompatybilne ze standardowymi narzędziami do zaciskania RJ11
- Bezpośrednie ceny fabryczne ze wsparciem OEM/ODM, niestandardowym opakowaniem i krótkim czasem realizacji

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-pl/>**Kategoria:** Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Wtyczka modułowa telefoniczna RJ11 6P2C - PROUNTA Pozłacane złącze z wtyczką modułową do kabli telefonicznych

The **Wtyczka modułowa telefoniczna RJ11 6P2C** firmy PROUNTA to precyzyjnie zaprojektowane złącze z „wtyczką modułową”, zbudowane z myślą o niezawodnej telefonii jednoliniowej. Dzięki 6-pozycyjnemu układowi z 2 stykami (6P2C) kończy dwie środkowe żyły kabla telefonicznego i zapewnia czyste, stabilne połączenie dla telefonów stacjonarnych, faksów, modemów analogowych i linii szerokopasmowych ADSL/VDSL. Wyprodukowana w Dongguan przez Prounta Electronics Co., Ltd., wtyczka ta jest produkowana na szybkich, zautomatyzowanych liniach do tłoczenia i montażu, zapewniając dystrybutorom i nabywcom OEM stałą jakość po konkurencyjnych cenach hurtowych.

Każdy styk jest wytłoczony z brązu fosforowego i wykończony trwałą powłoką ze złota, która jest odporna na utlenianie i utrzymuje niską rezystancję styku przez tysiące cykli łączenia. Przezroczysta obudowa z poliwęglanu pozwala instalatorom wizualnie potwierdzić prawidłowe ułożenie przewodu przed zaciśnięciem, co znacznie zmniejsza liczbę błędów montażowych na linii produkcyjnej lub w terenie.

Kluczowe funkcje i zalety

- **Standardowy interfejs 6P2C/RJ11:** 6 pozycji styków z 2 stykami środkowymi, konfiguracja będąca standardem branżowym dla pojedynczej linii telefonicznej.
- **Pozłacane styki z 3 bolcami:** Sworznie z brązu fosforowego z grubym złoceniem zapewniają doskonałą przewodność, odporność na korozję i długą żywotność.
- **Przezroczysta obudowa komputera:** Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwia szybką wizualną weryfikację kolejności przewodów i osadzania przed zaciśnięciem.
- **Materiał trudnopalny:** Obudowa z certyfikatem UL 94V-2 do bezpiecznego montażu w okablowaniu mieszkaniowym i komercyjnym.
- **Szeroka kompatybilność kabli:** Kończy płaski lub okrągły kabel telefoniczny żyłami jednożyłowymi lub linkowymi 24-28AWG.
- **W pełni konfigurowalny:** Wsparcie OEM/ODM obejmujące niestandardowy kolor, druk logo i opakowanie pasujące do Twojej marki.

Specyfikacje techniczne

Aplikacje

Wtyczka telefoniczna 6P2C to narzędzie codziennej pracy w analogowych połączeniach głosowych i starszych połączeniach danych. Typowe instalacje obejmują:

- Telefony stacjonarne i okablowanie wewnętrzne
- Faksy i wielofunkcyjne urządzenia biurowe

- Modemy szerokopasmowe ADSL/VDSL i filtry DSL
- Centrale telefoniczne PBX/PABX
- Centrale alarmowe i przeciwpożarowe
- Niestandardowe kable telefoniczne OEM i zespoły wiązek przewodów

Wtyczka ta uzupełnia szerszą ofertę telekomunikacyjną PROUNTA. Jeśli potrzebujesz złącza wieloliniowego lub innych wariantów złączy, zapoznaj się z naszymi [Wtyki telefoniczne 6P4C RJ11, przedłużone, długie wtyczki RJ11](#) lub pełny [katalog złączy telekomunikacyjnych](#).

Często zadawane pytania

Co oznacza 6P2C? „6P2C” oznacza 6 pozycji i 2 styki. Korpus wtyczki ma sześć gniazd, ale tylko dwie środkowe pozycje są wyposażone w połączane styki. Jest to standardowa konfiguracja dla pojedynczej linii telefonicznej (RJ11), gdzie para środkowa przenosi sygnały końcówki i pierścienia. W zastosowaniach wieloliniowych wykorzystywane są warianty 6P4C (dwie linie) lub 6P6C (trzy linie).

Czy ta wtyczka jest kompatybilna z moim kablem telefonicznym? Tak. Wtyczkę 6P2C można zacisnąć na standardowym płaskim lub okrągłym kablu telefonicznym przy użyciu przewodów jedno- lub wielożyłowych 24-28AWG. Wystarczy włożyć dwa środkowe przewody we właściwe pozycje i zacisnąć za pomocą dowolnego standardowego narzędzia do zaciskania RJ11.

Jaka jest różnica między RJ11 i RJ12? Obydwa korzystają z tego samego 6-pozycyjnego korpusu. RJ11 zazwyczaj odnosi się do 6P2C lub 6P4C (jedna lub dwie linie), podczas gdy RJ12 to wersja 6P6C z wszystkimi sześcioma stykami obciążonymi dla trzech linii. Nasz [asortyment złączy telekomunikacyjnych](#) obejmuje te konfiguracje, aby dopasować je do różnych potrzeb w zakresie okablowania.

Czy produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska? Tak. Obudowa wykonana jest z ognioodpornego poliwęglanu UL 94V-2, a produkt jest zgodny z dyrektywami RoHS, REACH i CE. Więcej informacji technicznych na temat tych typów złączy można znaleźć w artykule [złącze modułowe I zarejestrowane gniazdo \(RJ\)](#) artykuły w Wikipedii.

Jako specjalista [Producent złącza RJ45 i złącza telekomunikacyjnego](#), PROUNTA dostarcza precyzyjnie formowane wtyczki poddawane rygorystycznej kontroli jakości i wysyłce na cały świat. Przeglądaj nasze pełne [katalog produktów](#) Lub [poproś o bezpłatne próbki i ceny hurtowe](#) Dzisiaj.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Typ produktu	Wtyczka modułowa telefoniczna 6P2C (wtyczka modułowa)
Standard interfejsu	RJ11 (6P2C)
Stanowiska kontaktowe	6 pozycji / 2 styki (para środkowa, piny 3-4)
Materiał kontaktowy	Brąz fosforowy, połączany
Typ kontaktu	3-bolcowy wypornik izolacji (IDC)

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Materiał obudowy	Przezroczysty poliwęglan (PC), UL 94V-2
Wskaźnik drutu	24 - 28 AWG (drut lub linka)
Typ kabla	Kabel telefoniczny płaski lub okrągły
Metoda zakończenia	Zaciskaj za pomocą standardowego narzędzia do zaciskania RJ11
Prąd znamionowy	Maksymalnie 1,5 A
Napięcie znamionowe	125 V AC
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Opór kontaktowy	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Trwałość	≥ 750 cykli łączenia
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Zgodność	RoHS, REACH, CE
Aplikacje	Aparaty telefoniczne, faksy, modemy ADSL/VDSL, systemy PABX, centrale alarmowe