

RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

6P2C RJ11 Modüler Telefon Fişi | PROUNTA, Altın Kaplama Kontaklar, Şeffaf PC, OEM Toplu



Öne çıkan teknik özellikler

Ürün Tipi	6P2C Telefon Modüler Fişi (Modüler fiş)
Arayüz Standardı	RJ11 (6P2C)
İletişim Pozisyonları	6 konum / 2 kontak (orta çift, pin 3-4)
İletişim Malzemesi	Fosfor bronz, altın kaplama

Ürün özeti

- 6P2C konfigürasyonu: 6 konum, 2 altın kaplama kontak — standart RJ11 telefon fişi
- Tek hatlı telefon, faks makineleri, ADSL/VDSL modemler ve analog telefon kabloları için tasarlanmıştır
- Hızlı, hatasız kablo sırası denetimi için şeffaf polikarbonat (PC) muhafaza
- Düşük direnç ve korozyon direnci için kalın altın kaplamalı 3 uçlu fosfor bronz kontaklar
- UL 94V-2 alev geciktirici muhafaza malzemesi, RoHS ve CE uyumlu
- Standart RJ11 sıkma aletleriyle uyumlu, katı veya çok damarlı telefon kablosu için kıvrımlı sonlandırma
- OEM/ODM desteği, özel paketleme ve hızlı teslimat süreleri ile fabrikada doğrudan fiyatlandırma

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/rj11-6p2c-gold-plated-telephone-modular-plug-tr/>**Kategori:** RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

RJ11 6P2C Telefon Modüler Fişi - Telefon Kabloları için PROUNTA Altın Kaplama Modüler fiş Konektörü

RJ11 6P2C telefon modüler fişi PROUNTA'dan güvenilir tek hatlı telefon için tasarlanmış, hassas şekilde tasarlanmış bir "modüler fişli" konektördür. 6 konumlu, 2 kontaklı (6P2C) düzeniyle, telefon kablosunun iki merkez iletkenini sonlandırır ve sabit hatlı telefonlar, faks makineleri, analog modemler ve ADSL/VDSL geniş bant hatları için temiz, istikrarlı bir bağlantı sağlar. Prounta Electronics Co., Ltd. tarafından Dongguan'da üretilen bu fiş, yüksek hızlı otomatik damgalama ve montaj hatlarında üretilerek distribütörlere ve OEM alıcılarına rekabetçi toplu fiyatlarla tutarlı kalite sağlar.

Her bir kontak fosfor bronzdan damgalanmıştır ve oksidasyona dirençli olan ve binlerce birleştirme döngüsü boyunca temas direncini düşük tutan dayanıklı bir altın kaplama ile tamamlanmıştır. Şeffaf polikarbonat mahfaza, tesisatçıların sıkma işleminden önce kablonun doğru yerleşimini görsel olarak doğrulamasını sağlar; bu da üretim hattındaki veya sahadaki montaj hatalarını önemli ölçüde azaltır.

Temel Özellikler ve Faydalar

- **Standart 6P2C / RJ11 Arayüzü:** 2 merkez kontaklı 6 kontak konumu, tek bir telefon hattı için endüstri standardı konfigürasyon.
- **Altın Kaplama 3 Uçlu Kontaklar:** Kalın altın kaplamalı fosfor bronz pimler üstün iletkenlik, korozyon direnci ve uzun hizmet ömrü sağlar.
- **Şeffaf PC Muhafazası:** Şeffaf polikarbonat gövde, sıkma işleminden önce kablo sırasının ve yerleşiminin görsel olarak hızlı bir şekilde doğrulanmasına olanak tanır.
- **Alev Geciktirici Malzeme:** Konut ve ticari kablolarda güvenli kurulum için UL 94V-2 dereceli muhafaza.
- **Geniş Kablo Uyumluluğu:** 24-28AWG katı veya çok damarlı iletkenlere sahip düz veya yuvarlak telefon kablosunu sonlandırır.
- **Tamamen Özelleştirilebilir:** Markanıza uygun özel renk, logo baskısı ve paketlenme dahil OEM/ODM desteği.

Uygulamalar

6P2C telefon fişi, analog ses ve eski veri bağlantılarının günlük iş gücüdür. Tipik kurulumlar şunları içerir:

- Sabit telefon setleri ve dahili kablolama
- Faks makineleri ve çok işlevli ofis cihazları
- ADSL/VDSL geniş bant modemler ve DSL filtreleri
- PBX / PABX telefon anahtarlama sistemleri

- Hırsız ve yangın alarm kontrol panelleri
- Özel OEM telefon kabloları ve kablo demeti düzenekleri

Bu fiş, daha geniş PROUNTA telekom ürün yelpazesini tamamlar. Çok hatlı veya diğer konnektör çeşitlerine ihtiyacınız varsa, [6P4C RJ11 telefon fişleri](#), [genişletilmiş uzun gövdeli RJ11 fişleri](#) veya tam [telekom konnektörleri](#) kategorisi.

Sıkça Sorulan Sorular

6P2C ne anlama geliyor? "6P2C", 6 konum ve 2 kontak anlamına gelir. Fiş gövdesinde altı yuva bulunur, ancak yalnızca iki orta konum altın kaplamalı kontaklarla donatılmıştır. Bu, merkez çiftin Uç ve Zil sinyallerini taşıdığı tek bir telefon hattının (RJ11) standart konfigürasyonudur. Çok hatlı uygulamalar 6P4C (iki hat) veya 6P6C (üç hat) çeşitlerini kullanır.

Bu fiş telefon kablomla uyumlu mu? Evet. 6P2C fişi, 24–28AWG katı veya çok damarlı iletkenler kullanılarak standart düz veya yuvarlak telefon kablosuna kıvrılır. Ortadaki iki kabloyu doğru konumlara yerleştirin ve herhangi bir standart RJ11 sıkma aletiyle kıvrın.

RJ11 ve RJ12 arasındaki fark nedir? Her ikisi de aynı 6 konumlu gövdeyi kullanır. RJ11 tipik olarak 6P2C veya 6P4C'yi (bir veya iki hat) ifade ederken RJ12, altı kantağın tamamının üç hat için yüklendiği 6P6C versiyonudur. Bizim [telekom konnektör aralığı](#) farklı kablolama ihtiyaçlarına uyacak şekilde bu konfigürasyonları kapsar.

Ürün güvenlik ve çevre standartlarına uygun mu? Evet. Muhafaza UL 94V-2 alev geciktirici polikarbonattır ve ürün RoHS, REACH ve CE uyumludur. Bu bağlayıcı türleri hakkında daha derin bir teknik bilgi için bkz. [modüler konnektör](#) Ve [kayıtlı jak \(RJ\)](#) Vikipedi'deki makaleler.

Uzman olarak [RJ45 konektörü](#) ve [telekom konektörü](#) üreticisi PROUNTA, sıkı kalite kontrolü ve dünya çapında nakliye ile hassas kalıplanmış fişler sunar. Tamamımıza göz atın [ürün kataloğu](#) veya [Ücretsiz numune ve toplu fiyatlandırma talep edin](#) Bugün.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Ürün Tipi	6P2C Telefon Modüler Fişi (Modüler fiş)
Arayüz Standardı	RJ11 (6P2C)
İletişim Pozisyonları	6 konum / 2 kontak (orta çift, pin 3–4)
İletişim Malzemesi	Fosfor bronz, altın kaplama
İletişim Türü	3 uçlu yalıtım yer değiştirmesi (IDC)
Muhafaza Malzemesi	Şeffaf polikarbonat (PC), UL 94V-2
Tel Ölçer	24 – 28 AWG (katı veya çok telli)
Kablo Tipi	Düz veya yuvarlak telefon kablosu
Sonlandırma Yöntemi	Standart RJ11 sıkma aletiyle sıkma

Özellik	Yayımlanan değer
Nominal Akım	1,5 A maksimum
Nominal Gerilim	125 VAC
Yalıtım Direnci	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Kontak Direnci	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Dayanıklılık	≥ 750 çiftleşme döngüsü
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +60°C
Uyumluluk	RoHS, REACH, CE
Uygulamalar	Telefon setleri, faks makineleri, ADSL/VDSL modemler, PABX sistemleri, alarm panelleri