

Plugues RJ11 (4P4C / 6P4C)

Plugue de telefone 6P4C RJ11 | Contatos dourados, PC transparente, OEM em massa



Especificações principais

Nome do produto	Plugue telefônico modular banhado a ouro RJ11 6P4C, plugue telefônico transparente
Interface	Plugue modular macho de 6 posições e 4 contatos (6P4C)
Nome comum	RJ11 (4 condutores carregados)
Habitação	Polycarbonato transparente

Resumo do produto

- Plugue modular macho 6P4C RJ11 transparente — quatro contatos dourados em uma caixa telefônica de seis posições
- Lâminas banhadas a ouro para POTS, cabos de modem ADSL/VDSL, cabos de fax e comunicadores de alarme
- Corpo de polycarbonato transparente para que os operadores possam verificar o assentamento do condutor antes da crimpagem
- Crimpagem IDC para cabo telefônico plano típico de 4 condutores 26-28 AWG
- plugue telefônico sem blindagem para voz — não um plugue Ethernet 8P8C
- O nariz 6P padrão se adapta a tomadas de parede RJ11 e portas de modem
- Embalagem OEM a granel para fábricas de cabos, OEMs de segurança e caixas de MRO
- Espessura do ouro, enchimentos de posições não utilizadas e contagem de bolsas mediante solicitação

Página do produto:<https://www.cnplugs.com/pt/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-pt/>**Categoria:** Plugues RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contato e suporte técnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horário comercial	Segunda-sábado, 08:30-18:00 (UTC+8)
Página de contato	www.cnplugs.com/contact-us/

Detalhes do produto

Plugue modular RJ11 6P4C transparente com quatro contatos dourados

Esta parte é um plugue modular telefônico transparente de 6 posições e 4 contatos - o plugue telefônico em um cabo telefônico plano. Quatro lâminas douradas ficam no centro de um nariz de seis posições para que o plugue ainda se encaixe em um conector RJ11 enquanto apenas quatro condutores estão carregados. Não é um plugue Ethernet 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 e nem um plugue de aparelho 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22). Fábricas de cabos, OEMs de painéis de segurança e compradores de MRO de telecomunicações usam-no para terminar cabos de estação plana de 4 fios para telefones analógicos, terminais de modem ADSL/VDSL, aparelhos de fax e comunicadores de alarme.

As equipes de compras que procuram um plugue RJ11 6P4C, um plugue telefônico banhado a ouro ou um conector telefônico modular de 4 pinos especificarão este SKU em vez de um plugue de rede 8P8C. Para trabalho em Ethernet, consulte nosso [Plugues modulares RJ45 8P8C](#). Para extremidades do cabo encaracolado do monofone, consulte [Plugues RJ9 4P4C](#). Para cabeçotes 10G blindados, consulte [Plugues Cat7 STP RJ45](#).

Por que 6P4C, não 6P2C ou 8P8C

Uma caixa de seis posições é a face RJ11 usada em placas de parede e tomadas de modem. Carregar quatro contatos (6P4C) carrega ponta/anel mais um segundo par para dados, linha de convidado ou alarme. 6P2C carrega apenas o par central para uma única linha analógica. 6P6C (RJ12) carrega todos os seis para sistema de chave ou alguns cabos de PBX. Não coloque este plugue de 4 contatos em um canal de dados Cat6: a geometria é telefônica, a contagem de ouro é quatro e não há separador de pares para 250 MHz.

A interface pertence ao [macaco registrado](#) família. RJ11 em campo geralmente significa 6P2C ou 6P4C [conector modular](#). O corpo de policarbonato transparente permite que o QC de entrada veja se todos os quatro condutores alcançaram as lâminas de ouro antes de a ferramenta fechar. As posições externas não utilizadas em um invólucro 6P podem ser enviadas vazias ou com enchimentos de plástico - os pequenos chips transparentes nas fotos são cavidades não utilizadas típicas ou peças de canal de uma ferramenta 6P, não de um segundo tipo de conector.

Lâminas de ouro, cabo plano e a matriz certa

Os contatos são de ouro sobre níquel em liga de cobre ou bronze fosforoso, geralmente um IDC de 2 ou 3 pinos, de modo que o fio telefônico 26–28 AWG sólido e trançado se mantém após a crimpagem. Use cabo de estação plano de 4 condutores (26 AWG é a especificação OEM usual). É necessária uma matriz de crimpagem modular 6P; uma ferramenta Ethernet 8P8C esmagará o nariz menor. Trava para cima, dourado voltado para o operador, T/R nas duas posições centrais, a menos que o manual do modem indique o contrário.

Este plugue não é blindado e é de classe de voz/dados de baixa velocidade. Classificações típicas nesta família: sinal de cerca de 1,5 A/125 VCA, resistência de contato na casa das dezenas de miliohms, 750 ciclos de acoplamento, ambientes internos de -10 °C a +60 °C. Não especifique para PoE ou 10G. Gotas externas ou molhadas precisam de um invólucro diferente, não de um flash dourado mais espesso.

Onde os compradores usam plugues telefônicos 6P4C

O telefone na parede geralmente é 4P4C no fone e 6P4C na parede. Este SKU é o final da parede/modem/alarme. Trabalhos típicos: linhas de cabos telefônicos de fábrica, tranças de modem ADSL, portas analógicas de fax e POS, cabos de comunicador de alarme de incêndio e bolsas sobressalentes para

construção de MRO. Comercial seco interno é o padrão.

Como escrever o PO

Estado: Plugue modular RJ11 6P4C, banhado a ouro, PC transparente, 4 contatos. Não escreva “RJ45” ou “plugue Ethernet Cat6 8P8C”. Esses são 8P8C e não cabem corretamente em um dado 6P ou em uma tomada de telefone.

Perguntas frequentes

Este é RJ11 ou RJ45?

RJ11 6P4C. Quatro contatos de ouro. Um RJ45 possui oito contatos e um nariz mais largo. Eles não são intercambiáveis.

6P4C ou 4P4C?

Esta caixa é um plugue telefônico de 6 posições com quatro contatos carregados. 4P4C é o plugue menor do aparelho. Se você estiver terminando o cabo encaracolado no monofone, solicite 4P4C. Se você estiver terminando o cabo de linha na parede ou no modem, solicite 6P4C.

Funcionará em um modem DSL?

Sim para o cabo de parede analógico/DSL que usa uma tomada RJ11. Ele não substituirá a Ethernet RJ45 no lado LAN do modem.

Qual ferramenta eu preciso?

Uma ferramenta de crimpagem modular com matriz 6P (RJ11/RJ12). Uma ferramenta somente Ethernet 8P é a cavidade errada.

Você pode carregar 2 ou 6 contatos no mesmo corpo?

Marca própria?

Marca de saco ou caixa, espessura dourada e caixas mistas com [plugues modulares de telefone](#) são opções OEM padrão.

Especificações técnicas

	Valor publicado
Nome do produto	Plugue telefônico modular banhado a ouro RJ11 6P4C, plugue telefônico transparente
Interface	Plugue modular macho de 6 posições e 4 contatos (6P4C)
Nome comum	RJ11 (4 condutores carregados)

	Valor publicado
Habitação	Polycarbonato transparente
Contatos	4 lâminas banhadas a ouro (posições centrais)
Blindagem	Não blindado
Rescisão	Crimpagem IDC, matriz 6P
Fio (típico)	Cabo telefônico plano de 4 condutores, 26-28 AWG
Obrigações	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, comunicador de alarme
Não para	Ethernet 8P8C / Cat5e - Cat8; Aparelho 4P4C, a menos que especificado
Aula elétrica (típica)	Sinal de 1,5 A/125 VCA; ≥ 750 ciclos de acasalamento
OEM/ODM	Espessura do ouro, irmãos 6P2C / 6P6C, enchimentos, quantidade de saco