

Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Spina telefonica RJ11 6P4C | Contatti dorati, PC trasparente, sfuso OEM



Specifiche principali

Nome del prodotto	Spina telefonica modulare RJ11 6P4C placcata oro, spina modulare trasparente
Interfaccia	Spina modulare maschio a 6 posizioni e 4 contatti (6P4C).
Nome comune	RJ11 (4 conduttori caricati)
Alloggiamento	Policarbonato trasparente

Riepilogo del prodotto

- Spina modulare maschio RJ11 6P4C trasparente: quattro contatti dorati in un alloggiamento telefonico a sei posizioni
- Lame placcate in oro per POTS, cavi modem ADSL/VDSL, fax e cavi comunicatore di allarme
- Corpo in policarbonato trasparente per consentire agli operatori di controllare la sede del conduttore prima della crimpatura
- Crimpatura IDC per cavo telefonico piatto a 4 conduttori tipico da 26-28 AWG
- Spina modulare non schermata per la voce, non una presa Ethernet 8P8C
- Nasello 6P standard adatto a prese a muro RJ11 e porte modem
- Imballaggi OEM sfusi per fabbriche di cavi, OEM di sicurezza e contenitori MRO
- Spessore dell'oro, riempitivi in posizioni non utilizzate e numero di sacchetti su richiesta

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-it/>

Categoria: Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Spina modulare RJ11 6P4C trasparente con quattro contatti dorati

Questa parte è una spina telefonica modulare trasparente a 6 posizioni e 4 contatti: la spina modulare su un cavo telefonico piatto. Quattro lame dorate si trovano al centro di un naso a sei posizioni, quindi la spina si accoppia ancora con un jack RJ11 mentre vengono caricati solo quattro conduttori. Non è una presa Ethernet 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 e non una presa per ricevitore 4P4C (RJ9 / RJ10 / RJ22). Gli stabilimenti di cavi, gli OEM di pannelli di sicurezza e gli acquirenti di servizi MRO di telecomunicazioni lo utilizzano per terminare cavi flat station a 4 fili per telefoni analogici, code di modem ADSL/VDSL, fax e comunicatori di allarme.

I team di procurement che cercano una spina RJ11 6P4C, una spina modulare per telefono placcata in oro o un connettore telefonico modulare a 4 pin specificheranno questo SKU invece di una spina di rete 8P8C. Per il lavoro Ethernet vedere il nostro [Spine modulari RJ45 8P8C](#). Per le estremità del cavo a spirale del ricevitore vedere [Spine RJ9 4P4C](#). Per le testine 10G schermate vedere [Spine RJ45 Cat7 STP](#).

Perché 6P4C, non 6P2C o 8P8C

Un alloggiamento a sei posizioni è la faccia RJ11 utilizzata su piastre a muro e jack modem. Il caricamento di quattro contatti (6P4C) trasporta punta/anello più una seconda coppia per dati, linea ospite o allarme. 6P2C carica solo la coppia centrale per una singola linea analogica. 6P6C (RJ12) carica tutti e sei per il sistema di chiavi o alcuni cavi PBX. Non inserire questa spina a 4 contatti su un canale dati Cat6: la geometria è telefonica, il conteggio dell'oro è quattro e non esiste un separatore di coppie per 250 MHz.

L'interfaccia appartiene a [jack registrato](#) famiglia. RJ11 sul campo solitamente significa 6P2C o 6P4C [connettore modulare](#). Il corpo in policarbonato trasparente consente al controllo qualità in entrata di vedere che tutti e quattro i conduttori hanno raggiunto le lame dorate prima che lo strumento si chiuda. Le posizioni esterne inutilizzate su un alloggiamento 6P possono essere spedite vuote o con riempitivi in plastica: i piccoli chip trasparenti nelle foto sono tipiche cavità inutilizzate o pezzi di guida di uno strumento 6P, non un secondo tipo di connettore.

Lame d'oro, cavo piatto e la matrice giusta

I contatti sono in oro su nichel su lega di rame o bronzo fosforoso, solitamente un IDC a 2 o 3 poli, quindi sia il cavo telefonico solido che quello intrecciato da 26-28 AWG reggono dopo la crimpatura. Utilizzare un cavo piatto per stazione a 4 conduttori (26 AWG è la consueta specifica OEM). È necessaria una matrice di crimpatura modulare 6P; uno strumento Ethernet 8P8C schiaccierà il naso più piccolo. Aggancio, oro rivolto verso l'operatore, T/R nelle due posizioni centrali, a meno che il manuale del modem non dica diversamente.

Questa spina non è schermata ed è di classe voce/dati a bassa velocità. Valori nominali tipici di questa famiglia: segnale di circa 1,5 A/125 V CA, resistenza di contatto nell'ordine delle decine di milliohm, 750 cicli di accoppiamento, in interni da -10 °C a +60 °C. Non specificarlo per PoE o 10G. Le gocce esterne o bagnate necessitano di una custodia diversa, non di un flash dorato più spesso.

Dove gli acquirenti utilizzano spine modulari 6P4C

Il collegamento telefonico a parete è spesso 4P4C al ricevitore e 6P4C al muro. Questo SKU è l'estremità a parete/modem/allarme. Lavori tipici: cavi telefonici di fabbrica, trecce di modem ADSL, porte analogiche per fax e POS, cavi per comunicatori di allarme antincendio e borse di ricambio per la costruzione di MRO. L'impostazione predefinita è quella commerciale secca per interni.

Come scrivere il PO

Stato: spina modulare RJ11 6P4C, placcata oro, PC trasparente, 4 contatti. Non scrivere "RJ45" o "spina modulare Cat6". Quelli sono 8P8C e non si adattano correttamente a un die 6P o a un jack telefonico.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Nome del prodotto	Spina telefonica modulare RJ11 6P4C placcata oro, spina modulare trasparente
Interfaccia	Spina modulare maschio a 6 posizioni e 4 contatti (6P4C).
Nome comune	RJ11 (4 conduttori caricati)
Alloggiamento	Polycarbonato trasparente
Contatti	4 lame placcate oro (posizioni centrali)
Schermatura	Non schermato
Terminazione	Crimpatura IDC, matrice 6P
Filo (tipico)	26-28 AWG, cavo telefonico piatto a 4 conduttori
Dovere	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, comunicatore d'allarme
Non per	8P8C Ethernet/Cat5e-Cat8; Ricevitore 4P4C se non diversamente specificato
Classe elettrica (tipica)	Segnale 1,5 A / 125 V CA; ≥ 750 cicli di accoppiamento
OEM/ODM	Spessore oro, fratelli 6P2C / 6P6C, riempitivi, quantità sacchetto