

RJ11-stekkers (4P4C / 6P4C)

6P4C RJ11-telefoonstekker | Gouden contacten, transparante pc, OEM bulk



Belangrijkste specificaties

Productnaam	RJ11 6P4C vergulde modulaire telefoonstekker, heldere telefoonstekker
Interface	6-polige, 4-contact (6P4C) mannelijke modulaire stekker
Algemene naam	RJ11 (4-draads geladen)
Huisvesting	Transparant polycarbonaat

Productoverzicht

- Duidelijke 6P4C RJ11 mannelijke modulaire plug – vier gouden contacten in een telefoonbehuizing met zes posities
- Vergulde bladen voor POTS, ADSL/VDSL-modemkabels, fax- en alarmcommunicatorkabels
- Transparante behuizing van polycarbonaat, zodat operators de plaatsing van de geleiders kunnen controleren voordat ze worden gekrompen
- IDC-krimp voor typische 26-28 AWG platte 4-aderige telefoonkabel
- Niet-afgeschermd telefoonstekker van spraakkwaliteit – geen 8P8C Ethernet-stekker
- Standaard 6P-neus past op RJ11-wandaansluitingen en modempoorten
- OEM-bulkverpakking voor snoerfabrieken, beveiligings-OEM's en MRO-bakken
- Goud dikte, ongebruikte positievullers en aantal zakken op aanvraag

Productpagina:<https://www.cnplugs.com/nl/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-nl/>**Categorie:** RJ11-stekkers (4P4C / 6P4C)

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag–zaterdag, 08:30–18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Heldere RJ11 6P4C modulaire plug met vier gouden contacten

Dit onderdeel is een transparante modulaire telefoonstekker met 6 posities en 4 contacten: de telefoonstekker op een plat telefoonsnoer. Vier gouden bladen zitten in het midden van een neus met zes posities, zodat de plug nog steeds op een RJ11-aansluiting past terwijl er slechts vier geleiders zijn geladen. Het is geen 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 Ethernet-stekker en geen 4P4C-handset (RJ9 / RJ10 / RJ22)-stekker. Snoerfabrieken, OEM's van beveiligingspanelen en kopers van telecom-MRO gebruiken het om 4-draads platte stationkabels af te sluiten voor analoge telefoons, ADSL/VDSL-modemaansluitingen, faxmachines en alarmcommunicators.

Inkoopteams die op zoek zijn naar een RJ11 6P4C-stekker, een vergulde telefoonstekker of een 4-pins modulaire telefoonconnector, zullen deze SKU specificeren in plaats van een 8P8C-netwerkstekker. Voor Ethernet-werk zie onze [RJ45 8P8C modulaire stekkers](#). Zie voor de kruisnoeruiteinden van de handset [RJ9 4P4C-stekkers](#). Zie voor afgeschermd 10G-koppen [Cat7 STP RJ45-stekkers](#).

Waarom 6P4C, niet 6P2C of 8P8C

Een behuizing met zes posities is het RJ11-vlak dat wordt gebruikt op wandplaten en modemaansluitingen. Het laden van vier contacten (6P4C) bevat een tip/ring plus een tweede paar voor data, gastlijn of alarm. 6P2C laadt alleen het middelste paar voor een enkele analoge lijn. 6P6C (RJ12) laadt ze alle zes voor het sleutelsysteem of sommige PBX-kabels. Plaats deze 4-contactstekker niet op een Cat6-datakanaal: de geometrie is telefoon, de goudtelling is vier en er is geen paarscheider voor 250 MHz.

De interface behoort tot de [geregistreerde krik](#) familie. RJ11 in het veld betekent meestal een 6P2C of 6P4C [modulaire connector](#). Dankzij de doorzichtige behuizing van polycarbonaat kunnen inkomende kwaliteitscontroleurs zien dat alle vier de geleiders de gouden bladen hebben bereikt voordat het gereedschap sluit. Ongebruikte buitenste posities op een 6P-behuizing kunnen leeg worden verzonden of met plastic vulstoffen - de kleine doorzichtige chips op de foto's zijn typische ongebruikte holtes of runner-stukken van een 6P-gereedschap, en niet een tweede connectortype.

Gouden mesjes, platte kabel en de juiste dobbelsteen

Contacten zijn van goud over nikkel op koperlegering of fosforbrons, meestal een 2- of 3-polige IDC, zodat zowel massieve als gestrand 26-28 AWG-telefoonkabels na het krimpen blijven zitten. Gebruik een platte stationkabel met 4 geleiders (26 AWG is de gebruikelijke OEM-specificatie). Een 6P modulaire krimpatrijs is vereist; een 8P8C Ethernet-tool zal de kleinere neus verpletteren. Sluit omhoog, goud gericht naar de operator, T/R in het midden, twee posities, tenzij de modemhandleiding anders zegt.

Deze stekker is niet afgeschermd en heeft een spraak-/low-speed dataklasse. Typische waarden in deze familie: signaal van ongeveer 1,5 A / 125 VAC, contactweerstand in tientallen milliohms, 750 aansluitcycli, binnen -10 °C tot +60 °C. Specificeer het niet voor PoE of 10G. Buiten- of natte druppels hebben een andere behuizing nodig, geen dikkere gouden flits.

Waar kopers 6P4C-telefoonstekkers gebruiken

Telefoon-handset-to-wall is vaak 4P4C aan de handset en 6P4C aan de muur. Deze SKU is de wand-/modem-/alarmzijde. Typische taken: fabriekstelefoonsnoeren, ADSL-modem-pigtails, fax- en analoge POS-poorten, leidingen voor brandalarmcommunicators en reservetassen voor het bouwen van MRO. Droge commercial voor binnen is de standaard.

Hoe de PO te schrijven

Staat: RJ11 6P4C modulaire stekker, verguld, heldere PC, 4 contacten. Schrijf niet "RJ45" of "Cat6 telefoonstekker." Deze zijn 8P8C en passen niet correct op een 6P-dobbelsteen of telefoonaansluiting.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Productnaam	RJ11 6P4C vergulde modulaire telefoonstekker, heldere telefoonstekker
Interface	6-polige, 4-contact (6P4C) mannelijke modulaire stekker
Algemene naam	RJ11 (4-draads geladen)
Huisvesting	Transparant polycarbonaat
Contacten	4 vergulde messen (middenposities)
Afscherming	Niet afgeschermd
Beëindiging	IDC-krimp, 6P-matrijs
Draad (typisch)	26-28 AWG, platte telefoonkabel met 4 geleiders
Plicht	POTS, ADSL/VDSL-modem, fax, alarmcommunicator
Niet voor	8P8C Ethernet / Cat5e-Cat8; 4P4C-handset tenzij anders aangegeven
Elektrische klasse (typisch)	1,5 A / 125 VAC-sigitaal; ≥ 750 paringscycli
OEM/ODM	Gouddikte, 6P2C / 6P6C broers en zussen, vulstoffen, zakhoeveelheid