

RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

6P4C RJ11 Telefon Fişi | Altın Kontaklar, Şeffaf PC, OEM Toplu

**Öne çıkan teknik özellikler**

Öge	Şartname
Ürün adı	RJ11 6P4C altın kaplama modüler telefon fişi, şeffaf modüler fiş
Arayüz	6 konumlu, 4 kontaklı (6P4C) erkek modüler fiş
Ortak ad	RJ11 (4 iletkenli yüklü)

Ürün özeti

- Şeffaf 6P4C RJ11 erkek modüler fiş — altı konumlu telefon muhafazasında dört altın kontak
- POTS, ADSL/VDSL modem kabloları, faks ve alarm iletişim cihazı kabloları için altın kaplama kanatlar
- Şeffaf polikarbon gövde sayesinde operatörler iletkenin kıvrılmadan önce yerleşimini kontrol edebilir
- Tipik 26–28 AWG düz 4 iletkenli telefon kablosu için IDC kıvrımı
- Korumasız ses sınıfı modüler fiş — 8P8C Ethernet fişi değil
- Standart 6P burun, RJ11 duvar jaklarına ve modem bağlantı noktalarına uyar
- Kordon fabrikaları, güvenlik OEM'leri ve MRO kutuları için toplu OEM paketleme
- Altın kalınlığı, kullanılmamış konumdaki dolgu maddeleri ve istek üzerine torba sayısı

Ürün sayfası:<https://www.cnplugs.com/tr/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-tr/>**Kategori:** RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi–Cumartesi, 08:30–18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Dört altın kontaklı şeffaf RJ11 6P4C modüler fiş

Bu parça, şeffaf 6 konumlu, 4 kontaklı modüler telefon fişidir; düz bir telefon kablosunun üzerindeki modüler fiştir. Altı konumlu burnun ortasında dört altın bıçak bulunur, böylece fiş yalnızca dört iletken yüklüyken RJ11 jakı ile eşleşir. Bu bir 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 Ethernet fişi veya 4P4C ahize (RJ9 / RJ10 / RJ22) fişi değildir. Kablo fabrikaları, güvenlik paneli OEM'leri ve telekom MRO alıcıları, bunu analog telefonlar, ADSL/VDSL modem kuyrukları, faks makineleri ve alarm iletişim cihazları için 4 telli düz istasyon kablosunu sonlandırmak için kullanıyor.

RJ11 6P4C fişi, altın kaplama telefon modüler fişi veya 4 pimli modüler telefon konektörü arayan satın alma ekipleri, 8P8C ağ fişi yerine bu SKU'yu belirtecektir. Ethernet çalışması için bkz. [RJ45 8P8C modüler fişler](#). Ahizenin kıvrıkcık kablo uçları için bkz. [RJ9 4P4C fişleri](#). Korumalı 10G kafalar için bkz. [Cat7 STP RJ45 fişleri](#).

Neden 6P2C veya 8P8C değil de 6P4C

Altı konumlu muhafaza, duvar plakalarında ve modem jaklarında kullanılan RJ11 yüzüdür. Dört kontağın (6P4C) yüklenmesi, uç/halkanın yanı sıra veri, misafir hattı veya alarm için ikinci bir çifti taşır. 6P2C, tek bir analog hat için yalnızca merkez çifti yükler. 6P6C (RJ12), anahtar sistem veya bazı PBX kabloları için altının tamamını yükler. Bu 4 kontaklı fişi Cat6 veri kanalına takmayın: geometrisi telefondur, altın sayısı dörttür ve 250 MHz için çift ayırıcı yoktur.

Arayüz şuna aittir: [kayıtlı jak](#) aile. Sahadaki RJ11 genellikle 6P2C veya 6P4C anlamına gelir [modüler konektör](#). Şeffaf polikarbonat gövde, gelen QC'nin alet kapanmadan önce dört iletkenin tamamının altın bıçaklara ulaştığını görmesini sağlar. 6P mahfazanın kullanılmayan dış konumları boş veya plastik dolgularla birlikte gönderilebilir; fotoğraflardaki küçük şeffaf talaşlar, ikinci bir konektör tipi değil, 6P bir aletten alınan tipik kullanılmamış oyuk veya yolluk parçalarıdır.

Altın bıçaklar, düz kablo ve doğru kalıp

Kontaklar bakır alaşımı veya fosfor bronz üzerinde nikel üzerinde altındır, genellikle 2 veya 3 uçlu IDC'dir, bu nedenle hem katı hem de çok telli 26-28 AWG telefon kablosu kıvrımdan sonra tutulur. Düz 4 iletkenli istasyon kablosu kullanın (26 AWG, olağan OEM spesifikasyonudur). 6P modüler bir kıvrıma kalıbı gereklidir; 8P8C Ethernet aracı küçük burnu ezecektir. Mandal yukarı, altın rengi operatöre dönük, T/R ortada iki konumda, modem kılavuzunda aksi belirtilmediği sürece.

Bu fiş korumasız ve ses/düşük hızlı veri sınıfındadır. Bu ailedeki tipik değerler: yaklaşık 1,5 A / 125 VAC sinyal, onlarca miliohm düzeyinde temas direnci, 750 birleştirme döngüsü, iç mekan -10 °C ila +60 °C. PoE veya 10G için belirtmeyin. Dış mekan veya ıslak damlalar, daha kalın bir altın rengine değil, farklı bir muhafazaya ihtiyaç duyar.

Alıcıların 6P4C modüler fişleri kullandığı yerler

Telefon ahizesi-duvar arası genellikle ahizede 4P4C ve duvarda 6P4C'dir. Bu SKU duvar/modem/alarm ucudur. Tipik işler: fabrika telefon kablosu hatları, ADSL modem pigtailleri, faks ve POS analog bağlantı noktaları, yangın alarmı iletişim cihazı kabloları ve MRO oluşturmak için yedek çantalar. Kapalı mekan kuru reklamı varsayılandır.

PO nasıl yazılır?

Durumu: RJ11 6P4C modüler fiş, altın kaplama, şeffaf PC, 4 kontak. “RJ45” veya “Cat6 modüler fiş” yazmayın. Bunlar 8P8C'dir ve 6P kalıbına veya telefon jakına doğru şekilde uymaz.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Öge	Şartname
Ürün adı	RJ11 6P4C altın kaplama modüler telefon fişi, şeffaf modüler fiş
Arayüz	6 konumlu, 4 kontaklı (6P4C) erkek modüler fiş
Ortak ad	RJ11 (4 iletkenli yüklü)
Konut	Şeffaf polikarbonat
Kişiler	4 altın kaplama bıçak (orta konumlar)
Ekranlama	Korumasız
Fesih	IDC kıvrımlı, 6P kalıp
Tel (tipik)	26-28 AWG, düz 4 iletkenli telefon kablosu
Görev	POTS, ADSL/VDSL modem, faks, alarm iletişim cihazı
için değil	8P8C Ethernet / Cat5e-Cat8; Belirtilmediği sürece 4P4C ahize
Elektrik sınıfı (tipik)	1,5 A / 125 VAC sinyali; ≥ 750 çiftleşme döngüsü
OEM / ODM	Altın kalınlığı, 6P2C / 6P6C kardeşler, dolgular, torba adedi