

RJ11プラグ (4P4C / 6P4C)

6P4C RJ11 電話プラグ | 金接点、透明 PC、OEM バルク



主な仕様

製品名	RJ11 6P4C 金メッキモジュラー電話プラグ、クリア電話用プラグ
インタフェース	6極4極 (6P4C) オスモジュラープラグ
通称	RJ11 (4 導体搭載)
ハウジング	透明ポリカーボネート

製品概要

- 透明な 6P4C RJ11 オス モジュラー プラグ – 6 ポジションの電話機ハウジングに 4 つの金接点
- POTS、ADSL/VDSL モデム リード、FAX、アラーム コミュニケーター コード用の金メッキブレード
- 透明なポリカーボネート製ボディにより、作業者は圧着前に導体の装着状態を確認できます
- 一般的な 26 ~ 28 AWG フラット 4 芯電話ケーブル用の IDC 圧着
- シールドされていない音声グレードの電話用プラグ – 8P8C イーサネット プラグではない
- 標準 6P ノーズは、RJ11 壁面ジャックとモデム ポートに適合します
- コード工場、セキュリティ OEM、MRO 箱向けのバルク OEM 梱包
- ゴールドの厚さ、未使用位置のフィラー、およびバグの数はリクエストに応じて

製品ページ:

<https://www.cnplugs.com/ja/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-ja/>

カテゴリー: RJ11プラグ (4P4C / 6P4C)

お問い合わせ・技術サポート

メール	austin@cnplugs.com
電話 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
営業時間	月曜～土曜、08:30～18:00 (UTC+8)
お問い合わせページ	www.cnplugs.com/contact-us/

製品詳細

4つの金接点を備えたクリア RJ11 6P4C モジュラー プラグ

この部品は、透明な 6 極、4 極の電話モジュラー プラグ、つまり平らな電話コードの電話用プラグです。4 つの金のブレードが 6 ポジション ノーズの中央に配置されているため、導体が 4 つだけ装着されている場合でもプラグは RJ11 ジャックに接続できます。8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 イーサネット プラグや 4P4C ハンドセット (RJ9 / RJ10 / RJ22) プラグではありません。コード プラント、セキュリティ パネル OEM、通信 MRO 購入者は、アナログ電話、ADSL/VDSL モデム テール、ファックス、アラーム コミュニケータの 4 線フラット ステーション ケーブルを終端するためにこれを使用します。

RJ11 6P4C プラグ、金メッキの電話用プラグ、または 4 ピン モジュラー電話コネクタを探している調達チームは、8P8C ネットワーク プラグの代わりにこの SKU を指定します。イーサネットの作業については、当社を参照してください。 [RJ45 8P8C モジュラープラグ](#)。受話器のコールコードの端については、を参照してください。 [RJ9 4P4C プラグ](#)。シールド付き 10G ヘッドについては、を参照してください。 [Cat7 STP RJ45 プラグ](#)。

なぜ 6P2C や 8P8C ではなく 6P4C なのか

6 ポジションハウジングは、ウォール プレートとモデム ジャックで使用される RJ11 面です。4 つの接点 (6P4C) をロードすると、チップ/リングに加えて、データ、ゲスト回線、またはアラーム用の 2 番目のペアが搭載されます。6P2C は、単一のアナログ回線の中央ペアのみをロードします。6P6C (RJ12) は、キー システムまたは一部の PBX リードの 6 つすべてをロードします。この 4 接点プラグを Cat6 データ チャンネルに接続しないでください。ジオメトリは電話、ゴールド カウントは 4、250 MHz にはペア セパレータがありません。

インターフェースは [登録されたジャック](#) 家族。現場での RJ11 は通常、6P2C または 6P4C を意味します。 [モジュラーコネクタ](#)。透明なポリカーボネート製の本体により、入ってくる QC は、ツールが閉じる前に 4 本の導体すべてが金のブレードに到達したことを確認できます。6P ハウジングの未使用の外側ポジションは、空の状態出荷されるか、プラスチックのフィラーが付いている状態で出荷される場合があります。写真にある小さな透明なチップは、6P ツールの典型的な未使用のキャビティまたはランナーの部分であり、2 番目のコネクタ タイプではありません。

ゴールドブレード、フラットケーブル、適切なダイ

接点は銅合金またはリン青銅にニッケルを重ねた金で、通常は 2 ピンまたは 3 ピンの IDC であるため、圧着後も単線およびより線の 26 ~ 28 AWG 電話線の両方が保持されます。フラット 4 導体ステーション ケーブルを使用します (26 AWG が通常の OEM 仕様)。6P モジュラー圧着ダイが必要です。8P8C イーサネット ツールを使用すると、小さなノーズが潰れてしまいます。モデムのマニュアルに別段の記載がない限り、ラッチアップ、金色がオペレータ側を向いており、T/R が中央の 2 つの位置にあります。

このプラグはシールドなしで、音声/低速データ クラスです。このファミリーの一般的な定格: 約 1.5 A / 125 VAC 信号、数十ミリオームの接触抵抗、750 回の嵌合サイクル、屋内 -10 °C ~ +60 °C。PoE または 10G の場合は指定しないでください。屋外や濡れた水滴には、厚い金色のフラッシュではなく、別のエンクロージャが必要です。

購入者が 6P4C 電話用プラグを使用する場所

電話の受話器と壁の間は、多くの場合、受話器側で 4P4C、壁側で 6P4C になります。この SKU は壁/モデム/アラーム側です。典型的な仕事: 工場の電話コード線、ADSL モデムのピグテール、ファックスと POS のアナログ ポート、火災警報器の通信リード線、MRO を構築するための予備バッグなど。屋内乾燥商業用がデフォルトです。

POの書き方

状態: RJ11 6P4C モジュラープラグ、金メッキ、クリア PC、4 接点。「RJ45」または「Cat6 電話用プラグ」とは書かないでください。これらは 8P8C であり、6P ダイまたは電話ジャックには正しく適合しません。

技術仕様

項目	公開値
製品名	RJ11 6P4C 金メッキモジュラー電話プラグ、クリア電話用プラグ
インタフェース	6極4極（6P4C）オスモジュラープラグ
通称	RJ11 (4 導体搭載)
ハウジング	透明ポリカーボネート
連絡先	金メッキブレード4枚（中央位置）
シールド	シールドなし
終了	IDC圧着、6Pダイ
ワイヤー（代表例）	26 ～ 28 AWG、フラット 4 芯電話ケーブル
義務	POTS、ADSL/VDSLモデム、FAX、アラームコミュニケーター
対象ではありません	8P8C イーサネット / Cat5e – Cat8;特に指定のない限り、4P4C ハンドセット
電気クラス (代表値)	1.5 A / 125 VAC 信号;嵌合サイクル ☒ 750
OEM/ODM	金の厚さ、6P2C / 6P6C 兄弟、フィラー、袋数量