

RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

6P4C RJ11 전화 플러그 | 금 접점, 투명 PC, OEM 대량



주요 사양

인터페이스	6위치, 4접점(6P4C) 수 모듈형 플러그
일반 이름	RJ11(4도체 로드)
주택	투명한 폴리카보네이트
접점	금도금 블레이드 4개(중앙 위치)

제품 요약

- 투명 6P4C RJ11 수 모듈러 플러그 — 6개 위치의 전화기 하우징에 있는 4개의 금 접점
- POTS, ADSL/VDSL 모뎀 리드, 팩스 및 경보 통신 코드용 금도금 블레이드
- 투명한 폴리카보네이트 본체로 작업자가 압착 전에 도체 위치를 확인할 수 있습니다.
- 일반적인 26~28AWG 평면 4도체 전화 케이블용 IDC 압착
- 비차폐 음성급 전화 플러그 — 8P8C 이더넷 플러그 아님
- 표준 6P 노즈는 RJ11 벽면 잭 및 모뎀 포트에 맞습니다.
- 코드 공장, 보안 OEM 및 MRO 상자를 위한 대량 OEM 포장
- 요청 시 금 두께, 사용되지 않은 위치 필러 및 백 개수

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-ko/>

카테고리: RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

4개의 금 접점이 있는 투명 RJ11 6P4C 모듈식 플러그

이 부품은 투명한 6위치, 4접점 평형 전화 코드용 전화 플러그입니다. 4개의 금 블레이드가 6위치 노즈 중앙에 위치하므로 4개의 컨덕터만 로드되는 동안에도 플러그는 여전히 RJ11 잭과 결합됩니다. 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 이더넷 플러그가 아니며 4P4C 핸드셋(RJ9/RJ10/RJ22) 플러그가 아닙니다. 코드 공장, 보안 패널 OEM 및 통신 MRO 구매자는 이를 사용하여 아날로그 전화기, ADSL/VDSL 모뎀 테일, 팩스 기계 및 경보 커뮤니케이터용 4선 플랫 스테이션 케이블을 중단합니다.

RJ11 6P4C 플러그, 금도금 전화 플러그 또는 4핀 모듈식 전화 커넥터를 검색하는 조달 팀은 8P8C 네트워크 플러그 대신 이 SKU를 지정합니다. 이더넷 작업에 대해서는 당사를 참조하십시오. [RJ45 8P8C 모듈형 플러그](#). 핸드셋의 굵을 코드 끝 부분은 다음을 참조하세요. [RJ9 4P4C 플러그](#). 차폐된 10G 헤드에 대해서는 다음을 참조하십시오. [Cat7 STP RJ45 플러그](#).

왜 6P2C나 8P8C가 아닌 6P4C인가요?

6위치 하우징은 벽면 플레이트와 모뎀 잭에 사용되는 RJ11 표면입니다. 4개의 접점(6P4C)을 로드하면 팁/링과 데이터, 게스트 라인 또는 알람을 위한 두 번째 쌍이 전달됩니다. 6P2C는 단일 아날로그 회선의 중앙 쌍만 로드합니다. 6P6C(RJ12)는 키 시스템 또는 일부 PBX 리드에 대해 6개를 모두 로드합니다. 이 4접점 플러그를 Cat6 데이터 채널에 배치하지 마십시오. 형상은 전화이고 금 개수는 4개이며 250MHz에 대한 쌍 분리는 없습니다.

인터페이스는 다음에 속합니다. [등록된 잭](#) 가족. 현장의 RJ11은 일반적으로 6P2C 또는 6P4C를 의미합니다. [모듈형 커넥터](#). 투명한 폴리카보네이트 본체를 통해 수신 QC는 도구가 닫히기 전에 4개의 도체가 모두 금 블레이드에 도달했는지 확인할 수 있습니다. 6P 하우징의 사용하지 않은 외부 위치는 비어 있거나 플라스틱 필러와 함께 배송될 수 있습니다. 사진의 작고 투명한 칩은 두 번째 커넥터 유형이 아닌 6P 도구의 일반적인 사용되지 않은 캐비티 또는 러너 부품입니다.

금색 블레이드, 플랫 케이블 및 올바른 다이

접점은 구리 합금 또는 인청동의 니켈 위에 금으로 되어 있으며 일반적으로 2구 또는 3구 IDC이므로 단선 및 연선 26~28AWG 전화선이 압착 후에도 고정됩니다. 플랫 4도체 스테이션 케이블을 사용하십시오(26AWG가 일반적인 OEM 사양임). 6P 모듈형 압착 다이가 필요합니다. 8P8C 이더넷 도구는 더 작은 코를 부숴버릴 것입니다. 래치 업, 금색은 운영자를 향하고, 모뎀 설명서에 달리 명시되지 않는 한 T/R은 중앙 두 위치에 있습니다.

이 플러그는 비차폐형이며 음성/저속 데이터 등급입니다. 이 제품군의 일반 정격: 약 1.5A/125VAC 신호, 수십 밀리옴의 접촉 저항, 750회 결합 주기, 실내 ☒10°C ~ +60°C. PoE 또는 10G에는 지정하지 마십시오. 실외 또는 젖은 방울에는 두꺼운 금 플래시가 아닌 다른 인클로저가 필요합니다.

구매자가 6P4C 전화 플러그를 사용하는 곳

전화 핸드셋과 벽면 간 연결은 핸드셋에서는 4P4C, 벽면에서는 6P4C인 경우가 많습니다. 이 SKU는 벽/모뎀/알람 끝입니다. 일반적인 작업: 공장 전화선, ADSL 모뎀 피그테일, 팩스 및 POS 아날로그 포트, 화재 경보 커뮤니케이터 리드, MRO 구축용 예비 가방. 실내건조상업용 이 기본입니다.

PO 작성 방법

상태: RJ11 6P4C 모듈형 플러그, 금도금, 투명 PC, 접점 4개. "RJ45" 또는 "Cat6 전화 플러그"라고 쓰지 마십시오. 이는 8P8C이며 6P 다이 또는 전화 잭에 올바르게 맞지 않습니다.

기술 사양

항목	게시된 값
인터페이스	6위치, 4접점(6P4C) 수 모듈형 플러그
일반 이름	RJ11(4도체 로드)
주택	투명한 폴리카보네이트
접점	금도금 블레이드 4개(중앙 위치)
차폐	비차폐
종료	IDC 압착, 6P 다이
와이어(일반)	26-28 AWG, 평면 4도체 전화 케이블
의무	POTS, ADSL/VDSL 모뎀, 팩스, 알람 커뮤니케이터
다음에 위한 것이 아닙니다	8P8C 이더넷/Cat5e-Cat8; 별도로 지정하지 않는 한 4P4C 핸드셋
전기 등급(일반)	1.5A / 125VAC 신호; ☒ 750 결합 주기
OEM / ODM	금 두께, 6P2C / 6P6C 형제, 필러, 가방 수량