

Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

8P4C Korumasız RJ45 Modüler Fiş - Altın Kaplama CAT5e/CAT6 UTP Ethernet Kristal Konektörü (Toplu 100'lü Paket)



Öne çıkan teknik özellikler

Modeli / Tipi	8P4C UTP modüler fiş, 8 konumlu / 4 kontaklı, tek parça, kablo montajlı
Yüklü Kontak Pozisyonları	Orta konumlar 3, 4, 5, 6 (2 çiftli düzen)
İletişim Taban Malzemesi	Saf bakır alaşımı, 0,35 mm, manyetik olmayan (demir çekirdek yok)
İletişim Tasarımı / Sonlandırılması	Tek telli ve çok damarlı kablolar için 3 uçlu (üç çatallı) IDC bıçakları

Ürün özeti

- 8P4C korumasız modüler fiş** — 2 çift ses ve veri bağlantıları için orta konumlarda 4 altın kaplama kontakla yüklü standart RJ45 boyutunda (8 konumlu) gövde
- Saf bakır kontak bıçakları** (manyetik değil, demir çekirdek yok) 3 uçlu üç çatallı tasarımı — tek damarlı ve çok damarlı 24-26 AWG kablo üzerinde güvenilir IDC sonlandırması
- Nikel bariyer üzerine isteğe bağlı 3µ"-50µ" altın kaplama**; temas direnci $\leq 20m\Omega$, 750+ birleştirme döngüsü, FCC Bölüm 68 uyumlu
- Telefon / PBX ana hatları, POS terminalleri, 2 çiftli endüstriyel Ethernet (10/100BASE-TX) ve DSL ayırıcı kablolar için idealdir** — tam yüklü 8P8C'ye kıyasla maliyetten tasarruf sağlar
- Özel logo ve özel etiket**: 10.000 adetten lazer gravür veya kalıp içi kabartmanın yanı sıra OEM baskılı çantalar, kutular ve kartonlar
- Nitelikli B2B alıcıları için ücretsiz numuneler** — %100 yeni PC muhafazası, UL 94V-2, RoHS/REACH/CE, 7-15 gün teslim süresi, 50 milyonun üzerinde adet aylık kapasite

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/8p4c-unshielded-rj45-modular-plug-cat5e-cat6-utp-bulk-tr/>

Kategori: Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

8P4C UTP Modüler Fiş - Özel Logo ve Ücretsiz Örneklerle Saf Bakır Altın Kaplama 4 Kontaklı Konnektör

PROUNTA'nın 8P4C ekransız modüler fişi, modüler konnektör ailesinin uygun maliyetli uzmanıdır: merkez konumlarında yalnızca dört saf bakır kontakla (pim 3, 4, 5, 6) yüklenmiş standart RJ45 boyutunda sekiz konumlu bir gövde. Bir bağlantının yalnızca bir veya iki çift (analog telefon hatları, PBX sistemleri, POS terminalleri, DSL ayırıcı kablolar veya iki çift 10/100BASE-TX endüstriyel Ethernet) taşıdığı her yerde 8P4C, tam bağlantıyla aynı fiş gövdesi, mandal ve jak uyumluluğunu sunar. **8P8C modüler konnektör** Kullanılmayan dört altın kaplamalı kontakın maliyetini ortadan kaldırırken. Bu tasarrufu yıllık milyon parçalık bir hacimle karşıtığınızda, iş senaryosu kendi kendine yazacaktır.

PROUNTA, kendi bünyesinde pim damgalama, elektrokaplama, enjeksiyonlu kalıplama, lazer markalama ve %100 elektrik testi yapan, dünya çapındaki telekom distribütörlerine, kablo montaj tesislerine ve OEM markalarına aylık 50 milyondan fazla adet gönderen, fabrikadan doğrudan modüler bir fiş üreticisidir. Bu 8P4C, özel logonuz, tam özel etiketli ambalajınız ve ücretsiz numunelerinizle birlikte sunulmaktadır; böylece sipariş vermeden önce bunu kendi üretim hattınızda doğrulayabilirsiniz.

8P4C Fişi Tam Olarak Nedir?

Modüler konnektörler konumlara ve kontaklara göre adlandırılır: 8P4C, 4 kontakın takılı olduğu 8 konumlu bir muhafaza anlamına gelir. Gövde boyutları (22,4 × 11,6 × 8,0 mm), tanıdık RJ45 boyutlu fişle aynıdır, dolayısıyla herhangi bir standart 8 konumlu jakla eşleşir ve herhangi bir standart 8P sıkma aletiyle kıvrılır. Yalnızca ortadaki dört konum, bir ve iki çiftli servisler tarafından kullanılan pin çıkışıyla aynı hızda olan blade'leri taşır: 4-5 numaralı pinlerdeki mavi çift ve 3-6 numaralı pinlerdeki ikinci çift; yapısal kablolama, RJ61 tarzı ses kablolaması ve iki çift Ethernet üzerindeki analog telefon hatlarının arkasındaki düzen. Büyük PLC markaları da dahil olmak üzere endüstriyel otomasyon satıcıları, 8P4C fişlerini tam olarak bu nedenle tercih etmektedir: 10/100BASE-TX yalnızca iki çifte ihtiyaç duyar ve daha az yüklü kontak, denetlenecek daha az sonlandırma noktası anlamına gelir. Uygulamanız dört çiftin tümüne ihtiyaç duyuyorsa tam yüklü uygulamamıza bakın **Cat5e ve Cat6 8P8C fişleri** yerine.

Saf Bakır Kontaklar - Demir Çekirdek Yok, Gizli Arıza Yok

Dört bıçağın her biri katı saf bakır alaşımlı şeritten damgalanmıştır; asla emtia tedarikçilerinin ince bir altın parıltısının arkasına sakladığı demir çekirdekli veya bakır kaplı çelik değildir. Fark bir mıknaatısla doğrulanabilir (bakır asla yapışmaz) ve kullanımda ölçülebilir: temiz ses seviyeleri ve sabit veriler için daha düşük kütle direnci, kaplamaya nem girdiğinde iç pas oluşmaz ve bağlantının ömrü boyunca gaz sızdırmazlığını koruyan sünek kıvrım. Bıçaklar 0,35 mm kalınlığındadır, nikel kaplamalıdır ve 3 µ" ila 50 µ" arası sert altınla kaplanmıştır; maliyet odaklı telefon kablolarından birinci sınıf endüstriyel montajlara kadar pazarınıza göre kaliteyi belirtin. Her bakır partisi malzeme sertifikalarıyla birlikte gönderilir ve talep üzerine üçüncü taraf spektrometre doğrulamasını (SGS/TÜV) destekliyoruz.

Ücretsiz Örnekler ve Özel Logo Programı

8P4C'nin Uzatmadan Para Tasarrufu Sağladığı Yer

Telefon bağlantı kabloları ve DSL ayırıcı kablolar üreten telekomünikasyon montaj fabrikaları, aynı hat hızında 8P8C'ye kıyasla fiş başına dört altın kontak tasarrufu sağlıyor. POS ve ödeme terminali üreticileri, yalnızca merkez pinlerin bağlandığı seri ve telefon hattı bağlantı noktaları için 8P4C kullanıyor. İki çiftli çalışan endüstriyel panel üreticileri **ethernet** HMI'lara ve sürücülere doğrulama için daha az sonlandırma yapılır. Ve markalı kurulum kitlerini bir araya getiren telekom operatörleri, sarf malzemesi maliyetini milyonlarca düşüşle azaltıyor. Gövde standart 8 konumlu olduğundan, mevcut 8P kıvrıma aletleriniz, sıyırıcılarınız ve krikolarınızın tümü değişmeden çalışır; yeniden alet gerektirmez.

Önce Numune Sipariş Edin, Sonra Markanıza Göre Ölçeklendirin

Ücretsiz örneklerle başlayın, bunları hattınızda doğrulayın, ardından 24 saat içinde ücretsiz logo maketi ve 7-15 gün içinde üretimle markalı programınızı başlatın. Bir konteyner 8P4C fişlerini bizim ile birleştirebilir **RJ11/RJ12 telekom konnektörleri ve gerilim azaltıcı botlar, geçişli RJ45 fişleri**, Ve **Cat5e/Cat6 8P8C fişleri** tek bir marka kimliği altında. Ekibimizle iletişime geçin Ücretsiz numuneler ve aynı gün içinde fiyat teklifi için.

Sıkça Sorulan Sorular

S1: 8P4C fişi normal bir RJ45 jakına ve sıkma aletine uyar mı?

Evet. Muhafaza, 8P8C fişiyle aynı boyutlara sahip standart 8 konumlu bir gövdedir, bu nedenle herhangi bir uyumlu 8 konumlu jakla eşleşir ve herhangi bir standart 8P aletle kıvrılır. Yalnızca dört orta kontak yuvası yüklenir.

S2: Gigabit Ethernet için 8P4C'yi kullanabilir miyim?

No. 1000BASE-T dört çiftin tümünü (8 kontak) gerektirir. 8P4C iki çiftli hizmetleri destekler: 10BASE-T, 100BASE-TX, analog ses, DSL ve seri/POS kabloları. Gigabit ve PoE++ uygulamaları için 8P8C Cat5e veya Cat6 fişlerimizi seçin.

S3: Ücretsiz numuneleri nasıl alabilirim ve neyi test etmeliyim?

Şirket bilgilerinizi ve başvurunuzu içeren bir soruşturma gönderin. Nitelikli B2B alıcılara 20-50 adet ücretsiz gönderiyoruz. Alet kalıplarınızla kıvrım yüksekliğini, iletken çekme kuvvetini, 3-6 pinlerindeki sürekliliği ve saf bakırı doğrulamak için mıknatıs testini test etmenizi öneririz.

S5: Farklı kontak konumlarını yükleyebilir misiniz veya 8P2C / 10P versiyonlarını tedarik edebilir misiniz?

Evet. Bir ODM fabrikası olarak özel kontak konumlarını yükleyebiliriz (örneğin, özel pin çıkışları için pin 1-2/7-8), 8P2C, 8P6C veya 10P10C çeşitlerini tedarik edebilir ve gövde renk tonlarını markanıza göre eşleştirebiliriz. Bağlantı şemanızı paylaşın, mühendislerimiz fizibiliteyi 24 saat içinde onaylayacaktır.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Modeli / Tipi	8P4C UTP modüler fiş, 8 konumlu / 4 kontaklı, tek parça, kablo montajlı
Yüklü Kontak Pozisyonları	Orta konumlar 3, 4, 5, 6 (2 çiftli düzen)
İletişim Taban Malzemesi	Saf bakır alaşımı, 0,35 mm, manyetik olmayan (demir çekirdek yok)
İletişim Tasarımı / Sonlandırılması	Tek telli ve çok damarlı kablolar için 3 uçlu (üç çatallı) IDC bıçakları
Altın Kaplama	Nikel üzerinden 3µ" / 6µ" / 15µ" / 30µ" / 50µ", isteğe bağlı
Muhafaza Malzemesi	%100 işlenmemiş polikarbonat (PC), şeffaf, UL 94V-2
Uyumlu Kablo	1-2 çift UTP / düz veya yuvarlak telefon kablosu, 24-26AWG
Yalıtımlı Tel OD / Ceket OD	0,80-1,02 mm (0,031"-0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Uygulamalar	Telefon / PBX, POS, DSL, 2 çift 10/100BASE-TX Ethernet, RJ61 tarzı ses
Dayanıklılık	≥750 ekleme döngüsü; temas direnci ≤20mΩ
Boyutlar	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31") — standart 8P gövde
Standartlar	FCC Bölüm 68, IEC 60603-7, ANSI/TIA-1096-A boyut uyumluluğu
Sertifikalar	RoHS, REACH, CE, UL; %100 elektriksel süreklilik test edilmiştir; malzeme sertifikaları
Logo / Örnekler / Teslim Süresi	Lazer veya kalıp logosu; ücretsiz örnekler; Onaydan 7-15 gün sonra