

Стандартные вилки Cat6 и Cat5e

Индивидуальный логотип Разъем Cat5e RJ45 Модульная вилка UTP 8P8C — 3 контакта, 50 мкм, позолоченный, одножильный и многожильный провод, частная торговая марка OEM, 100% натуральный ПК



Основные характеристики

Модель/Тип	Модульная вилка Cat5e UTP RJ45, 8P8C, цельная, индивидуальный логотип
Варианты логотипа	Лазерная гравировка (минимальный заказ 10 000 шт.) или тиснение в форме (минимальный заказ 100...
Упаковка под собственной торговой маркой	Полиэтиленовые пакеты с индивидуальной печатью, карточки-заголовки, коробки, блистерные упаковки, картонные коробки.
Контакты Дизайн	3-контактный (три-вилка) для одножильных и многожильных проводов.

Описание продукта

- Модульная вилка OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 с вашим индивидуальным логотипом** — лазерная гравировка или тиснение на корпусе вилки, а также полная упаковка под собственной торговой маркой.
- 3-контактная конструкция** для одножильных и многожильных медных проводников 24-26AWG — один артикул охватывает полевые подключения и производство патч-кордов.
- Позолоченные контакты 50 мкм** (опционально 3-50 мкм) поверх фосфористой бронзы для низких потерь сигнала, устойчивости к коррозии и более 750 циклов соединения.
- Номинальная частота 100 МГц по стандарту ANSI/TIA-568 Cat5e** — поддерживает нагрузки 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) и PoE/PoE+/PoE++.
- Корпус из 100 % первичного поликарбоната**, кристально чистый, UL 94V-2 — четкое определение логотипа, без переработанной смолы, обжим без трещин.
- Минимальный заказ от 10 000 шт.** – бесплатный макет логотипа в течение 24 часов, срок выполнения заказа 7-15 дней, 100 % тестирование Fluke DSX, RoHS/REACH/CE.

Страница продукта:

<https://www.cnplugs.com/ru/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-ru/>

Категория: Стандартные вилки Cat6 и Cat5e

Контакты и техническая поддержка

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915

Часы работы	Понедельник-суббота, 08:30-18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Разъем Cat5e UTP RJ45 с логотипом Cat5e — под собственной торговой маркой OEM, 3-контактный позолоченный модульный разъем 50 мкм

Неэкранированная модульная вилка RJ45 Cat5e с индивидуальным логотипом от PROUNTA дает кабельным производителям, сетевым дистрибьюторам и поставщикам оборудования CCTV/PoE возможность продавать самый массовый в отрасли разъем под своим собственным именем. Ваш логотип наносится с помощью точной лазерной гравировки или тиснения непосредственно на корпус вилки, а каждый слой упаковки — полиэтиленовые пакеты, карточки-заголовки, внутренние коробки и картонные коробки — печатается в соответствии с изображением вашего бренда. Сам разъем представляет собой настоящую вилку категории 5e: 3-контактные контакты с твердым золотым покрытием толщиной 50 мкм, цельный легкообжимаемый корпус, отлитый из 100% чистого поликарбоната, сертифицированную производительность до 100 МГц и выше. [Кабель категории 5e](#) для быстрого и гигабитного [Ethernet](#) (1000BASE-T).

PROUNTA — прямой производитель RJ45 с завода, занимающийся штамповкой штифтов, гальванопокрытием никеля/золота, литьем под давлением, лазерной маркировкой и 100% тестированием компонентов Fluke DSX — вертикальная интеграция, которая позволяет нам гарантировать одинаковое качество при каждом повторном заказе под брендом, а ежемесячная производительность составляет более 50 миллионов штук, что обеспечивает ваш рост.

3 зубца, золото 50 мкм: характеристики, которые ищут крупные покупатели

Самые продаваемые в мире вилки Cat5e имеют две характеристики, и этот разъем сочетает в себе обе характеристики. Во-первых, трехконтактный (трехвилочный) контакт: три расположенных в шахматном порядке зубца прокалывают изоляцию под разными углами и вгрызаются в медную жилу, одинаково хорошо заделывая одножильные и многожильные проводники 24–26AWG. Такая двойная совместимость означает, что дистрибьюторы имеют в наличии один артикул вместо двух, а установщики никогда не подбирают тип вилки и кабеля в полевых условиях. Во-вторых, твердое золотое покрытие толщиной 50 микрон (50 микрон) поверх фосфористой бронзы с никелевым барьером — класс покрытия, указанный профессиональными брендами для долгосрочной надежности. Золото такой толщины сохраняет контактное сопротивление на уровне ≤ 20 мОм и стабильно в течение более 750 циклов соединения, устойчиво к окислению во влажной и прибрежной среде и безопасно передает питание PoE, PoE+ и PoE++ без нагрева точки контакта. Более легкие марки покрытия (3 микрона, 6 микрон), 15 мкм, 30 мкм доступны там, где ваш рынок требует более высокой цены, и каждая партия покрытия проверяется рентгеновским измерением толщины с предоставлением отчетов.

Ваш логотип, два способа нанесения

Лазерная гравировка наносит название вашего бренда, логотип или код модели на корпус вилки навсегда без затрат на оснастку, допускается изменение иллюстраций между партиями, а минимальный объем заказа составляет всего 10 000 шт. — самый быстрый выход на разъемы под частной торговой маркой. Тиснение в форме выгравировывает ваш логотип на самом инструменте для впрыска, создавая выпуклую или утопленную отметку, которая физически является частью заглушки и никогда не стирается; он подходит признанным брендам, продающим более 100 000 единиц товара. Ни один из методов не затрагивает зону контакта, защелку или критические размеры сопряжения, поэтому фирменные вилки проходят те же 100% испытания компонентов Fluke DSX, что и наша стандартная линия. Каждая программа начинается с бесплатного цифрового макета в течение 24 часов и физических предварительных образцов для утверждения.

Корпус для ПК из 100% Virgin - четкие логотипы, без переработанной смолы

Четкая, высококонтрастная маркировка логотипа возможна только на материале премиум-класса. Эта вилка отлита исключительно из 100% первичного поликарбоната (сорт Teijin/Covestro): кристально чистый корпус без пузырьков, на который наносится лазерная маркировка с чистыми краями, позволяет мгновенно проверять последовательность проводов T568A/T568B перед обжатием и сгибается без щелчка защелки. Корпус является огнестойким по стандарту UL 94V-2 и имеет допуск на размеры $\pm 0,05$ мм, что обеспечивает плавную и полноценную вставку в каждое совместимое со стандартами гнездо RJ45, маршрутизатор, концентратор и порт патч-панели. Пробки из переработанной смолы — распространенные на самом дешевом сегменте рынка — плохо маркируются,

трескаются под обжимной матрицей и указывают название вашей торговой марки в гарантийных претензиях.

Кто покупает вилки Cat5e с индивидуальным логотипом?

Cat5e остается самой распространенной категорией разъемов в сфере безопасности и телекоммуникаций, что делает ее естественным первым SKU для программы частных торговых марок. Типичными партнерами являются бренды камер видеонаблюдения и IP-камер, поставляющие фирменные вилки в комплекты NVR, национальные дистрибьюторы кабельного телевидения, создающие собственные бренды, интернет-провайдеры и телекоммуникационные подрядчики, стандартизирующие фирменные расходные материалы, а также заводы по производству патч-кордов, клиенты которых выбирают фирменные компоненты. Построен на универсальном 8P8C. [модульный разъем](#) геометрия, ваша фирменная вилка работает со всеми стандартными обжимными инструментами и соединительными муфтами для любого совместимого разъема RJ45, представленного на рынке.

Как работает OEM-процесс

Отправьте файл с логотипом и требования к упаковке; наша команда OEM возвращает бесплатный цифровой макет в течение 24 часов. Утвердите макет, получите физические предсерийные образцы с данными испытаний Fluke DSX-8000, а затем отправьте серийное производство в течение 7–15 дней. В одном контейнере можно объединить ваши фирменные вилки Cat5e с нашими [Неэкранированный диапазон Cat6 и Cat5e](#), [проходные вилки RJ45](#), или [Телекоммуникационные разъемы RJ11](#) и чехлы для защиты от натяжения в соответствующих фирменных цветах. Готовы увидеть свой логотип на вилке? [Свяжитесь с нашей командой OEM](#) для бесплатного макета и расчета в тот же день.

Часто задаваемые вопросы

B1: Каков минимальный заказ для вилки Cat5e с индивидуальным логотипом и взимается ли плата за инструменты?

Лазерная гравировка начинается от 10 000 штук с нулевой стоимостью инструмента. Тиснение в форме требует единовременной платы за модификацию формы и подходит для более чем 100 000 штук каждого SKU. Оба являются договорными для клиентов с годовым контрактом.

B2: Действительно ли эта вилка работает как с одножильным, так и с многожильным кабелем?

Да. Трехконтактный контакт спроектирован с учетом двойной совместимости: он аккуратно протыкает многожильные проводники и надежно охватывает сплошные жилы. Это тот же подход к проектированию, который используют ведущие бренды США, и он позволяет вам продавать один SKU как для полевой, так и для заводской заделки.

Вопрос 3: Стоит ли 50-микронное золотое покрытие по сравнению с 3-микронным или 6-микронным покрытием?

Для нагрузок PoE/PoE++, установки на открытом воздухе или во влажной среде, а также для любого проекта, требующего сертификации Fluke, да — 50 мк" обеспечивает стабильное контактное сопротивление на протяжении всего срока службы соединения. Для розничных рынков, ориентированных на цены, мы можем поставлять 3 мк"–15 мк" под одной и той же программой логотипа. Многие бренды используют два уровня покрытия с разными цветами упаковки.

B4: выдержит ли логотип обращение и можете ли вы точно соответствовать нашей упаковке?

Лазерные отметки являются постоянными, а тисненные отметки являются частью формованного корпуса и не стираются. Упаковка печатается на вашем изображении, включая штрих-коды, многоязычные этикетки и региональные знаки соответствия; Цветовые оттенки корпуса доступны для полной дифференциации.

B5: Как вы защищаете наш бренд и репутацию качества?

Каждая партия отслеживается по протоколу покрытия и поставляется с документацией по испытаниям компонентов Fluke DSX-8000. Мы подписываем соглашения о конфиденциальности OEM, никогда не перепродаем произведения искусства клиентов или фирменные товары и поддерживаем проверку третьей стороной (SGS/TÜV) перед отправкой.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Модель/Тип	Модульная вилка Cat5e UTP RJ45, 8P8C, цельная, индивидуальный логотип
Варианты логотипа	Лазерная гравировка (минимальный заказ 10 000 шт.) или тиснение в форме (минимальный заказ 100 000 шт.)
Упаковка под собственной торговой маркой	Полиэтиленовые пакеты с индивидуальной печатью, карточки-заголовки, коробки, блистерные упаковки, картонные коробки.
Контакты Дизайн	3-контактный (три-вилка) для одножильных и многожильных проводов.
Материал штыря/покрытие	Фосфористая бронза, никель с нижним покрытием; Золотой стандарт 50 мкм (опционально 3-30 мкм)
Материал корпуса	100 % первичный поликарбонат (ПК), прозрачный, UL 94V-2.
Совместимый кабель	UTP Cat5e/Cat5, одножильный или многожильный, 24-26AWG
Внешний диаметр изолированного провода/наружный диаметр оболочки	0,80-1,02 мм (0,031-0,040 дюйма) / ≤6,0 мм (0,236 дюйма)
Частота/Применение	100 МГц; 100BASE-TX, 1000BASE-T; Совместимость с PoE/PoE+/PoE++
Долговечность	≥750 циклов введения; контактное сопротивление ≤20 мОм
Размеры	22,4 × 11,6 × 8,0 мм (0,88 × 0,46 × 0,31 дюйма)
Стандарты	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC часть 68, IEC 60603-7
Сертификаты	RoHS, REACH, CE, UL; 100% протестированные компоненты Fluke DSX
Время выполнения	7-15 дней после утверждения логотипа/упаковки