

Prises Cat6 et Cat5e standard

Logo personnalisé Connecteur RJ45 Cat5e Prise modulaire UTP 8P8C - 3 broches 50μ" Plaqué or, fil solide et toronné, marque privée OEM, PC 100 % vierge

**Caractéristiques principales**

Modèle / Type	Prise modulaire Cat5e UTP RJ45, 8P8C, monobloc, logo personnalisé
Options de logo	Gravure laser (MOQ 10 000 pièces) ou gaufrage dans le moule (MOQ 100 000...)
Emballage de marque privée	Sacs PE imprimés personnalisés, cartes d'en-tête, boîtes, blisters, cartons principaux
Conception de contact	3 broches (tri-fourche), pour conducteurs massifs et multibrins

Présentation du produit

- **Fiche modulaire OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 avec votre logo personnalisé** – gravée au laser ou en relief dans le moule sur le corps de la fiche, plus emballage complet de marque privée
- **Conception de contact à 3 broches** pour les conducteurs en cuivre massifs et toronnés de 24 à 26 AWG – un SKU couvre les terminaisons sur site et la production de cordons de brassage
- **Contacts plaqués or de 50 μ"** (3μ – 50 μ pouces en option) sur bronze phosphoreux pour une faible perte de signal, une résistance à la corrosion et plus de 750 cycles d'accouplement
- **Évalué à 100 MHz selon ANSI/TIA-568 Cat5e** : prend en charge les charges 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) et PoE/PoE+/PoE++
- **Boîtier en PC (polycarbonate) 100 % vierge**, transparent, UL 94V-2 – définition nette du logo, pas de résine recyclée, sertissage sans fissures
- **MOQ respectueux de la marque à partir de 10 000 pièces** – maquette de logo gratuite en 24 h, délai de livraison de 7 à 15 jours, 100 % testé Fluke DSX, RoHS/REACH/CE

Page produit:<https://www.cnplugs.com/fr/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-fr/>**Catégorie:** Prises Cat6 et Cat5e standard

Contact et assistance technique

E-mail	austin@cnplugs.com
Téléphone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horaires	Lundi-samedi, 08:30-18:00 (UTC+8)
Page de contact	www.cnplugs.com/contact-us/

Détails du produit

Connecteur RJ45 UTP Cat5e avec logo personnalisé - Prise modulaire plaquée or à 3 broches 50µ" de marque privée OEM

La fiche modulaire RJ45 non blindée Cat5e avec logo personnalisé de PROUNTA offre aux marques de câbles, aux distributeurs de réseaux et aux fournisseurs d'équipements CCTV/PoE un moyen de vendre le connecteur le plus vendu du secteur sous leur propre nom. Votre logo est appliqué par gravure laser de précision ou par gaufrage dans le moule directement sur le corps du bouchon, et chaque couche d'emballage (sacs PE, cartes d'en-tête, boîtes intérieures et cartons principaux) est imprimée avec l'illustration de votre marque. Le connecteur lui-même est une véritable fiche de catégorie 5e : contacts à 3 broches avec placage en or dur de 50 µ », un corps monobloc à sertir moulé à partir de polycarbonate 100 % vierge et des performances certifiées jusqu'à 100 MHz sur [Câble de catégorie 5e](#) pour Fast et Gigabit [Ethernet](#) (1000BASE-T).

PROUNTA est un fabricant de RJ45 directement en usine avec estampage des broches en interne, galvanoplastie nickel/or, moulage par injection, marquage laser et tests de composants Fluke DSX à 100 % — l'intégration verticale qui nous permet de garantir une qualité identique pour chaque commande de marque, avec une capacité mensuelle de plus de 50 millions de pièces pour soutenir votre croissance.

3 griffes, or 50 µ : les spécifications recherchées par les grands acheteurs

Les fiches Cat5e les plus vendues dans le monde partagent deux spécifications, et ce connecteur offre les deux. Tout d'abord, le contact à 3 broches (tri-fourche) : trois dents décalées percent l'isolant sous des angles alternés et mordent dans le noyau en cuivre, terminant aussi bien les conducteurs solides que toronnés de 24 à 26 AWG. Cette double compatibilité signifie que les distributeurs stockent un SKU au lieu de deux, et que les installateurs ne confondent jamais le type de fiche et de câble sur le terrain. Deuxièmement, un placage d'or dur de 50 µ" (50 microns) sur du bronze phosphoreux à barrière de nickel — la qualité de placage spécifiée par les marques professionnelles pour une fiabilité à long terme. L'or à cette épaisseur maintient la résistance de contact à ≤ 20 mΩ et stable pendant plus de 750 cycles d'accouplement, résiste à l'oxydation dans les environnements humides et côtiers et transporte en toute sécurité l'alimentation PoE, PoE+ et PoE++ sans chauffage du point de contact. Qualités de placage plus légères (3µ", 6µ", 15µ", 30µ") sont disponibles là où votre marché exige un prix plus élevé, et chaque lot de placage est vérifié par mesure d'épaisseur aux rayons X avec des rapports fournis.

Votre logo, deux méthodes de candidature

Boîtier PC 100 % vierge - Logos nets, pas de résine recyclée

Un marquage de logo net et contrasté n'est possible que sur des matériaux haut de gamme. Cette fiche est moulée exclusivement à partir de polycarbonate 100 % vierge (qualité Teijin/Covestro) : un corps transparent et sans bulles qui prend un marquage laser avec des bords nets, permet une inspection instantanée de la séquence de fils T568A/T568B avant le sertissage et se plie sans se casser au niveau du loquet. Le boîtier est ignifuge UL 94V-2 et présente une tolérance dimensionnelle de $\pm 0,05$ mm pour une insertion fluide et complète dans chaque prise RJ45, routeur, hub et port de panneau de brassage conformes aux normes. Les bouchons en résine recyclée – courants dans les produits les moins chers du marché – marquent mal, se fissurent sous la matrice de sertissage et mettent le nom de votre marque sur les demandes de garantie.

Spécifications techniques

Qui achète des fiches Cat5e avec logo personnalisé ?

Cat5e reste la catégorie de connecteurs la plus répandue dans la distribution de sécurité et de télécommunications, ce qui en fait le premier SKU naturel pour un programme de marque privée. Les partenaires typiques incluent les marques de vidéosurveillance et de caméras IP regroupant des fiches de marque avec des kits NVR, des câblodistributeurs nationaux fabriquant des marques maison, des FAI et des entrepreneurs en télécommunications standardisant des consommables de marque et des usines de cordons de brassage dont les clients spécifient des composants de marque. Construit selon le 8P8C universel [connecteur modulaire](#) Géométrie, votre fiche de marque fonctionne avec tous les outils de sertissage standard et s'interconnecte avec chaque prise RJ45 conforme sur le marché.

Comment fonctionne le processus OEM

Q2 : Cette prise fonctionne-t-elle vraiment sur les câbles solides et toronnés ?

Oui. Le contact à 3 broches est conçu pour une double compatibilité : il perce proprement les conducteurs toronnés et chevauche les noyaux solides en toute sécurité. Il s'agit de la même approche de conception utilisée par les grandes marques américaines, et elle vous permet de commercialiser un seul SKU pour une terminaison sur le terrain et en usine.

Q3 : Un placage en or de 50 µ » vaut-il plus que 3 µ » ou 6 µ » ?

Pour les charges PoE/PoE++ , les installations extérieures ou humides et tout projet nécessitant une certification Fluke, oui — 50 µ" maintient la résistance de contact stable pendant toute la durée de vie de la liaison. Pour les marchés de détail axés sur les prix, nous pouvons fournir 3 µ" à 15 µ" sous le même programme de logo. De nombreuses marques proposent deux niveaux de placage avec des couleurs d'emballage différentes.

Q4 : Le logo survivra-t-il à la manipulation et pouvez-vous correspondre exactement à notre emballage ?

Les marques laser sont permanentes et les marques en relief font partie du corps moulé – aucune ne s'efface. L'emballage est imprimé selon vos illustrations, y compris les codes-barres, les étiquettes multilingues et les marques de conformité régionales ; des teintes de couleur du boîtier sont disponibles pour une différenciation complète.

Q5 : Comment protégez-vous notre marque et notre réputation de qualité ?

Chaque lot est traçable jusqu'à son enregistrement de placage et est livré avec la documentation de test des composants Fluke DSX-8000. Nous signons des accords de confidentialité OEM, ne revendons jamais les illustrations des clients ou les stocks de marque et prenons en charge l'inspection par un tiers (SGS/TÜV) avant expédition.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur publiée
Modèle / Type	Prise modulaire Cat5e UTP RJ45, 8P8C, monobloc, logo personnalisé
Options de logo	Gravure laser (MOQ 10 000 pièces) ou gaufrage dans le moule (MOQ 100 000 pièces)
Emballage de marque privée	Sacs PE imprimés personnalisés, cartes d'en-tête, boîtes, blisters, cartons principaux
Conception de contact	3 broches (tri-fourche), pour conducteurs massifs et multibrins
Matériau de la broche/placage	Bronze phosphoreux, sous-plaqué nickel ; Norme or 50 µ » (3 µ - 30 µ » en option)
Matériau du boîtier	100 % polycarbonate vierge (PC), transparent, UL 94V-2
Câble compatible	Cat5e/Cat5 UTP, solide ou toronné, 24-26AWG
Fil isolé OD/gaine OD	0,80 à 1,02 mm (0,031" à 0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Fréquence/Application	100 MHz ; 100BASE-TX, 1000BASE-T ; Compatible PoE/PoE+/PoE++
Durabilité	≥750 cycles d'insertion ; résistance de contact ≤20mΩ
Dimensions	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")
Normes	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC partie 68, IEC 60603-7
Certifications	RoHS, REACH, CE, UL ; Composant Fluke DSX testé à 100 %
Délai de mise en œuvre	7 à 15 jours après l'approbation du logo/emballage