

Spine standard Cat6 e Cat5e

Logo personalizzato Cat5e RJ45 Connettore UTP Spina modulare 8P8C - 3 poli 50μ" Filo placcato oro, solido e intrecciato, Etichetta privata OEM, PC vergine al 100%



Specifiche principali

Modello/Tipo	Spina modulare Cat5e UTP RJ45, 8P8C, monopezzo, logo personalizzato
Opzioni del logo	Incisione laser (MOQ 10.000 pezzi) o goffratura in-mold (MOQ 100.000 pezzi)
Imballaggio con etichetta privata	Buste in PE stampate personalizzate, cartoline, scatole, blister, cartoni master
Contatta la progettazione	3 poli (tri-fork), per conduttori rigidi e flessibili

Riepilogo del prodotto

- **Spina modulare OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 con il tuo logo personalizzato** : incisione al laser o goffratura nello stampo sul corpo della spina, oltre a confezione completa con etichetta privata
- **Design dei contatti a 3 poli** per conduttori in rame da 24-26 AWG sia rigidi che flessibili: uno SKU copre la terminazione sul campo e la produzione di cavi di connessione
- **Contatti placcati in oro da 50 μ"** (3 μ"-50 μ" opzionali) su bronzo fosforoso per una bassa perdita di segnale, resistenza alla corrosione e oltre 750 cicli di accoppiamento
- **Classificato per 100 MHz secondo ANSI/TIA-568 Cat5e** : supporta carichi 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e PoE/PoE+/PoE++
- **Custodia in PC vergine al 100% (polycarbonato)**, trasparente, UL 94V-2: definizione nitida del logo, nessuna resina riciclata, aggraffatura senza crepe
- **MOQ adeguato al marchio a partire da 10.000 pezzi** — mockup del logo gratuito in 24 ore, tempi di consegna di 7-15 giorni, testato Fluke DSX al 100%, RoHS/REACH/CE

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-it/>

Categoria: Spine standard Cat6 e Cat5e

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)

Pagina dei contattiwww.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Connettore RJ45 Cat5e UTP con logo personalizzato - Spina modulare placcata oro a 3 poli da 50 µ con etichetta privata OEM

La spina modulare RJ45 Cat5e non schermata con logo personalizzato di PROUNTA offre ai marchi di cavi, ai distributori di rete e ai fornitori di apparecchiature CCTV/PoE un modo per vendere il connettore con il volume più alto del settore con il proprio nome. Il tuo logo viene applicato mediante incisione laser di precisione o goffratura nello stampo direttamente sul corpo del connettore e ogni strato dell'imballaggio (sacchetti in PE, carte di intestazione, scatole interne e cartoni principali) viene stampato sulla grafica del tuo marchio. Il connettore stesso è una vera spina di categoria 5e: contatti a 3 poli con placcatura in oro duro da 50 µ", un corpo monoblocco a crimpare e andare stampato al 100% in policarbonato vergine e prestazioni certificate fino a 100 MHz oltre [Cavo di categoria 5e](#) per Veloce e Gigabit [Ethernet](#) (1000BASE-T).

PROUNTA è un produttore RJ45 diretto in fabbrica con stampaggio interno dei pin, galvanica in nichel/oro, stampaggio a iniezione, marcatura laser e test dei componenti Fluke DSX al 100%: l'integrazione verticale che ci consente di garantire la stessa qualità su ogni riordine del marchio, con una capacità mensile di oltre 50 milioni di pezzi a sostegno della tua crescita.

3 punte, oro da 50 µ: le specifiche che cercano i grandi acquirenti

Le spine Cat5e più vendute in tutto il mondo condividono due specifiche e questo connettore le offre entrambe. Innanzitutto, il contatto a 3 poli (tri-fork): tre denti sfalsati perforano l'isolamento da angoli alternati e mordono il nucleo di rame, terminando ugualmente bene i conduttori solidi e intrecciati da 24-26 AWG. Questa doppia compatibilità significa che i distributori hanno in stock uno SKU invece di due e gli installatori non abbinano mai male il tipo di spina e cavo sul campo. In secondo luogo, la placcatura in oro duro da 50 µ" (50 micron pollici) su bronzo fosforoso con barriera di nichel: i marchi professionali di placcatura specificano per l'affidabilità a lungo termine. L'oro a questo spessore mantiene la resistenza di contatto a ≤ 20 mΩ e stabile attraverso oltre 750 cicli di accoppiamento, resiste all'ossidazione in ambienti umidi e costieri e trasporta in modo sicuro l'alimentazione PoE, PoE+ e PoE++ senza riscaldamento del punto di contatto. Gradi di placcatura più leggeri (3 µ", 6 µ", 15µ", 30µ") sono disponibili laddove il mercato richiede un prezzo più elevato e ogni lotto di placcatura viene verificato mediante misurazione dello spessore a raggi X con report forniti.

Il tuo logo, due metodi di applicazione

Custodia in PC vergine al 100%: loghi nitidi, senza resina riciclata

La marcatura del logo nitida e ad alto contrasto è possibile solo su materiale di alta qualità. Questa spina è stampata esclusivamente in policarbonato vergine al 100% (grado Teijin/Covestro): un corpo cristallino e privo di bolle che accetta la marcatura laser con bordi puliti, consente l'ispezione istantanea della sequenza dei cavi T568A/T568B prima della crimpatura e si flette senza scattare in corrispondenza del fermo. L'alloggiamento è ignifugo UL 94V-2 e mantiene una tolleranza dimensionale di $\pm 0,05$ mm per un inserimento regolare e completo in ogni porta jack RJ45, router, hub e pannello patch conforme agli standard. I tappi in resina riciclata, comuni nella fascia più economica del mercato, segnano male, si rompono sotto la matrice di crimpatura e mettono il nome del proprio marchio sulle richieste di garanzia.

Chi acquista le spine Cat5e con logo personalizzato?

Cat5e rimane la categoria di connettori con il volume più elevato nella distribuzione di sicurezza e telecomunicazioni, il che lo rende il primo SKU naturale per un programma a marchio privato. I partner tipici includono marchi di telecamere CCTV e IP che raggruppano spine di marca con kit NVR, distributori di cavi nazionali che costruiscono marchi di casa, ISP e appaltatori di telecomunicazioni che standardizzano i materiali di consumo di marca e fabbriche di cavi di connessione i cui clienti specificano componenti di marca. Costruito per l'universale 8P8C [connettore modulare](#) geometria, la spina con marchio funziona con tutti gli strumenti di crimpatura standard e si accoppia con ogni jack RJ45 conforme sul mercato.

Come funziona il processo OEM

Q2: Questa spina funziona davvero sia su cavi rigidi che flessibili?

Sì. Il contatto a 3 poli è progettato per la doppia compatibilità: penetra in modo pulito i conduttori a trefolo e si trova a cavallo dei nuclei solidi in modo sicuro. Si tratta dello stesso approccio progettuale utilizzato dai

principali marchi statunitensi e consente di commercializzare uno SKU sia per la terminazione sul campo che per quella in fabbrica.

D3: La placcatura in oro da 50 μ" vale più di quella da 3 μ" o 6 μ"?

Per carichi PoE/PoE++, installazioni esterne o umide e qualsiasi progetto che richieda la certificazione Fluke, sì: 50μ" mantiene la resistenza di contatto stabile per tutta la durata del collegamento. Per i mercati al dettaglio orientati ai prezzi possiamo fornire 3μ"-15μ" con lo stesso programma di logo. Molti marchi utilizzano due livelli di placcatura con colori di imballaggio diversi.

Q4: Il logo sopravvivrà alla manipolazione e puoi abbinare esattamente la nostra confezione?

I segni laser sono permanenti e i segni in rilievo fanno parte del corpo stampato e non si sfregano. L'imballaggio viene stampato sulla tua opera d'arte, inclusi codici a barre, etichette multilingue e marchi di conformità regionali; sono disponibili tinte di colore dell'alloggiamento per una differenziazione completa.

Q5: Come proteggete il nostro marchio e la reputazione della qualità?

Ogni lotto è tracciabile fino al record di placcatura e viene fornito con la documentazione di test dei componenti Fluke DSX-8000. Firmiamo accordi di riservatezza OEM, non rivendiamo mai grafica del cliente o stock di marca e supportiamo l'ispezione di terze parti (SGS/TÜV) prima della spedizione.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Modello/Tipo	Spina modulare Cat5e UTP RJ45, 8P8C, monopezzo, logo personalizzato
Opzioni del logo	Incisione laser (MOQ 10.000 pezzi) o goffatura in-mold (MOQ 100.000 pezzi)
Imballaggio con etichetta privata	Buste in PE stampate personalizzate, cartoline, scatole, blister, cartoni master
Contatta la progettazione	3 poli (tri-fork), per conduttori rigidi e flessibili
Materiale/placcatura del perno	Bronzo fosforoso, placcato nichel; Standard aureo da 50 μ" (3 μ"-30 μ" opzionale)
Materiale dell'alloggiamento	100% policarbonato vergine (PC), trasparente, UL 94V-2
Cavo compatibile	Cat5e/Cat5 UTP, solido o intrecciato, 24-26 AWG
Diametro esterno filo isolato/D esterno guaina	0,80-1,02 mm (0,031"-0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Frequenza/Applicazione	100 MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; Compatibile con PoE/PoE+/PoE++
Durabilità	≥750 cicli di inserimento; resistenza di contatto ≤20mΩ
Dimensioni	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")
Standard	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC Parte 68, IEC 60603-7
Certificazioni	RoHS, REACH, CE, UL; Testato al 100% sui componenti Fluke DSX
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo l'approvazione del logo/della confezione