

Standaard Cat6- en Cat5e-stekkers

Aangepast logo Cat5e RJ45-connector UTP modulaire stekker 8P8C - 3 tanden 50 μ " verguld, massieve en gestrande draad, OEM private label, 100% maagdelijke pc



Belangrijkste specificaties

Model/Type	Cat5e UTP RJ45 modulaire stekker, 8P8C, uit één stuk, aangepast logo
Logo-opties	Lasergraveren (MOQ 10.000 stuks) of in-mold embossing (MOQ 100.000 stuks)
Private Label-verpakkingen	Op maat bedrukte PE-zakken, headerkaarten, dozen, blisterverpakkingen, omdozen
Neem contact op met Ontwerp	3 tanden (tri-vork), voor massieve en soepele geleiders

Productoverzicht

- **OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 modulaire stekker met uw eigen logo** — lasergegraveerd of in-mold reliëf op de stekkerbehuizing, plus volledige private label-verpakking
- **3-polig contactontwerp** voor zowel massieve als soepele 24-26AWG koperen geleiders – één SKU dekt de veldafsluiting en de productie van patchkabels
- **50 μ " vergulde contacten** (3 μ "–50 μ " optioneel) over fosforbrons voor laag signaalverlies, corrosiebestendigheid en meer dan 750 paringscycli
- **Geschat tot 100 MHz per ANSI/TIA-568 Cat5e** — ondersteunt 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) en PoE/PoE+/PoE++-belastingen
- **100% nieuwe PC (polycarbonaat) behuizing**, kristalhelder, UL 94V-2 — scherpe logodefinitie, geen gerecyclede hars, scheurvrij krimpen
- **Merkvriendelijke MOQ vanaf 10.000 stuks** — gratis logo-mockup binnen 24 uur, 7-15 dagen levertijd, 100% Fluke DSX getest, RoHS/REACH/CE

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-nl/>

Categorie: Standaard Cat6- en Cat5e-stekkers

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag–zaterdag, 08:30–18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Aangepast logo Cat5e UTP RJ45-connector - OEM Private Label 3-polige 50 µ" vergulde modulaire stekker

De op maat gemaakte Cat5e niet-afgeschermd modulaire RJ45-stekker met logo van PROUNTA geeft kabelmerken, netwerk distributeurs en leveranciers van CCTV/PoE-apparatuur een manier om de connector met het hoogste volume in de sector onder hun eigen naam te verkopen. Uw logo wordt door middel van precisielasergraveren of in-mold-reliëf rechtstreeks op de stekkerbehuizing aangebracht, en elke verpakking slaag (PE-zakken, kopkaarten, binnendozen en masterdozen) wordt afgedrukt op uw merkillustraties. De connector zelf is een echte Categorie 5e-stekker: 3-polige contacten met 50 µ" harde goudlaag, een krimp-en-go-behuizing uit één stuk gegoten uit 100% nieuw polycarbonaat, en gecertificeerde prestaties tot 100 MHz boven [Categorie 5e kabel](#) voor snel en gigabit [Ethernet](#) (1000BASE-T).

PROUNTA is een fabrieksgerichte RJ45-fabrikant met interne pin-stempeling, nikkel/goud-galvanisatie, spuitgieten, lasermarkering en 100% Fluke DSX-componenttesten - de verticale integratie waarmee we identieke kwaliteit kunnen garanderen bij elke nabestelling van een merk, met een maandelijkse capaciteit van meer dan 50 miljoen stuks achter uw groei.

3 tanden, 50 µ" goud: de specificaties waar grote kopers naar zoeken

De best verkopende Cat5e-stekkers wereldwijd delen twee specificaties, en deze connector levert beide. Ten eerste het 3-polige (tri-fork) contact: drie verspringende tanden doorboren de isolatie vanuit afwisselende hoeken en bijten in de koperen kern, waardoor massieve en gestrande 24-26AWG-geleiders even goed worden afgesloten. Die dubbele compatibiliteit betekent dat distributeurs één SKU op voorraad hebben in plaats van twee, en dat installateurs in het veld nooit het stekker- en kabeltype verkeerd afstemmen. Ten tweede, 50 µ" (50 micron-inch) harde goudlaag over fosforbrons met nikkelbarrière - de professionele merken van platingkwaliteit specificeren voor betrouwbaarheid op lange termijn. Goud bij deze dikte houdt de contactweerstand op ≤ 20 mΩ en stabiel gedurende meer dan 750 paringscycli, is bestand tegen oxidatie in vochtige omgevingen en kustomgevingen, en transporteert veilig PoE-, PoE+ en PoE++-stroom zonder contactpuntverwarming. Lichtere galvaniseringsgraden (3 µ", 6 µ", 15 µ", 30 µ") zijn beschikbaar waar uw markt een scherper prijsniveau vereist, en elke galvaniseringsbatch wordt geverifieerd door röntgendiktemeting met meegeleverde rapporten.

Uw logo, twee applicatiemethoden

Lasergraveren markeert uw merknaam, logo of modelcode permanent op de stekkerbehuizing, zonder gereedschapskosten, wijzigingen in het artwork tussen batches toegestaan en een minimale bestelhoeveelheid vanaf slechts 10.000 stuks - de snelste toegang tot private-label connectoren. In-mold reliëf graveert uw logo in het injectiegereedschap zelf, waardoor een verhoogde of verzonken markering ontstaat die fysiek deel uitmaakt van de plug en nooit kan wegwrijven; het is geschikt voor gevestigde merken met meer dan 100.000 stuks per SKU. Geen van beide methoden raakt de contactzone, vergrendeling of kritische aansluitafmetingen, dus merkstekkers doorstaan dezelfde 100% Fluke DSX-componenttesten als onze standaardlijn. Elk programma begint met een gratis digitale mockup binnen 24 uur en fysieke pre-productievoorbeelden ter ondertekening.

100% nieuwe pc-behuizing - scherpe logo's, geen gerecyclede hars

Scherpe, contrastrijke logomarkering is alleen mogelijk op premium materiaal. Deze plug is uitsluitend gegoten uit 100% nieuw polycarbonaat (Teijin/Covestro-kwaliteit): een kristalheldere, luchtbelvrije behuizing die lasermarkering met schone randen mogelijk maakt, directe inspectie van de T568A/T568B-draadvolgorde mogelijk maakt vóór het krimpen, en buigt zonder dat de grendel breekt. De behuizing is UL 94V-2 vlamvertragend en heeft een maattolerantie van $\pm 0,05$ mm voor een soepele, volledige plaatsing in elke standaard-conforme RJ45-aansluiting, router, hub en patchpaneelpoort. Stekkers van gerecyclede hars - gebruikelijk aan de goedkoopste kant van de markt - markeren slecht, barsten onder de krimpmatrijs en vermelden uw merknaam op garantieclaims.

Wie koopt Cat5e-stekkers met aangepast logo?

Cat5e blijft de connectorcategorie met het hoogste volume op het gebied van beveiliging en telecomdistributie, waardoor het de natuurlijke eerste SKU is voor een private-labelprogramma. Typische partners zijn onder meer CCTV- en IP-cameramerken die merkstekkers bundelen met NVR-kits, nationale

kabeldistributeurs die huismerken bouwen, ISP- en telecomaannemers die merkverbruiksartikelen standaardiseren, en patchkabelfabrieken waarvan de klanten merkcomponenten specificeren. Gebouwd volgens de universele 8P8C [modulaire connector](#). Dankzij de geometrie werkt uw merkstekker met alle standaard krimpgereedschappen en inter-mates met elke compatibele RJ45-aansluiting op de markt.

Hoe het OEM-proces werkt

Stuur uw logobestand en verpakkingsvereisten; ons OEM-team retourneert binnen 24 uur een gratis digitale mockup. Keur de mockup goed, ontvang fysieke pre-productie monsters met testgegevens van de Fluke DSX-8000, waarna de massaproductie binnen 7 tot 15 dagen wordt verzonden. Een container kan uw merk Cat5e-stekkers consolideren met onze [Cat6 en Cat5e niet-afgeschermd bereik, doorvoer RJ45-stekkers](#), of [RJ11-telecomconnectoren en trekontlastingslaarzen](#) in bijpassende merkkleuren. Klaar om uw logo op een stekker te zien? [Neem contact op met ons OEM-team](#) voor een gratis mockup en offerte op dezelfde dag.

Vraag 2: Werkt deze stekker echt op zowel massieve als gestrande kabels?

Ja. Het 3-polige contact is ontworpen voor dubbele compatibiliteit: het doorboort gestrande geleiders netjes en ligt veilig over massieve aders. Dit is dezelfde ontwerpaanpak die wordt gebruikt door toonaangevende Amerikaanse merken, en u kunt één SKU op de markt brengen voor zowel veld- als fabrieksbeëindiging.

Vraag 3: Is 50 µ" vergulden de moeite waard boven 3 µ" of 6 µ"?

Voor PoE/PoE++-belastingen, buiten- of vochtige installaties en elk project waarvoor Fluke-certificering vereist is, ja: 50 µ" houdt de contactweerstand stabiel gedurende de levensduur van de verbinding. Voor prijsgedreven retailmarkten kunnen we 3 µ"-15 µ" leveren onder hetzelfde logoprogramma. Veel merken hanteren twee lagen met verschillende verpakkingskleuren.

Vraag 4: Zal het logo de behandeling overleven en kunt u onze verpakking exact matchen?

Lasermarkeringen zijn permanent en reliëfmarkeringen maken deel uit van het gegoten lichaam en wrijven niet weg. De verpakking wordt op uw ontwerp afgedrukt, inclusief streepjescodes, meertalige labels en regionale conformiteitsmarkeringen; kleurtinten van de behuizing zijn beschikbaar voor volledige differentiatie.

Vraag 5: Hoe beschermt u onze merk- en kwaliteitsreputatie?

Elke batch is traceerbaar via de plateringsgegevens en wordt geleverd met testdocumentatie voor de Fluke DSX-8000-componenten. We ondertekenen OEM-vertrouwelijkheidsovereenkomsten, verkopen nooit kunstwerken of merkartikelen van klanten door en ondersteunen inspectie door derden (SGS/TÜV) vóór verzending.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Model/Type	Cat5e UTP RJ45 modulaire stekker, 8P8C, uit één stuk, aangepast logo
Logo-opties	Lasergraveren (MOQ 10.000 stuks) of in-mold embossing (MOQ 100.000 stuks)
Private Label-verpakkingen	Op maat bedrukte PE-zakken, headerkaarten, dozen, blisterverpakkingen, omdozen
Neem contact op met Ontwerp	3 tanden (tri-vork), voor massieve en soepele geleiders
Pinmateriaal / beplating	Fosforbrons, nikkel-onderplaat; 50 µ" gouden standaard (3 µ"-30 µ" optioneel)
Behuizingsmateriaal	100% nieuw polycarbonaat (PC), transparant, UL 94V-2
Compatibele kabel	Cat5e/Cat5 UTP, massief of gestrand, 24-26AWG
Geïsoleerde draad buitendiameter/mantel buitendiameter	0,80-1,02 mm (0,031"-0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Frequentie / Toepassing	100 MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; PoE/PoE+/PoE++-compatibel
Duurzaamheid	≥750 inbrengcycli; contactweerstand ≤20mΩ
Afmetingen	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Normen	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC deel 68, IEC 60603-7
Certificeringen	RoHS, BEREIK, CE, UL; 100% geteste Fluke DSX-component
Doorlooptijd	7-15 dagen na goedkeuring logo/verpakking