

Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Niestandardowe logo Złącze RJ45 Cat5e Wtyczka modułowa UTP 8P8C - 3 wtyki 50μ" pozłacany, drut jednożyłowy i linkowy, prywatna etykieta OEM, 100% Virgin PC



Najważniejsze dane techniczne

Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat5e UTP RJ45, 8P8C, jednoczęściowa, niestandardowe logo
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)
Opakowanie pod marką własną	Niestandardowe drukowane torby PE, karty nagłówkowe, pudełka, opakowania blistrowe, kartony zbiorcze
Projekt kontaktu	3 bolce (tri-widełki), do przewodów jedno- i wielożyłowych

Opis produktu

- **Wtyczka modułowa OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 z Twoim niestandardowym logo** – grawerowane laserowo lub wytłoczone metodą wtrysku na korpusie wtyczki oraz pełne opakowanie własnej marki
- **Konstrukcja styków z 3 bolcami** zarówno dla przewodów miedzianych jednożyłowych, jak i linkowych 24-26AWG — jeden kod SKU obejmuje zakańczanie obiektowe i produkcję patchcordów
- **Pozłacane styki 50μ"** (opcjonalnie 3μ"-50μ") na brązie fosforowym zapewniającym niską utratę sygnału, odporność na korozję i ponad 750 cykli łączenia
- **Częstotliwość znamionowa do 100 MHz według ANSI/TIA-568 Cat5e** – obsługuje obciążenia 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) i PoE / PoE+ / PoE++
- **Obudowa w 100% z pierwotnego PC (poliwęglanu)**, krystalicznie czysta, UL 94V-2 — wyraźna definicja logo, brak żywicy pochodzącej z recyklingu, zaciskanie bez pęknięć
- **Przyjazne marce MOQ od 10 000 sztuk** – bezpłatna makieta logo w 24 godziny, czas realizacji 7-15 dni, 100% testowany Fluke DSX, RoHS/REACH/CE

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-pl/>

Kategoria: Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)

Strona kontaktowawww.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Niestandardowe logo Złącze RJ45 Cat5e UTP - prywatna etykieta OEM 3-bolcowa, pozłacana wtyczka modułowa 50μ"

Niestandardowe logo Nieekranowana wtyczka modułowa RJ45 Cat5e firmy PROUNTA umożliwia markom kablowym, dystrybutorom sieci i dostawcom sprzętu CCTV/PoE sprzedaż najliczniejszego w branży złącza pod własną nazwą. Twoje logo jest nanoszone za pomocą precyzyjnego grawerowania laserowego lub wytłoczenia w formie bezpośrednio na korpusie wtyczki, a każda warstwa opakowania — torby PE, karty nagłówek, pudełka wewnętrzne i kartony zbiorcze — jest drukowana zgodnie z grafiką Twojej marki. Samo złącze jest oryginalną wtyczką kategorii 5e: 3-bolcowe styki pokryte twardym złotem o grubości 50 μm, jednocześnie korpus do zaciskania, wykonany w 100% z pierwotnego poliwęglanu i certyfikowana wydajność do 100 MHz powyżej [Kabel kategorii 5e](#) dla szybkiego i gigabitowego [Ethernetu](#) (1000BASE-T).

PROUNTA to bezpośredni producent złączy RJ45, oferujący wewnętrzne tłoczenie pinów, galwanizację niklem/złotem, formowanie wtryskowe, znakowanie laserowe i 100% testowanie komponentów Fluke DSX — integracja pionowa, która pozwala nam zagwarantować identyczną jakość przy każdym zamówieniu markowym, z ponad 50 milionami sztuk miesięcznych zdolności produkcyjnych wspierających Twój rozwój.

3 zęby, 50μ" złoto: specyfikacja, której szukają wielcy nabywcy

Najlepiej sprzedające się na świecie wtyczki Cat5e mają dwie specyfikacje, a to złącze zapewnia obie. Po pierwsze, styk z trzema bolcami (tri-widełkami): trzy naprzemienne zęby przebijają izolację pod naprzemiennymi kątami i wgryzają się w miedziany rdzeń, kończąc równie dobrze przewody sztywne i linkowe 24-26AWG. Ta podwójna kompatybilność oznacza, że dystrybutorzy oferują jeden SKU zamiast dwóch, a instalatorzy nigdy nie dopasowują typu wtyczki i kabla w terenie. Po drugie, twarde złocenie o grubości 50 μ" (50 mikronów) na brzoście fosforowym z barierą niklową — gatunek wymagany przez profesjonalne marki zapewniający długoterminową niezawodność. Złoto o tej grubości utrzymuje rezystancję styku na poziomie ≤20 mΩ i jest stabilne przez ponad 750 cykli łączeniowych, jest odporne na utlenianie w wilgotnym i przybrzeżnym środowisku oraz bezpiecznie przenosi zasilanie PoE, PoE+ i PoE++ bez nagrzewania punktu styku. Lżejsze gatunki powłoki (3μ, 6 μ", 15 μ", 30 μ") są dostępne tam, gdzie rynek wymaga wyższej ceny, a każda partia platerowania jest weryfikowana za pomocą pomiaru grubości rentgenowskiej z dostarczonymi raportami.

Twoje logo, dwie metody aplikacji

Obudowa komputera w 100% dziewicza - wyraźne logo, bez żywicy pochodzącej z recyklingu

Ostre, kontrastowe oznakowanie logo jest możliwe tylko na materiałach premium. Ta wtyczka jest formowana wyłącznie ze 100% pierwotnego poliwęglanu (gatunek Teijin/Covestro): krystalicznie czysty, pozbawiony pęcherzyków korpus, który umożliwia znakowanie laserowe z czystymi krawędziami, umożliwia natychmiastową kontrolę kolejności przewodów T568A/T568B przed zaciśnięciem i wygina się bez zatrzaskiwania przy zatrzasku. Obudowa jest ognioodporna zgodnie z normą UL 94V-2 i posiada tolerancję wymiarową ± 0,05 mm, co umożliwia płynne i pełne osadzenie w każdym zgodnym ze standardami gnieździe RJ45, routerze, koncentratorze i porcie panelu krosowego. Korki z żywicy pochodzącej z recyklingu — powszechne na najtańszym końcu rynku — słabo znakują, pękają pod matrycą zagniatą i umieszczają swoją markę w roszczeniach gwarancyjnych.

Specyfikacje techniczne

Kto kupuje wtyczki Cat5e z niestandardowym logo?

Cat5e pozostaje najpopularniejszą kategorią złączy w dystrybucji zabezpieczeń i telekomunikacji, co czyni go naturalnym pierwszym SKU w programie marki własnej. Typowymi partnerami są marki kamer CCTV i IP oferujące markowe wtyczki z zestawami NVR, krajowi dystrybutorzy kabli budujący marki własne, dostawcy usług internetowych i dostawcy usług telekomunikacyjnych standaryzujący markowe materiały eksploatacyjne oraz fabryki patchcordów, których klienci wybierają markowe komponenty. Zbudowany na uniwersalnej 8P8C [złącze modułowe](#) geometrii, Twoja markowa wtyczka współpracuje ze wszystkimi standardowymi narzędziami do zaciskania i współpracuje z każdym zgodnym gniazdem RJ45 dostępnym na rynku.

Jak działa proces OEM

Wyślij plik logo i wymagania dotyczące opakowania; nasz zespół OEM zwraca bezpłatną makietę cyfrową w ciągu 24 godzin. Zatwierdź makietę, otrzymaj fizyczne próbki przedprodukcyjne z danymi testowymi Fluke DSX-8000, a następnie w ciągu 7–15 dni wyślij do masowej produkcji. Jeden pojemnik może połączyć Twoje markowe wtyczki Cat5e z naszymi [Seria nieekranowana Cat6 i Cat5e](#), [przelotowe wtyczki RJ45](#), [Lub Złącza telekomunikacyjne RJ11 i osłony odciążające](#) w pasujących do marki kolorach. Gotowy, aby zobaczyć swoje logo na wtyczce? [Skontaktuj się z naszym zespołem OEM](#) aby uzyskać bezpłatną makietę i wycenę tego samego dnia.

Często zadawane pytania

P2: Czy ta wtyczka naprawdę działa zarówno z kablem jednożyłowym, jak i skrętkowym?

Tak. Styk 3-bolcowy został zaprojektowany z myślą o podwójnej kompatybilności — czysto przebija przewody linkowe i bezpiecznie łączy solidne rdzenie. Jest to to samo podejście projektowe stosowane przez wiodące amerykańskie marki, które pozwala na sprzedaż jednego SKU zarówno w przypadku zakończeń terenowych, jak i fabrycznych.

P3: Czy złocenie 50μ" jest warte więcej niż 3μ" czy 6μ"?

W przypadku obciążeń PoE/PoE++, instalacji na zewnątrz lub w środowisku wilgotnym oraz wszelkich projektów wymagających certyfikatu Fluke: tak — 50 μ" zapewnia stabilną rezystancję styku przez cały okres użytkowania łącza. Na rynki detaliczne zależne od ceny możemy dostarczyć 3 μ"—15 μ" w ramach tego samego programu logo. Wiele marek oferuje dwa poziomy platerowania w różnych kolorach opakowań.

P4: Czy logo przetrwa obsługę i czy można dokładnie dopasować nasze opakowanie?

Znaki laserowe są trwałe, a wytłoczone znaki stanowią część uformowanego korpusu — żadne z nich nie ściera się. Opakowanie jest drukowane wraz z grafiką, łącznie z kodami kreskowymi, wielojęzycznymi etykietami i regionalnymi znakami zgodności; Dla pełnego zróżnicowania dostępne są odcienie kolorów obudowy.

P5: Jak chronicie naszą markę i reputację jakości?

Każda partia jest identyfikowalna w zapisie galwanicznym i jest dostarczana z dokumentacją testów komponentów Fluke DSX-8000. Podpisujemy umowy o zachowaniu poufności OEM, nigdy nie odsprzedajemy dzieł sztuki klientów ani markowych towarów i wspieramy kontrolę strony trzeciej (SGS/TÜV) przed wysyłką.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat5e UTP RJ45, 8P8C, jednoczęściowa, niestandardowe logo
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)
Opakowanie pod marką własną	Niestandardowe drukowane torby PE, karty nagłówkowe, pudełka, opakowania blistrowe, kartony zbiorcze
Projekt kontaktu	3 bolce (tri-widełki), do przewodów jedno- i wielożyłowych
Materiał sworznia / poszycie	Brąz fosforowy, podkładka niklowa; Złoty standard 50μ" (opcjonalnie 3μ"—30μ")
Materiał obudowy	100% dziewiczy poliwęglan (PC), przezroczysty, UL 94V-2
Kompatybilny kabel	Cat5e/Cat5 UTP, drut lub linka, 24–26AWG
Izolowany drut OD / płaszcz OD	0,80–1,02 mm (0,031–0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Częstotliwość / zastosowanie	100 MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; Kompatybilny z PoE / PoE+ / PoE++
Trwałość	≥750 cykli wstawiania; rezystancja styku ≤20mΩ
Wymiary	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88 cala × 0,46 cala × 0,31 cala)
Standardy	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC część 68, IEC 60603-7
Certyfikaty	RoHS, REACH, CE, UL; W 100% przetestowane podzespoły Fluke DSX

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Czas realizacji	7-15 dni po zatwierdzeniu logo/opakowania