

Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

Özel Logo Cat5e RJ45 Konnektör UTP Modüler Fiş 8P8C - 3 Uçlu 50µ" Altın Kaplama, Katı ve Örgülü Tel, OEM Özel Etiket, %100 Virgin PC



Öne çıkan teknik özellikler

Modeli / Tipi	Cat5e UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, tek parça, özel logo
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Özel Etiket Ambalajı	Özel baskılı PE torbalar, başlık kartları, kutular, kabarcıklı paketler, ana kartonlar
İletişim Tasarımı	Tek ve çok damarlı iletkenler için 3 çatal (üç çatal)

Ürün özeti

- **Özel logonuza sahip OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 modüler fiş** — fiş gövdesi üzerine lazerle kazınmış veya kalıp içi kabartmaya ek olarak tam özel etiketli ambalaj
Hem katı hem de çok damarlı 24-26 AWG bakır iletkenler için
- **3 uçlu kontak tasarımı** — bir SKU, saha sonlandırma ve bağlantı kablosu üretimini kapsar
- **Düşük sinyal kaybı, korozyon direnci ve 750'den fazla birleştirme döngüsü için fosfor bronz üzerine 50µ" altın kaplama kontaklar** (3µ"-50µ" isteğe bağlı)
- **ANSI/TIA-568 Cat5e başına 100 MHz olarak derecelendirilmiştir** — 100BASE-TX, Gigabit Ethernet (1000BASE-T) ve PoE / PoE+ / PoE++ yüklerini destekler
- **%100 saf PC (polikarbonat) muhafaza**, kristal berraklığında, UL 94V-2 — keskin logo tanımı, geri dönüştürülmüş reçine yok, çatlaksız kıvrım
- **Marka dostu Minimum Sipariş Adedi 10.000 adettir** — 24 saatte ücretsiz logo modeli, 7-15 gün teslim süresi, %100 Fluke DSX testi, RoHS/REACH/CE

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-tr/>

Kategori: Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Özel Logo Cat5e UTP RJ45 Konektörü - OEM Özel Etiket 3 Uçlu 50µ" Altın Kaplama Modüler Fiş

PROUNTA'nın özel logolu Cat5e korumasız RJ45 modüler fişi, kablo markalarına, ağ dağıtıcılarına ve CCTV/PoE ekipmanı tedarikçilerine endüstrinin en yüksek hacimli konektörünü kendi adları altında satmaları için bir yol sağlar. Logonuz hassas lazer gravür veya kalıp içi kabartma ile doğrudan fiş gövdesi üzerine uygulanır ve her ambalaj katmanı (PE torbalar, başlık kartları, iç kutular ve ana kartonlar) marka resminize basılır. Konektörün kendisi gerçek bir Kategori 5e fişidir: 50µ" sert altın kaplamalı 3 uçlu kontaklar, %100 işlenmemiş polikarbonattan kalıplanmış tek parça kıvrımlı gövde ve 100MHz'e kadar sertifikalı performans [Kategori 5e kablo](#) Hızlı ve Gigabit için [ethernet](#) (1000BASE-T).

PROUNTA, kendi bünyesinde pim damgalama, nikel/altın elektrokaplama, enjeksiyon kalıplama, lazer markalama ve %100 Fluke DSX bileşen testi sunan, fabrikadan doğrudan bir RJ45 üreticisidir; büyümenizin arkasında aylık 50 milyon adetden fazla kapasite ile her markalı yeniden siparişte aynı kaliteyi garanti etmemizi sağlayan dikey entegrasyon.

3 Çatal, 50µ" Altın: Büyük Alıcıların Aradığı Özellik

Dünya çapında en çok satan Cat5e fişleri iki özelliği paylaşır ve bu konektör her ikisini de sunar. İlk olarak, 3 uçlu (üç çatalı) kontak: üç kademeli diş, yalıtımı alternatif açılardan deler ve bakır çekirdeği ısırarak katı ve çok damarlı 24-26AWG iletkenleri eşit derecede iyi bir şekilde sonlandırır. Bu ikili uyumluluk, distribütörlerin iki yerine bir SKU'yu stokladığı ve montajcılarının sahada fiş ve kablo tipini hiçbir zaman yanlış eşleştirmedeği anlamına gelir. İkincisi, nikel bariyerli fosfor bronz üzerine 50 µ" (50 mikron inç) sert altın kaplama — profesyonel markaların uzun vadeli güvenilirlik için belirlediği kaplama sınıfı. Bu kalınlıktaki altın, temas direncini ≤ 20 mΩ'da ve 750'den fazla çiftleşme döngüsü boyunca sabit tutar, nemli ve kırı ortamlarında oksidasyona direnç gösterir ve temas noktası ısıtması olmadan PoE, PoE+ ve PoE++ gücünü güvenli bir şekilde taşır. Daha hafif kaplama sınıfları (3 µ", Pazarınızın daha keskin bir fiyat talep ettiği durumlarda 6µ", 15µ", 30µ") mevcuttur ve her kaplama partisi, sağlanan raporlarla birlikte X-ışını kalınlık ölçümüyle doğrulanır.

Logonuz, İki Uygulama Yöntemi

%100 İşlenmemiş PC Muhafazası - Canlı Logolar, Geri Dönüştürülmüş Reçine Yok

Keskin, yüksek kontrastlı logo işaretlemesi yalnızca birinci sınıf malzemede mümkündür. Bu fiş özel olarak %100 işlenmemiş polikarbonattan (Teijin/Covestro sınıfı) kalıplanmıştır: kristal berraklığında, kabarcıksız bir gövde, temiz kenarlarla lazer markalama yapar, kıvrımadan önce T568A/T568B kablo sırasının anında incelenmesine olanak tanır ve mandaldan kopmadan esner. Muhafaza UL 94V-2 alev geciktiricilidir ve standartlara uygun tüm RJ45 yakına, yönlendiriciye, hub'a ve bağlantı paneli bağlantı noktasına düzgün, tam oturmalı yerleştirme için $\pm 0,05$ mm boyut toleransına sahiptir. Piyasanın en ucuz kesiminde yaygın olan geri dönüştürülmüş reçine tapalar kötü işaretlenir, kıvrıma kalıbının altında çatlar ve marka adınızı garanti taleplerine dahil eder.

Özel Logo Cat5e Fişlerini Kim Satın Alır?

Cat5e, güvenlik ve telekom dağıtımında en yüksek hacimli konektör kategorisi olmaya devam ediyor ve bu da onu özel etiketli bir program için doğal ilk SKU haline getiriyor. Tipik ortaklar arasında markalı fişleri NVR kitleriyle bir araya getiren CCTV ve IP kamera markaları, ev markaları oluşturan ulusal kablo distribütörleri,

markalı sarf malzemelerini standartlaştıran ISP ve telekom yüklenicileri ve müşterileri markalı bileşenleri belirten bağlantı kablosu fabrikaları yer alır. Evrensel 8P8C'ye göre üretilen **modüler konnektör** geometrisine göre, markalı fişiniz tüm standart sıkma araçlarıyla çalışır ve piyasadaki tüm uyumlu RJ45 jaklarıyla birlikte çalışır.

OEM Süreci Nasıl Çalışır?

Logo dosyanızı ve paketleme gereksinimlerinizi gönderin; OEM ekibimiz 24 saat içinde ücretsiz bir dijital maket gönderir. Modeli onaylayın, Fluke DSX-8000 test verileriyle birlikte fiziksel üretim öncesi numuneleri alın ve ardından 7-15 gün içinde seri üretime gönderilir. Bir kap, markalı Cat5e fişlerinizi bizim ile birleştirebilir **Cat6 ve Cat5e korumasız seri, geçişli RJ45 fişleri**, veya **RJ11 telekom konnektörleri ve gerilim azaltıcı botlar** eşleşen marka renklerinde. Logonuzu fişte görmeye hazır mısınız? **OEM ekibimizle iletişime geçin** Ücretsiz model ve aynı gün içinde fiyat teklifi için.

Sıkça Sorulan Sorular

S2: Bu fiş gerçekten hem katı hem de çok damarlı kabloda çalışıyor mu?

Evet. 3 uçlu kontak, ikili uyumluluk için tasarlanmıştır; çok damarlı iletkenleri temiz bir şekilde deler ve katı damarların üzerinde güvenli bir şekilde durur. Bu, önde gelen ABD markalarının kullandığı tasarım yaklaşımının aynısıdır ve hem saha hem de fabrika sonlandırma için tek bir SKU pazarlamanıza olanak tanır.

S3: 50µ" altın kaplama, 3µ" veya 6µ" yerine değer mi?

PoE/PoE++ yükler, dış mekan veya nemli kurulumlar ve Fluke sertifikası gerektiren herhangi bir proje için evet — 50µ", bağlantının ömrü boyunca temas direncini sabit tutar. Fiyat odaklı perakende pazarları için aynı logo programı altında 3µ"-15µ" tedarik edebiliriz. Birçok marka, farklı ambalaj renkleriyle iki kaplama katmanı kullanır.

S4: Logo elleçlenmeye devam edecek mi ve ambalajımızı tam olarak eşleştirebilir misiniz?

Lazer işaretleri kalıcıdır ve kabartmalı işaretler kalıplanmış gövdenin bir parçasıdır; ikisi de silinmez. Ambalaj, barkodlar, çok dilli etiketler ve bölgesel uyumluluk işaretleri dahil olmak üzere sanat eserine yazdırılır; Tam farklılaşma için gövde renk tonları mevcuttur.

S5: Markamızı ve kalite itibarımızı nasıl koruyorsunuz?

Her parti kendi kaplama kaydına göre izlenebilir ve Fluke DSX-8000 bileşen testi belgeleriyle birlikte gönderilir. OEM gizlilik anlaşmaları imzalıyoruz, asla müşteri sanat eserlerini veya markalı stokları yeniden satmıyoruz ve sevkıyattan önce üçüncü taraf denetimini (SGS/TÜV) destekliyoruz.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Modeli / Tipi	Cat5e UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, tek parça, özel logo
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Özel Etiket Ambalajı	Özel baskılı PE torbalar, başlık kartları, kutular, kabarcıklı paketler, ana kartonlar
İletişim Tasarımı	Tek ve çok damarlı iletkenler için 3 çatal (üç çatal)
Pim Malzemesi / Kaplama	Fosfor bronz, nikel kaplamalı; 50µ" altın standart (3µ"-30µ" opsiyonel)
Muhafaza Malzemesi	%100 işlenmemiş polikarbonat (PC), şeffaf, UL 94V-2
Uyumlu Kablo	Cat5e/Cat5 UTP, katı veya çok telli, 24-26AWG

Özellik	Yayımlanan değer
Yalıtımlı Tel OD / Ceket OD	0,80–1,02 mm (0,031"-0,040") / $\leq 6,0$ mm (0,236")
Frekans / Uygulama	100MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; PoE / PoE+ / PoE++ uyumlu
Dayanıklılık	≥ 750 ekleme döngüsü; temas direnci $\leq 20\text{m}\Omega$
Boyutlar	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")
Standartlar	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC Bölüm 68, IEC 60603-7
Sertifikalar	RoHS, REACH, CE, UL; %100 Fluke DSX bileşeni test edildi
Üretim süresi	Logo/ambalaj onayından sonra 7-15 gün