

표준 Cat6 및 Cat5e 플러그

맞춤형 로고 Cat5e RJ45 커넥터 UTP 모듈식 플러그 8P8C - 3프롱 50 $\times$ " 금도금, 단선 및 연선, OEM 개인 상표, 100% 버진 PC



주요 사양

모델 / 유형	Cat5e UTP RJ45 모듈식 플러그, 8P8C, 일체형, 맞춤형 로고
로고 옵션	레이저 조각(MOQ 10,000개) 또는 인몰드 엠보싱(MOQ 100,000개)
개인 상표 포장	맞춤형 인쇄 PE 백, 헤더 카드, 상자, 블리스 터 팩, 마스터 상자
접점 디자인	3개의 프롱(삼중 포크), 단선 및 연선용

제품 요약

- 맞춤형 로고가 있는 OEM Cat5e UTP 8P8C RJ45 모듈식 플러그 - 플러그 본체에 레이저 각인 또는 인몰드 엠보싱 처리 및 전체 자체 라벨 포장
- 3구 접점 설계 단선 및 연선 24~26AWG 구리 도체 모듈을 위한 - 하나의 SKU가 현장 중단 및 패치 코드 생산을 담당합니다.
- 50 $\times$ " 금도금 접점 (3 $\times$ "~50 $\times$ " 선택 사항) 인청동 위에 낮은 신호 손실, 내부식성, 750회 이상의 결합 주기
- ANSI/TIA-568 Cat5e당 100MHz 정격 — 100BASE-TX, 기가비트 이더넷(1000BASE-T) 및 PoE/PoE+/PoE++ 로드 지원
- 100% 순수 PC(폴리카보네이트) 하우징, 투명함, UL 94V-2 — 선명한 로고 정의, 재활용 수지 없음, 균열 없는 압착
- 10,000개 이상의 브랜드 친화적인 MOQ — 24시간 내 무료 로고 모형, 리드 타임 7~15일, 100% Fluke DSX 테스트, RoHS/REACH/CE

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/custom-logo-cat5e-utp-rj45-connector-oem-plug-ko/>

카테고리: 표준 Cat6 및 Cat5e 플러그

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

맞춤형 로고 Cat5e UTP RJ45 커넥터 - OEM 개인 라벨 3구 50 $\times$ " 금도금 모듈식 플러그

PROUNTA의 맞춤형 로고 Cat5e 비차폐 RJ45 모듈식 플러그는 케이블 브랜드, 네트워크 유통업체 및 CCTV/PoE 장비 공급업체에 업계 최대 규모의 커넥터를 자체 이름으로 판매할 수 있는 방법을 제공합니다. 귀하의 로고는 정밀 레이저 조각 또는 인몰드 엠보싱을 통해 플러그 본체에 직접 적용되며 PE 백, 헤더 카드, 내부 상자 및 마스터 상자 등 모든 포장 레이어가 브랜드 아트워크에 인쇄됩니다. 커넥터 자체는 정품 카테고리 5e 플러그입니다. 50 $\times$ " 경질 금도금의 3구 접점, 100% 순수 폴리카보네이트로 성형된 일체형 크림프 앤 고 본체, 100MHz 이상의 인증된 성능 **카테고리 5e 케이블** 고속 및 기가비트용 **이더넷** (1000BASE-T).

PROUNTA는 자체 핀 스탬핑, 니켈/금 전기도금, 사출 성형, 레이저 마킹 및 100% Fluke DSX 구성 요소 테스트를 갖춘 공장 직접 RJ45 제조업체입니다. 즉, 모든 브랜드 재주문에 대해 동일한 품질을 보장할 수 있는 수직 통합을 통해 월 5천만 개 이상의 성장을 지원합니다.

3프롱, 50 $\times$ " 금: 대규모 구매자가 검색하는 사양

귀하의 로고, 두 가지 적용 방법

레이저 조각은 도구 비용 없이 플러그 본체에 브랜드 이름, 로고 또는 모델 코드를 영구적으로 표시하고, 배치 간에 아트워크 변경이 허용되며, MOQ는 단 10,000개부터 가능합니다. 이는 개인 상표 커넥터에 가장 빠르게 진입할 수 있는 방법입니다. 인몰드 엠보싱은 로고를 주입 도구 자체에 새겨서 물리적으로 플러그의 일부이며 절대 지워지지 않는 돌출되거나 함몰된 표시를 생성합니다. 이는 SKU당 100,000개 이상의 제품을 운영하는 기존 브랜드에 적합합니다. 두 방법 모두 접촉 영역, 래치 또는 중요한 결합 치수를 건드리지 않으므로 브랜드 플러그는 표준 라인과 동일한 100% Fluke DSX 구성 요소 테스트를 통과합니다. 모든 프로그램은 24시간 이내에 무료 디지털 모형과 승인을 위한 실제 사전 제작 샘플로 시작됩니다.

100% 버진 PC 하우징 - 선명한 로고, 재활용 수지 없음

선명한 고대비 로고 마킹은 프리미엄 소재에만 가능합니다. 이 플러그는 100% 순수 폴리카보네이트(Teijin/Covestro 등급)로만 성형됩니다. 가장자리가 깔끔한 레이저 마킹이 가능한 투명하고 기포 없는 본체는 압착 전에 즉각적인 T568A/T568B 와이어 순서 검사를 허용하고 래치에서 찰칵 소리가 나지 않고 구부러집니다. 하우징은 UL 94V-2 난연성이며 모든 표준 준수 RJ45 잭, 라우터, 허브 및 패치 패널 포트에 원활하게 풀 시트를 삽입할 수 있도록 $\pm 0.05\text{mm}$ 치수 공차를 유지합니다. 시장에서 가장 저렴한 제품에서 흔히 볼 수 있는 재활용 수지 플러그는 표시가 잘 안 되고 압착 다이 아래에 균열이 생기며 보증 청구 시 브랜드 이름이 표시됩니다.

맞춤형 로고 Cat5e 플러그를 구입하는 사람은 누구입니까?

Cat5e는 보안 및 통신 유통 분야에서 여전히 가장 큰 규모의 커넥터 카테고리로 남아 있으며, 이는 자체 브랜드 프로그램의 자연스러운 첫 번째 SKU입니다. 일반적인 파트너로는 브랜드 플러그를 NVR 키트와 함께 묶는 CCTV 및 IP 카메라 브랜드, 자체 브랜드를 구축하는 국내 케이블 유통업체, 브랜드 소모품을 표준화하는 ISP 및 통신 계약업체, 고객이 브랜드 구성 요소를 지정하는 패치 코드 공장 등이 있습니다. 범용 8P8C에 맞춰 제작된 **모듈형 커넥터** 기하학적 구조로 인해 귀하의 브랜드 플러그는 모든 표준 압착 도구와 함께 작동하며 시중의 모든 호환 RJ45 잭과 상호 결합됩니다.

OEM 프로세스의 작동 방식

Q1: 맞춤형 로고 Cat5e 플러그의 MOQ는 얼마이며 톨링 비용이 있습니까?

레이저 조각은 공구 비용 없이 10,000개부터 시작됩니다. 인몰드 엠보싱에는 일회성 금형 수정 비용이 부과되며 SKU당 100,000개 이상에 적합합니다. 두 가지 모두 연간 계약 고객에게 협상 가능합니다.

Q2: 이 플러그가 실제로 단선 및 연선 모두에서 작동합니까?

예. 3구 접점은 이중 호환성을 위해 설계되었습니다. 연선 도체를 깔끔하게 뚫고 단선 코어를 안전하게 걸칩니다. 이는 미국의 주요 브랜드가 사용하는 것과 동일한 설계 접근 방식으로, 현장 및 공장 종로 모두에 대해 하나의 SKU를 판매할 수 있습니다.

Q4: 로고는 취급 후에도 유지되며 포장과 정확히 일치할 수 있습니까?

레이저 마킹은 영구적이며 엠보싱 마킹은 성형 본체의 일부이므로 지워지지 않습니다. 바코드, 다국어 라벨 및 지역 규정 준수 표시를 포함하여 포장이 아트워크에 인쇄됩니다. 완전한 차별화를 위해 하우징 색상 색조를 사용할 수 있습니다.

Q5: 당사의 브랜드와 품질 평판을 어떻게 보호합니까?

모든 배치는 도금 기록을 추적할 수 있으며 Fluke DSX-8000 구성 요소 테스트 문서와 함께 배송됩니다. 우리는 OEM 기밀 유지 계약을 체결하고 고객 삽화나 브랜드 재고를 절대 재판매하지 않으며 배송 전 제3자 검사(SGS/TÜV)를 지원합니다.

기술 사양

항목	게시된 값
모델 / 유형	Cat5e UTP RJ45 모듈식 플러그, 8P8C, 일체형, 맞춤형 로고

항목	게시된 값
로고 옵션	레이저 조각(MOQ 10,000개) 또는 인몰드 엠보싱(MOQ 100,000개)
개인 상표 포장	맞춤형 인쇄 PE 백, 헤더 카드, 상자, 블리스 터 팩, 마스터 상자
접점 디자인	3개의 프롱(삼중 포크), 단선 및 연선용
핀 재질 / 도금	인청동, 니켈 언더도금; 50㎛ 금본위제(3㎛~30㎛ 옵션)
하우징 재질	100% 순수 폴리카보네이트(PC), 투명, UL 94V-2
호환 케이블	Cat5e/Cat5 UTP, 단선 또는 연선, 24~26AWG
절연전선 OD / 자켓 OD	0.80~1.02mm(0.031"~0.040") / 6.0mm(0.236")
빈도/적용	100MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; PoE / PoE+ / PoE++ 호환
내구성	750 삽입 주기; 접촉 저항 20mΩ
치수	22.4 × 11.6 × 8.0mm(0.88" × 0.46" × 0.31")
표준	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC 파트 68, IEC 60603-7
인증	RoHS, REACH, CE, UL; 100% Fluke DSX 구성요소 테스트됨
리드타임	로고/포장 승인 후 7~15일