

Enchufes estándar Cat6 y Cat5e

Conector RJ45 Cat6 con logotipo personalizado Enchufe modular UTP 8P8C - Etiqueta privada OEM, contactos chapados en oro de 50 μ” de 3 clavijas, material de PC 100 % virgen



Especificaciones principales

Modelo / Tipo	Enchufe modular Cat6 UTP RJ45, 8P8C, de dos piezas con barra de carga, logotipo...
Opciones de logotipo	Grabado láser (MOQ 10.000 piezas) o estampado en molde (MOQ 100.000 piezas)
Embalaje de etiqueta privada	Bolsas de PE impresas personalizadas, cajas, blisters, cajas maestras, tintes de color
Hoja de contacto	Contacto de desplazamiento de aislamiento de 3 clavijas (tri-horquilla), disposición escalonada

Resumen del producto

- **Conector modular OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 con logotipo personalizado** : grabado láser o estampado en molde de su marca directamente en el cuerpo del conector
- **Programa completo de marca privada:** bolsas de PE de marca, cajas impresas, blísteres, colores personalizados y diseño de cajas de cartón con su propia marca
- **Rendimiento verdadero Cat6 a 250 MHz** : contactos escalonados con barra de carga para Gigabit Ethernet (1000BASE-T) y 10GBASE-T de tirada corta, verificado por Fluke DSX
- **Cuchillas chapadas en oro de 3 puntas (tri-tenedor)** — clavijas de bronce fosforoso, opciones de oro de 3 μ” a 50 μ”, resistencia de contacto ≤20 mΩ, sólida y trenzada 23-26 AWG
- **Carcasa de PC (polycarbonato) 100 % virgen** : cristalina, retardante de llama UL 94V-2, sin resina reciclada, definición nítida del logotipo
- **MOQ compatible con la marca desde 10 000 unidades**, maqueta de logotipo gratuita, plazo de entrega de 7 a 15 días, RoHS/REACH/CE, capacidad mensual de más de 50 millones de unidades

Página del producto:

<https://www.cnplugs.com/es/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-es/>

Categoría: Enchufes estándar Cat6 y Cat5e

Contacto y soporte técnico

Correo electrónico	austin@cnplugs.com
Teléfono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horario comercial	Lunes-sábado, 08:30-18:00 (UTC+8)

Página de contactowww.cnplugs.com/contact-us/

Detalles del producto

Conector RJ45 Cat6 UTP con logotipo personalizado: enchufe modular chapado en oro de 3 clavijas con etiqueta privada OEM

El conector modular RJ45 sin blindaje Cat6 con logotipo personalizado de PROUNTA permite a las marcas de redes, fabricantes de cables y distribuidores nacionales vender conectores bajo su propio nombre, sin tener que poseer una fábrica. Su logotipo se aplica mediante grabado láser de precisión o estampado en molde directamente en el cuerpo del tapón, y toda la cadena de embalaje (bolsas de PE, cajas interiores, blísteres y cajas maestras) se imprime según las directrices de su marca. Debajo de la marca se encuentra un conector genuino de Categoría 6: contactos escalonados chapados en oro, una barra de carga insertada y una carcasa moldeada de policarbonato 100 % virgen, que ofrece un rendimiento certificado a 250 MHz en más de [cable categoría 6](#) para gigabits [Ethernet](#) y redes 10GBASE-T de corto plazo.

PROUNTA es un fabricante de conectores RJ45 directo de fábrica con estampado de pines interno, galvanoplastia de níquel/oro, moldeo por inyección, marcado láser y pruebas de componentes 100% Fluke DSX. Esa integración vertical es lo que hace posible el suministro confiable de marcas privadas: una instalación, un sistema de calidad, un socio responsable para su marca.

Dos formas de poner su logotipo en el enchufe

Sistemas eléctricos Cat6 genuinos detrás de la marca

Un logotipo solo construye su marca si el producto detrás de él funciona. Este enchufe utiliza la arquitectura Cat6 de dos piezas estándar de la industria: los conductores pasan a través de una barra de carga que los coloca en un patrón escalonado alto/bajo, controlando la diafonía cercana (NEXT) y la pérdida de retorno en el punto de terminación: los parámetros donde los enchufes "Cat6" de bajo costo no cumplen con la certificación de Fluke y generan reclamos de garantía en su nombre. Las hojas de contacto están estampadas en bronce fosforado de alta elasticidad, recubiertas de níquel y luego terminadas en oro duro de 3 μ " a 50 μ ". El diseño de 3 puntas (tri-horquilla) impulsa tres púas escalonadas a través del aislamiento hasta el núcleo de cobre, lo que brinda puntos de contacto redundantes, resistencia de contacto ≤ 20 m Ω y engarzados confiables en conductores 23-26 AWG, tanto sólidos como trenzados, incluidas cargas sostenidas PoE/PoE+.

Carcasa de PC 100 % virgen: logotipos nítidos y resina sin reciclaje

La definición del logotipo depende de la calidad del material. Este conector está moldeado exclusivamente de policarbonato 100% virgen (grado Teijin/Covestro): la superficie cristalina y sin burbujas recibe marcado láser con bordes nítidos, resiste el agrietamiento y el blanqueamiento bajo presión de engarce y mantiene el pestillo flexible a través de inserciones repetidas. La carcasa es retardante de llama UL 94V-2 y tiene una tolerancia dimensional de $\pm 0,05$ mm, por lo que cada enchufe de marca se adapta perfectamente a conectores RJ45 estándar, discontinuidades y paneles de conexión. Los enchufes de resina reciclada, por el contrario, producen marcas borrosas, cuerpos turbios y pestillos quebradizos: riesgos que ningún propietario de marca debería correr.

¿Quién pide enchufes Cat6 con logotipo personalizado?

Este programa OEM sirve a marcas de cable y conectividad que agregan conectores a su catálogo, distribuidores nacionales que crean marcas propias, fábricas de cables de conexión cuyos clientes finales requieren componentes de marca e integradores de sistemas que estandarizan consumibles de marca en todos los proyectos. Porque el enchufe sigue el 8P8C universal. [conector modular Geometría](#), su producto de marca se combina con cada conector RJ45 estándar y sigue siendo compatible con instalaciones Cat5e.

Cómo funciona el proceso OEM

P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para un logotipo personalizado? ¿Existe una tarifa por herramientas?

El grabado láser comienza en 10,000 piezas sin costo de herramientas. El estampado en molde requiere un cargo único de modificación del molde y se adapta a volúmenes de más de 100 000 unidades por SKU. Ambos son negociables para programas a largo plazo.

P2: ¿El logotipo desaparecerá o afectará el rendimiento?

No. Las marcas láser son alteraciones permanentes de la superficie y los logotipos en relieve son parte del cuerpo moldeado. Ninguno de los métodos toca la zona de contacto, el pestillo o las dimensiones críticas, y

cada lote de marca aún pasa la prueba de componentes 100 % de Fluke DSX.

P3: ¿Pueden coincidir exactamente con el embalaje de nuestra marca?

Sí. Imprimimos bolsas de PE, tarjetas de encabezado, cajas y cartones para su obra de arte, incluidos códigos de barras, etiquetas multilingües y marcas de cumplimiento regional. Los tintes de color de la carcasa también están disponibles para una diferenciación total de la marca.

P4: ¿Cómo protejo mi marca de problemas de calidad?

Cada lote se puede rastrear hasta los registros de revestimiento y los informes de pruebas de Fluke enviados con los productos. Firmamos acuerdos de confidencialidad OEM y nunca revendemos diseños o obras de arte de la marca del cliente a terceros.

P5: ¿Puedo obtener muestras de marca antes de comprometerme con la producción en masa?

Sí. Después de la maqueta digital gratuita, producimos muestras físicas de preproducción con su logotipo para su aprobación. Las muestras de ingeniería sin marca del conector base son gratuitas para compradores B2B calificados.

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor publicado
Modelo / Tipo	Enchufe modular Cat6 UTP RJ45, 8P8C, de dos piezas con barra de carga, logotipo personalizado
Opciones de logotipo	Grabado láser (MOQ 10.000 piezas) o estampado en molde (MOQ 100.000 piezas)
Embalaje de etiqueta privada	Bolsas de PE impresas personalizadas, cajas, blisters, cajas maestras, tintes de color
Hoja de contacto	Contacto de desplazamiento de aislamiento de 3 clavijas (tri-horquilla), disposición escalonada
Material del pasador	Bronce fosforado, base de níquel
Chapado en oro	3 μ" / 6 μ" / 15 μ" / 30 μ" / 50 μ" opcional
Material de la carcasa	100% policarbonato (PC) virgen, transparente, UL 94V-2
Cables compatibles	Cat6 UTP, sólido o trenzado, 23-26 AWG; alambre OD 0,85-1,05 mm, cubierta ≤6,5 mm
Frecuencia / Aplicación	250 MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (corto plazo), PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Durabilidad	≥750 ciclos de inserción; resistencia de contacto ≤20mΩ
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC Parte 68, IEC 60603-7
Certificaciones	RoHS, ALCANCE, CE, UL; Componente 100% Fluke DSX probado
Plazo de entrega	7 a 15 días después de la aprobación del logotipo/embalaje