

Стандартные вилки Cat6 и Cat5e

Индивидуальный логотип Разъем Cat6 RJ45 Модульная вилка UTP 8P8C — частная торговая марка OEM, 3-контактные позолоченные контакты 50 мкм, 100% натуральный ПК



Основные характеристики

Модель/Тип	Модульная вилка Cat6 UTP RJ45, 8P8C, состоящая из двух частей, с нагрузочной планкой, индивидуальный...
Варианты логотипа	Лазерная гравировка (минимальный заказ 10 000 шт.) или тиснение в форме (минимальный заказ 100...
Упаковка под собственной торговой маркой	Полиэтиленовые пакеты, коробки, блистерные упаковки, картонные коробки с индивидуальной печатью, цветные оттенки
Контактный клинок	3-контактный (трехвилочный) контакт со сдвигом изоляции, расположение в шахматном порядке

Описание продукта

- Модульная вилка OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 с индивидуальным логотипом** — лазерная гравировка или тиснение названия вашего бренда непосредственно на корпусе вилки.
- Полная программа под собственными торговыми марками:** фирменные полиэтиленовые пакеты, коробки с печатью, блистерные упаковки, нестандартные цвета и дизайн картонных коробок под вашим собственным брендом.
- Истинная производительность Cat6 до 250 МГц** — расположенные в шахматном порядке контакты с нагрузочной планкой для Gigabit Ethernet (1000BASE-T) и кратковременного 10GBASE-T, проверено Fluke DSX.
- 3-контактные (три вилки) позолоченные лезвия** — контакты из фосфористой бронзы, варианты из золота 3-50 мкм, контактное сопротивление ≤ 20 мОм, одножильные и многожильные 23-26AWG.
- Корпус из 100 % первичного поликарбоната** — кристально чистый, огнестойкий UL 94V-2, без переработанной смолы, четкое обозначение логотипа.
- Минимальный заказ от 10 000 шт.**, бесплатный макет логотипа, время выполнения заказа 7-15 дней, RoHS/REACH/CE, ежемесячная емкость более 50 млн шт.

Страница продукта:

<https://www.cnplugs.com/ru/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-ru/>

Категория: Стандартные вилки Cat6 и Cat5e

Контакты и техническая поддержка

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915

Часы работы	Понедельник-суббота, 08:30-18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Разъем Cat6 UTP RJ45 с логотипом Cat6 — модульная вилка с 3 контактами, позолоченная под собственной торговой маркой OEM

Неэкранированная модульная вилка RJ45 Cat6 с индивидуальным логотипом от PROUNTA позволяет сетевым брендам, производителям кабелей и национальным дистрибьюторам продавать разъемы под своим собственным именем, не владея собственным заводом. Ваш логотип наносится методом точной лазерной гравировки или тиснения непосредственно на корпус вилки, а вся упаковочная цепочка — полиэтиленовые пакеты, внутренние коробки, блистерные упаковки и картонные коробки — печатается в соответствии с рекомендациями вашего бренда. Под фирменным знаком находится настоящий разъем категории 6: расположенные в шахматном порядке позолоченные контакты, вставная нагрузочная планка и корпус, отлитый из 100% чистого поликарбоната, обеспечивающий сертифицированную производительность до 250 МГц и выше. Кабель категории 6 для гигабита Ethernet и кратковременные сети 10GBASE-T.

PROUNTA — прямой производитель разъемов RJ45 с завода, занимающийся штамповкой контактов, гальванопокрытием никеля/золота, литьем под давлением, лазерной маркировкой и 100% тестированием компонентов Fluke DSX. Именно такая вертикальная интеграция делает возможными надежные поставки под частной торговой маркой: одно предприятие, одна система качества, один ответственный партнер для вашего бренда.

Два способа нанести логотип на вилку

Мы предлагаем два проверенных метода брендинга, каждый из которых подходит для разных профилей заказов. Лазерная гравировка наносит ваш логотип, название бренда или код модели на корпус вилки с постоянной, высококонтрастной точностью — никаких затрат на оснастку, допускается изменение изображений между партиями, а минимальный объем заказа составляет всего 10 000 штук, что делает его идеальным для начинающих программ частных торговых марок. Тиснение в форме встраивает ваш логотип в саму литьевую форму, создавая выпуклую или утопленную отметку, которая является частью заглушки и никогда не стирается; он подходит признанным брендам, заказывающим более 100 000 штук каждого SKU и желающим получить первоклассную, защищенную от несанкционированного доступа идентичность. Оба метода применяются к прозрачному корпусу, не влияя на прочность защелки, размерные допуски или электрические характеристики, и мы предоставляем бесплатный цифровой макет, а также физические предварительные образцы для утверждения перед массовым производством.

Оригинальная электротехника Cat6, лежащая в основе бренда

Логотип укрепляет ваш бренд только в том случае, если продукт, стоящий за ним, работает. В этой вилке используется стандартная двухкомпонентная архитектура Cat6: проводники проходят через нагрузочную планку, которая размещает их в шахматном порядке по схеме «высокий/низкий», контролируя перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT) и обратные потери в точке подключения — параметры, при которых недорогие вилки «Cat6» не проходят сертификацию Fluke и вызывают претензии по гарантии на ваше имя. Контактные лезвия отштампованы из высокоэластичной фосфористой бронзы с никелевым покрытием, а затем покрыты твердым золотом толщиной от 3 мкм до 50 мкм. Трехконтактная конструкция (три вилки) пропускает три расположенных в шахматном порядке зубца через изоляцию в медный сердечник, обеспечивая резервные точки контакта, контактное сопротивление ≤ 20 мОм и надежные обжимы как одножильных, так и многожильных проводов 23–26AWG, включая устойчивые нагрузки PoE/PoE+.

Корпус для ПК из 100% Virgin - четкие логотипы, отсутствие переработанной смолы

Определение логотипа зависит от качества материала. Этот разъем отлит исключительно из 100% первичного поликарбоната (сорт Teijin/Covestro): кристально чистая поверхность без пузырьков, четкие края подвергаются лазерной маркировке, устойчивы к растрескиванию и побелению под давлением обжатия и сохраняют гибкость при многократных вставках. Корпус изготовлен из огнестойкого материала UL 94V-2 и имеет допуск на размеры $\pm 0,05$ мм, поэтому каждая фирменная вилка идеально подходит для стандартных разъемов RJ45, трапецеидальных искажений и патч-панелей. Заглушки из переработанной смолы, напротив, оставляют размытые следы, мутное тело и хрупкие защелки — риск, на который не должен идти ни один владелец бренда.

Кто заказывает вилки Cat6 с индивидуальным логотипом?

Эта OEM-программа обслуживает производителей кабелей и средств связи, добавляющих разъемы в свой каталог, национальных дистрибьюторов, создающих собственные бренды, заводов по производству патч-кордов, конечным потребителям которых требуются фирменные компоненты, а также системных интеграторов, стандартизирующих фирменные расходные материалы для всех проектов. Потому что вилка соответствует универсальному 8P8C. **модульный разъем** геометрия, ваш фирменный продукт совместим со всеми стандартными разъемами RJ45 и остается обратно совместимым с установками Cat5e.

Как работает OEM-процесс

Отправьте нам файл логотипа и требования к упаковке, и наша команда вернет бесплатный цифровой макет в течение 24 часов. После того как вы утвердите предсерийные образцы, поставляемые с данными испытаний компонентов Fluke DSX-8000, начинается массовое производство, которое обычно завершается в течение 7–15 дней. Мы также поддерживаем консолидацию смешанных SKU, поэтому в одном контейнере могут храниться ваши фирменные вилки Cat6 вместе с нашими **проходные вилки RJ45**, **Экранированные вилки Cat6A и Cat8**, или элементы из полного **Неэкранированный диапазон Cat6 и Cat5e**. Готовы начать? **Свяжитесь с нашей командой OEM** для бесплатного макета логотипа и расценки в тот же день.

Часто задаваемые вопросы

B1: Каков минимальный заказ для индивидуального логотипа и взимается ли плата за инструменты?

Лазерная гравировка начинается от 10 000 штук без платы за оснастку. Тиснение в форме требует единовременной оплаты за модификацию формы и подходит для объемов более 100 000 штук на SKU. Оба являются договорными для долгосрочных программ.

B2: Будет ли логотип стираться или влиять на производительность?

Нет. Лазерные метки представляют собой необратимые изменения поверхности, а тисненные логотипы являются частью формованного корпуса. Ни один из методов не затрагивает зону контакта, защелку или критические размеры, и каждая фирменная партия по-прежнему проходит 100% тестирование компонентов Fluke DSX.

B3: Можете ли вы точно соответствовать упаковке нашего бренда?

Да. Мы печатаем полиэтиленовые пакеты, карточки, коробки и картонные коробки на ваших произведениях искусства, включая штрих-коды, многоязычные этикетки и региональные знаки соответствия. Цветовые оттенки корпуса также доступны для полной дифференциации бренда.

B4: Как защитить свой бренд от проблем с качеством?

Каждая партия отслеживается по записям о гальванических покрытиях и протоколам испытаний Fluke, поставляемым вместе с товаром. Мы подписываем соглашения о конфиденциальности OEM и никогда не перепродаем дизайн или произведения искусства под брендом клиента третьим лицам.

B5: Могу ли я получить фирменные образцы перед тем, как приступить к массовому производству?

Да. После бесплатного цифрового макета мы создаем физические предварительные образцы с вашим логотипом для утверждения. Инженерные образцы базового разъема других производителей бесплатны для квалифицированных покупателей B2B.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Модель/Тип	Модульная вилка Cat6 UTP RJ45, 8P8C, состоящая из двух частей, с нагрузочной планкой, индивидуальный логотип
Варианты логотипа	Лазерная гравировка (минимальный заказ 10 000 шт.) или тиснение в форме (минимальный заказ 100 000 шт.)
Упаковка под собственной торговой маркой	Полиэтиленовые пакеты, коробки, блистерные упаковки, картонные коробки с индивидуальной печатью, цветные оттенки

Характеристика	Опубликованное значение
Контактный клинок	3-контактный (трехвилочный) контакт со сдвигом изоляции, расположение в шахматном порядке
Материал штифта	Фосфористая бронза, никель с нижним покрытием
Золотое покрытие	3 мкм/6 мкм/15 мкм/30 мкм/50 мкм опционально
Материал корпуса	100 % первичный поликарбонат (ПК), прозрачный, UL 94V-2.
Совместимый кабель	UTP Cat6, одножильный или многожильный, 23-26AWG; диаметр провода 0,85-1,05 мм, оболочка $\leq 6,5$ мм
Частота/Применение	250 МГц; 1000BASE-T, 10GBASE-T (короткое расстояние), PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Долговечность	≥ 750 циклов введения; контактное сопротивление ≤ 20 мОм
Стандарты	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC часть 68, IEC 60603-7
Сертификаты	RoHS, REACH, CE, UL; 100% протестированные компоненты Fluke DSX
Время выполнения	7-15 дней после утверждения логотипа/упаковки