

Prises Cat6 et Cat5e standard

Connecteur RJ45 Cat6 avec logo personnalisé, prise modulaire UTP 8P8C - Marque privée OEM, contacts plaqués or à 3 broches 50μ", matériau PC 100 % vierge



Caractéristiques principales

Modèle / Type	Prise modulaire Cat6 UTP RJ45, 8P8C, en deux parties avec barre de charge, logo...
Options de logo	Gravure laser (MOQ 10 000 pièces) ou gaufrage dans le moule (MOQ 100 000...
Emballage de marque privée	Sacs PE imprimés sur mesure, boîtes, blisters, cartons principaux, teintes de couleur
Lame de contact	Contact autodénudant à 3 broches (à trois fourches), disposition décalée

Présentation du produit

- **Fiche modulaire OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 avec logo personnalisé** – gravure au laser ou gaufrage en moule du nom de votre marque directement sur le corps de la fiche
- **Programme complet de marque privée** : sacs PE de marque, boîtes imprimées, blisters, couleurs personnalisées et conception de cartons sous votre propre marque
- **Véritables performances Cat6 jusqu'à 250 MHz** : contacts décalés avec barre de charge pour Gigabit Ethernet (1000BASE-T) et 10GBASE-T à court terme, vérifié Fluke DSX
- **Lames plaquées or à 3 broches (tri-fourche)** – broches en bronze phosphoreux, options en or de 3 μ à 50 μ pouces, résistance de contact ≤ 20 mΩ, solides et toronnées 23 à 26 AWG
- **Boîtier en PC (polycarbonate) 100 % vierge** – transparent, ignifuge UL 94V-2, sans résine recyclée, logo bien défini
- **MOQ respectueux de la marque à partir de 10 000 pièces**, maquette de logo gratuite, délai de livraison de 7 à 15 jours, RoHS/REACH/CE, capacité mensuelle de plus de 50 millions de pièces

Page produit:

<https://www.cnplugs.com/fr/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-fr/>

Catégorie: Prises Cat6 et Cat5e standard

Contact et assistance technique

E-mail	austin@cnplugs.com
Téléphone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horaires	Lundi-samedi, 08:30-18:00 (UTC+8)
Page de contact	www.cnplugs.com/contact-us/

Détails du produit

Connecteur RJ45 UTP Cat6 avec logo personnalisé - Prise modulaire plaquée or à 3 broches de marque privée OEM

La fiche modulaire RJ45 non blindée Cat6 avec logo personnalisé de PROUNTA permet aux marques de réseaux, aux fabricants de câbles et aux distributeurs nationaux de vendre des connecteurs sous leur propre nom, sans posséder d'usine. Votre logo est appliqué par gravure laser de précision ou par gaufrage dans le moule directement sur le corps du bouchon, et l'ensemble de la chaîne d'emballage (sacs PE, boîtes intérieures, blisters et cartons principaux) est imprimé selon les directives de votre marque. Sous la marque se trouve un véritable connecteur de catégorie 6 : des contacts plaqués or décalés, une barre de charge insérée et un boîtier moulé à partir de polycarbonate 100 % vierge, offrant des performances certifiées jusqu'à 250 MHz sur [Câble de catégorie 6](#) pour Gigabit [Ethernet](#) et les réseaux 10GBASE-T à court terme.

PROUNTA est un fabricant de connecteurs RJ45 directement en usine avec estampage des broches en interne, galvanoplastie nickel/or, moulage par injection, marquage laser et tests de composants 100 % Fluke DSX. Cette intégration verticale est ce qui rend possible un approvisionnement fiable en marques privées : une seule installation, un seul système qualité, un seul partenaire responsable de votre marque.

Deux façons de mettre votre logo sur la prise

Véritables appareils électriques Cat6 derrière la marque

Un logo ne construit votre marque que si le produit qui le sous-tend est performant. Cette fiche utilise l'architecture Cat6 en deux parties standard de l'industrie : les conducteurs passent à travers une barre de charge qui les répartit selon un schéma haut/bas décalé, contrôlant la diaphonie proche (NEXT) et la perte de retour au point de terminaison — les paramètres pour lesquels les fiches « Cat6 » à faible coût échouent à la certification Fluke et génèrent des réclamations de garantie contre votre nom. Les lames de contact sont estampées à partir de bronze phosphoreux à haute élasticité, sous-plaquées de nickel, puis finies en or dur de 3µ" à 50µ". La conception à 3 broches (tri-fourche) entraîne trois dents décalées à travers l'isolation jusqu'au noyau en cuivre, offrant des points de contact redondants, une résistance de contact $\leq 20 \text{ m}\Omega$ et des sertissages fiables sur les conducteurs solides et toronnés de 23 à 26 AWG, y compris les charges PoE/PoE+ soutenues.

Boîtier PC 100 % vierge - Logos pointus, résine zéro recyclage

La définition du logo dépend de la qualité du matériau. Ce connecteur est moulé exclusivement à partir de polycarbonate 100 % vierge (qualité Teijin/Covestro) : la surface cristalline et sans bulles permet un marquage laser avec des bords nets, résiste aux fissures et au blanchiment sous la pression de sertissage et maintient le loquet flexible grâce à des insertions répétées. Le boîtier est ignifuge UL 94V-2 et présente une tolérance dimensionnelle de $\pm 0,05 \text{ mm}$, de sorte que chaque fiche de marque s'adapte parfaitement aux prises RJ45 standard, aux clés de voûte et aux panneaux de brassage. En revanche, les bouchons en résine recyclée produisent des marques floues, des corps troubles et des loquets cassants — des risques qu'aucun propriétaire de marque ne devrait prendre.

Spécifications techniques

Qui commande des fiches Cat6 avec logo personnalisé ?

Ce programme OEM s'adresse aux marques de câbles et de connectivité qui ajoutent des connecteurs à leur catalogue, aux distributeurs nationaux qui créent des marques maison, aux usines de cordons de brassage dont les clients finaux ont besoin de composants de marque et aux intégrateurs de systèmes qui standardisent les consommables de marque dans l'ensemble des projets. Parce que la fiche suit le 8P8C universel [connecteur modulaire](#) Géométrie, votre produit de marque s'associe à chaque prise RJ45 standard et reste rétrocompatible avec les installations Cat5e.

Comment fonctionne le processus OEM

Q2 : Le logo s'estompera-t-il ou affectera-t-il les performances ?

Non. Les marques laser sont des altérations permanentes de la surface et les logos en relief font partie du corps moulé. Aucune des deux méthodes ne touche la zone de contact, le loquet ou les dimensions critiques, et chaque lot de marque réussit toujours les tests de composants Fluke DSX à 100 %.

Q3 : Pouvez-vous correspondre exactement à l'emballage de notre marque ?

Oui. Nous imprimons des sacs PE, des cartes d'en-tête, des boîtes et des cartons sur vos illustrations, y compris des codes-barres, des étiquettes multilingues et des marques de conformité régionales. Des teintes de couleur de boîtier sont également disponibles pour une différenciation complète de la marque.

Q4 : Comment puis-je protéger ma marque contre les problèmes de qualité ?

Chaque lot est traçable grâce aux enregistrements de placage et aux rapports de tests Fluke expédiés avec les marchandises. Nous signons des accords de confidentialité OEM et ne revendons jamais de conceptions ou d'œuvres d'art de la marque du client à des tiers.

Q5 : Puis-je obtenir des échantillons de marque avant de m'engager dans la production de masse ?

Oui. Après la maquette numérique gratuite, nous produisons des échantillons physiques de pré-production avec votre logo pour approbation. Des échantillons techniques sans marque du connecteur de base sont gratuits pour les acheteurs B2B qualifiés.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur publiée
Modèle / Type	Prise modulaire Cat6 UTP RJ45, 8P8C, en deux parties avec barre de charge, logo personnalisé
Options de logo	Gravure laser (MOQ 10 000 pièces) ou gaufrage dans le moule (MOQ 100 000 pièces)
Emballage de marque privée	Sacs PE imprimés sur mesure, boîtes, blisters, cartons principaux, teintes de couleur
Lame de contact	Contact autodénudant à 3 broches (à trois fourches), disposition décalée
Matériau de la broche	Bronze phosphoreux, sous-plaqué nickel
Plaqué Or	3µ" / 6µ" / 15µ" / 30µ" / 50µ" en option
Matériau du boîtier	100 % polycarbonate vierge (PC), transparent, UL 94V-2
Câble compatible	Cat6 UTP, solide ou multibrins, 23-26AWG ; fil OD 0,85-1,05 mm, gaine ≤6,5 mm
Fréquence/Application	250 MHz ; 1000BASE-T, 10GBASE-T (court terme), PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Durabilité	≥750 cycles d'insertion ; résistance de contact ≤20mΩ
Normes	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC partie 68, IEC 60603-7
Certifications	RoHS, REACH, CE, UL ; Composant Fluke DSX testé à 100 %
Délai de mise en œuvre	7 à 15 jours après l'approbation du logo/emballage