

Spine standard Cat6 e Cat5e

Spina modulare UTP con logo personalizzato Cat6 RJ45 8P8C - Etichetta privata OEM, contatti placcati in oro a 3 poli da 50 μ , materiale PC vergine al 100%

**Specifiche principali**

Modello/Tipo	Spina modulare Cat6 UTP RJ45, 8P8C, due pezzi con barra di carico, logo personalizzato
Opzioni del logo	Incisione laser (MOQ 10.000 pezzi) o goffratura in-mold (MOQ 100.000 pezzi)
Imballaggio con etichetta privata	Sacchetti in PE stampati personalizzati, scatole, blister, cartoni master, tinte colorate
Lama di contatto	Contatto a perforazione di isolante a 3 poli (tri-fork), disposizione sfalsata

Riepilogo del prodotto

- **Spina modulare OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 con logo personalizzato** — incisione laser o goffratura su stampo del nome del tuo marchio direttamente sul corpo della spina
- **Programma completo di marchio del distributore:** sacchetti in PE, scatole stampate, confezioni blister, colori personalizzati e design in cartone con il tuo marchio
- **Prestazioni Cat6 effettive fino a 250 MHz** - contatti sfalsati con barra di carico per Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e 10GBASE-T a breve durata, verificati da Fluke DSX
- **Lame placcate oro a 3 poli (tri-fork)** — pin in bronzo fosforoso, opzioni dorate da 3 μ "-50 μ ", resistenza di contatto ≤ 20 m Ω , solido e flessibile 23-26 AWG
- **Alloggiamento in PC vergine al 100% (polycarbonato)** - cristallino, ritardante di fiamma UL 94V-2, senza resina riciclata, definizione nitida del logo
- **MOQ adatto al marchio a partire da 10.000 pezzi**, mockup del logo gratuito, tempi di consegna di 7-15 giorni, RoHS/REACH/CE, capacità mensile di oltre 50 milioni di pezzi

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-it/>

Categoria: Spine standard Cat6 e Cat5e

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Connettore RJ45 Cat6 UTP con logo personalizzato - Spina modulare placcata in oro a 3 poli con etichetta privata OEM

La spina modulare RJ45 Cat6 non schermata con logo personalizzato di PROUNTA consente ai marchi di rete, ai produttori di cavi e ai distributori nazionali di vendere connettori con il proprio nome, senza possedere una fabbrica. Il tuo logo viene applicato mediante incisione laser di precisione o goffatura nello stampo direttamente sul corpo del tappo e l'intera catena di imballaggio (sacchetti in PE, scatole interne, blister e cartoni principali) viene stampata secondo le linee guida del tuo marchio. Sotto il marchio si trova un connettore autentico di categoria 6: contatti placcati in oro sfalsati, una barra di carico dell'inserto e un alloggiamento stampato al 100% in policarbonato vergine, che offre prestazioni certificate fino a 250 MHz oltre. **Cavo di categoria 6** per Gigabit Ethernet e reti 10GBASE-T a breve termine.

PROUNTA è un produttore di connettori RJ45 diretto in fabbrica con stampatura interna dei pin, galvanica in nichel/oro, stampaggio a iniezione, marcatura laser e test dei componenti Fluke DSX al 100%. Questa integrazione verticale è ciò che rende possibile una fornitura affidabile di marchi del distributore: una struttura, un sistema di qualità, un partner responsabile per il vostro marchio.

Due modi per mettere il tuo logo sulla spina

Componenti elettrici Cat6 originali dietro il marchio

Un logo costruisce il tuo marchio solo se il prodotto dietro ad esso funziona. Questa spina utilizza l'architettura Cat6 a due pezzi standard del settore: i conduttori passano attraverso una barra di carico che li posiziona in uno schema sfalsato alto/basso, controllando la diafonia prossimale (NEXT) e la perdita di ritorno nel punto terminale: i parametri per cui le spine "Cat6" a basso costo non superano la certificazione Fluke e generano richieste di garanzia a tuo nome. Le lame di contatto sono stampate in bronzo fosforoso ad alta elasticità, placcate in nichel, quindi rifinite in oro duro da 3 µ" a 50 µ". Il design a 3 poli (tri-fork) guida tre rebbi sfalsati attraverso l'isolamento nel nucleo di rame, fornendo punti di contatto ridondanti, resistenza di contatto ≤20 mΩ e crimpature affidabili su conduttori 23-26 AWG sia solidi che intrecciati, inclusi carichi PoE/PoE+ sostenuti.

Custodia in PC vergine al 100%: loghi nitidi, zero resina riciclata

La definizione del logo dipende dalla qualità del materiale. Questo connettore è stampato esclusivamente in policarbonato vergine al 100% (grado Teijin/Covestro): la superficie cristallina e priva di bolle accetta la marcatura laser con bordi netti, resiste alle crepe e allo sbiancamento sotto la pressione di crimpatura e mantiene la chiusura flessibile attraverso inserimenti ripetuti. L'alloggiamento è ignifugo UL 94V-2 e mantiene una tolleranza dimensionale di ±0,05 mm, quindi ogni spina di marca si adatta perfettamente ai jack RJ45 standard, ai keystone e ai pannelli di connessione. I tappi in resina riciclata, al contrario, producono segni sfocati, corpi opachi e chiusure fragili: rischi che nessun proprietario di marchio dovrebbe correre.

Chi ordina i connettori Cat6 con logo personalizzato?

Questo programma OEM è rivolto ai marchi di cavi e connettività che aggiungono connettori al proprio catalogo, ai distributori nazionali che creano marchi interni, alle fabbriche di cavi di connessione i cui clienti finali richiedono componenti di marca e agli integratori di sistemi che standardizzano i materiali di consumo di marca nei progetti. Perché la spina segue l'universale 8P8C **connettore modulare** geometria, il tuo prodotto di marca si accoppia con ogni jack RJ45 standard e rimane retrocompatibile con le installazioni Cat5e.

Come funziona il processo OEM

Q2: Il logo si sbiadirà o influenzerà le prestazioni?

No. I segni laser sono alterazioni permanenti della superficie e i loghi in rilievo fanno parte del corpo stampato. Nessuno dei due metodi tocca la zona di contatto, il fermo o le dimensioni critiche e ogni lotto di marca supera comunque i test sui componenti Fluke DSX al 100%.

Q3: puoi abbinare esattamente la confezione del nostro marchio?

Sì. Stampiamo buste in PE, cartoline, scatole e cartoni per le tue opere d'arte, inclusi codici a barre, etichette multilingue e marchi di conformità regionali. Sono disponibili anche le tinte del colore dell'alloggiamento per una completa differenziazione del marchio.

Q4: Come posso proteggere il mio marchio da problemi di qualità?

Ogni lotto è tracciabile grazie ai registri di placcatura e ai rapporti di test Fluke spediti con la merce. Firmiamo accordi di riservatezza OEM e non rivendiamo mai a terzi design o opere d'arte con il marchio del cliente.

Q5: Posso ottenere campioni di marca prima di impegnarmi nella produzione di massa?

Sì. Dopo il mockup digitale gratuito, produciamo campioni fisici di pre-produzione con il tuo logo per l'approvazione. I campioni tecnici senza marchio del connettore di base sono gratuiti per gli acquirenti B2B qualificati.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Modello/Tipo	Spina modulare Cat6 UTP RJ45, 8P8C, due pezzi con barra di carico, logo personalizzato
Opzioni del logo	Incisione laser (MOQ 10.000 pezzi) o goffatura in-mold (MOQ 100.000 pezzi)
Imballaggio con etichetta privata	Sacchetti in PE stampati personalizzati, scatole, blister, cartoni master, tinte colorate
Lama di contatto	Contatto a perforazione di isolante a 3 poli (tri-fork), disposizione sfalsata
Materiale del perno	Bronzo fosforoso, nichelato
Placcatura in oro	3μ" / 6μ" / 15μ" / 30μ" / 50μ" opzionale
Materiale dell'alloggiamento	100% policarbonato vergine (PC), trasparente, UL 94V-2
Cavo compatibile	Cat6 UTP, solido o intrecciato, 23-26 AWG; diametro esterno filo 0,85-1,05 mm, guaina ≤ 6,5 mm
Frequenza/Applicazione	250 MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (breve tiratura), PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Durabilità	≥750 cicli di inserimento; resistenza di contatto ≤20mΩ
Standard	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC Parte 68, IEC 60603-7
Certificazioni	RoHS, REACH, CE, UL; Testato al 100% sui componenti Fluke DSX
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo l'approvazione del logo/della confezione