

Standaard Cat6- en Cat5e-stekkers

Aangepast logo Cat6 RJ45-connector UTP modulaire stekker 8P8C - OEM private label, 3-polige 50 μ " vergulde contacten, 100% nieuw pc-materiaal



Belangrijkste specificaties

Model/Type	Cat6 UTP RJ45 modulaire stekker, 8P8C, tweedelig met lastbalk, aangepast logo
Logo-opties	Lasergraveren (MOQ 10.000 stuks) of in-mold embossing (MOQ 100.000 stuks)
Private Label-verpakkingen	Op maat bedrukte PE-zakken, dozen, blisterverpakkingen, omdozen, kleurtinten
Neem contact op met Blad	3-polig (tri-vork) isolatie-verdringingscontact, verspringende opstelling

Productoverzicht

- **OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 modulaire stekker met aangepast logo** — lasergraving of reliëfdruk van uw merknaam rechtstreeks op de stekker
- **Volledig private-label programma:** PE-zakken met merknaam, bedrukte dozen, blisterverpakkingen, aangepaste kleuren en kartonnen ontwerpen onder uw eigen merk
- **Echte Cat6-prestaties tot 250 MHz** : gespreide contacten met belastingsbalk voor Gigabit Ethernet (1000BASE-T) en kortetermijn-10GBASE-T, door Fluke DSX geverifieerd
- **Vergulde bladen met 3 tanden (drie vorken)** — fosforbronzen pinnen, 3 μ "–50 μ " gouden opties, ≤ 20 m Ω contactweerstand, massief en gestrand 23–26 AWG
- **100% nieuwe pc-behuizing (polycarbonaat)** — kristalhelder, UL 94V-2 vlamvertragend, geen gerecyclede hars, scherpe logodefinitie
- **Merkvriendelijke MOQ vanaf 10.000 stuks**, gratis logo-mockup, 7-15 dagen levertijd, RoHS/REACH/CE, maandelijkse capaciteit van meer dan 50 miljoen stuks

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-nl/>

Categorie: Standaard Cat6- en Cat5e-stekkers

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag–zaterdag, 08:30–18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Aangepast logo Cat6 UTP RJ45-connector - OEM Private Label 3-polige vergulde modulaire stekker

Met het aangepaste logo Cat6 niet-afgeschermd RJ45 modulaire stekker van PROUNTA kunnen netwerkmerken, kabelfabrikanten en nationale distributeurs connectoren onder hun eigen naam verkopen - zonder dat ze een fabriek hoeven te bezitten. Uw logo wordt door middel van nauwkeurige lasergravering of in-mold-reliëf rechtstreeks op de stekker aangebracht en de gehele verpakkingketen - PE-zakken, binnendozen, blisterverpakkingen en omdozen - wordt volgens uw merkrichtlijnen gedrukt. Onder de branding zit een echte Categorie 6-connector: verspringende vergulde contacten, een inzetstuk voor de belasting en een behuizing gegoten uit 100% nieuw polycarbonaat, die gecertificeerde prestaties levert tot 250 MHz over [Categorie 6 kabel](#) voor Gigabit [Ethernet](#) en 10GBASE-T-netwerken op korte termijn.

PROUNTA is een fabrieksmatige fabrikant van RJ45-connectoren met intern pin-stansen, nikkel/goud-galvanisatie, spuitgieten, lasermarkering en 100% Fluke DSX-componententesten. Die verticale integratie maakt betrouwbaar private label aanbod mogelijk: één faciliteit, één kwaliteitssysteem, één verantwoordelijke partner voor uw merk.

Twee manieren om uw logo op de stekker te plaatsen

Wij bieden twee beproefde brandingmethoden, elk geschikt voor een ander orderprofiel. Lasergraveren markeert uw logo, merknaam of modelcode op de stekkerbehuizing met permanente, contrastrijke precisie - geen gereedschapskosten, wijzigingen in het artwork toegestaan tussen batches en een minimumhoeveelheid vanaf slechts 10.000 stuks, waardoor het ideaal is voor beginnende private label-programma's. In-mold embossing bouwt uw logo in de spuitgietmatrijs zelf, waardoor een verhoogde of verzonken markering ontstaat die deel uitmaakt van de plug en nooit kan wegwrijven; het is geschikt voor gevestigde merken die meer dan 100.000 stuks per SKU bestellen en een premium, fraudebestendige identiteit willen. Beide methoden worden toegepast op de doorzichtige behuizing zonder de grendelsterkte, maattolerantie of elektrische prestaties te beïnvloeden. We leveren een gratis digitale mockup plus fysieke pre-productiemonsters ter aftekening vóór massaproductie.

Originele Cat6-elektronica achter het merk

Een logo bouwt je merk alleen op als het product erachter presteert. Deze plug maakt gebruik van de industriestandaard tweedelige Cat6-architectuur: geleiders lopen door een belastingsbalk die ze in een gespreid hoog/laag-patroon plaatst, waardoor near-end crosstalk (NEXT) en retourverlies op het aansluitpunt worden gecontroleerd - de parameters waarbij goedkope "Cat6"-stekkers niet door Fluke worden gecertificeerd en garantieclaims tegen uw naam genereren. De contactbladen zijn gestempeld uit fosforbrons met hoge elasticiteit, zijn voorzien van een nikkellaag en zijn vervolgens afgewerkt in hard goud van 3 μ " tot 50 μ ". Het 3-polige (tri-fork) ontwerp drijft drie verspringende tanden door de isolatie in de koperen kern, waardoor redundante contactpunten, $\leq 20\text{m}\Omega$ contactweerstand en betrouwbare krimp op zowel massieve als gestrande 23-26AWG-geleiders ontstaan - inclusief aanhoudende PoE/PoE+-belastingen.

100% maagdelijke pc-behuizing - scherpe logo's, geen gerecycleerde hars

De logodefinitie is afhankelijk van de materiaalkwaliteit. Deze connector is uitsluitend gegoten uit 100% nieuw polycarbonaat (Teijin/Covestro-kwaliteit): het kristalheldere, luchtbelvrije oppervlak is geschikt voor lasermarkering met scherpe randen, is bestand tegen barsten en wit worden onder krimpdruk, en houdt de grendel flexibel door herhaaldelijk inbrengen. De behuizing is UL 94V-2 vlamvertragend en heeft een maattolerantie van $\pm 0,05$ mm, zodat elke merkstekker perfect past in standaard RJ45-aansluitingen, keystones en patchpanelen. Stekkers van gerecyclede hars daarentegen veroorzaken vage vlekken, troebele lichamen en broze sluitingen - risico's die geen enkele merkeigenaar zou moeten nemen.

Wie bestelt Cat6-stekkers met aangepast logo?

Dit OEM-programma bedient kabel- en connectiviteitsmerken die connectoren aan hun catalogus toevoegen, nationale distributeurs die huismerken bouwen, patchkabelfabrieken waarvan de eindklanten merkcomponenten nodig hebben, en systeemintegrators die merkverbruiksartikelen voor projecten standaardiseren. Omdat de stekker de universele 8P8C volgt [modulaire connector](#) Dankzij de geometrie past uw merkproduct bij elke standaard RJ45-aansluiting en blijft het achterwaarts compatibel met Cat5e-installaties.

Hoe het OEM-proces werkt

Stuur ons uw logobestand en verpakkingsvereisten, en ons team stuurt binnen 24 uur een gratis digitale mockup terug. Nadat u pre-productiemonsters hebt goedgekeurd (die worden geleverd met testgegevens van de Fluke DSX-8000-componenten), begint de massaproductie, die doorgaans binnen 7 tot 15 dagen wordt voltooid. We ondersteunen ook de consolidatie van gemengde SKU's, zodat één container uw merk Cat6-stekkers naast onze kan vervoeren [doorvoer RJ45-stekkers](#), [Cat6A & Cat8 afgeschermd stekkers](#), of items uit het volledige [Cat6 en Cat5e niet-afgeschermd bereik](#). Klaar om te beginnen? [Neem contact op met ons OEM-team](#) voor een gratis logo-mockup en een offerte op dezelfde dag.

Vraag 2: Zal het logo slijten of de prestaties beïnvloeden?

Nee. Lasermarkeringen zijn permanente veranderingen aan het oppervlak en logo's in reliëf maken deel uit van het gegoten lichaam. Geen van beide methoden raakt de contactzone, grendel of kritische afmetingen, en elke merkbatch doorstaat nog steeds 100% Fluke DSX-componententests.

Vraag 3: Kunt u de verpakking van ons merk precies matchen?

Ja. We bedrukken PE-zakken, headerkaarten, dozen en dozen op uw artwork, inclusief barcodes, meertalige labels en regionale conformiteitsmarkeringen. Kleurtinten van de behuizing zijn ook beschikbaar voor volledige merkdifferentiatie.

Vraag 4: Hoe bescherm ik mijn merk tegen kwaliteitsproblemen?

Elke batch is traceerbaar via de plateringsgegevens en de Fluke-testrapporten die met de goederen worden meegeleverd. We ondertekenen OEM-vertrouwelijkheidsovereenkomsten en verkopen ontwerpen of kunstwerken van klanten nooit door aan derden.

Vraag 5: Kan ik merkmonters krijgen voordat ik overga tot massaproductie?

Ja. Na de gratis digitale mockup produceren wij ter goedkeuring fysieke pre-productie samples met uw logo. Merkloze technische monsters van de basisconnector zijn gratis voor gekwalificeerde B2B-kopers.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Model/Type	Cat6 UTP RJ45 modulaire stekker, 8P8C, tweedelig met lastbalk, aangepast logo
Logo-opties	Lasergraveren (MOQ 10.000 stuks) of in-mold embossing (MOQ 100.000 stuks)
Private Label-verpakkingen	Op maat bedrukte PE-zakken, dozen, blisterverpakkingen, omdozen, kleurtinten
Neem contact op met Blad	3-polig (tri-vork) isolatie-verdringingscontact, verspringende opstelling
Speldmateriaal	Fosforbrons, nikkel-onderplaat
Vergulden	3 μ" / 6 μ" / 15 μ" / 30 μ" / 50 μ" optioneel
Behuizingsmateriaal	100% nieuw polycarbonaat (PC), transparant, UL 94V-2
Compatibele kabel	Cat6 UTP, massief of gestrand, 23-26AWG; draad buitendiameter 0,85-1,05 mm, mantel ≤6,5 mm
Frequentie / Toepassing	250 MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (korte termijn), PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Duurzaamheid	≥750 inbrengcycli; contactweerstand ≤20mΩ
Normen	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC deel 68, IEC 60603-7
Certificeringen	RoHS, BEREIK, CE, UL; 100% geteste Fluke DSX-component
Doorlooptijd	7-15 dagen na goedkeuring logo/verpakking