

Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Niestandardowe logo Złącze RJ45 Cat6 Wtyczka modułowa UTP 8P8C - prywatna etykieta OEM, 3-bolcowe pozłacane styki 50μ", 100% dziewiczy materiał PC



Najważniejsze dane techniczne

Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat6 UTP RJ45, 8P8C, dwuczęściowa z listwą obciążającą, niestandardowe logo
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)
Opakowanie pod marką własną	Niestandardowe drukowane torby PE, pudełka, blistry, kartony zbiorcze, odcienie kolorów
Skontaktuj się z ostrzem	3-bolcowy (tri-widelkowy) styk przemieszczający izolację, układ schodkowy

Opis produktu

- **Wtyczka modułowa OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 z niestandardowym logo** – grawerowanie laserowe lub wytłaczanie nazwy Twojej marki bezpośrednio na korpusie wtyczki
- **Pełny program marki własnej:** markowe torby PE, pudełka z nadrukiem, blistry, niestandardowe kolory i projekty kartonów pod własną marką
- **Prawdziwa wydajność Cat6 do 250 MHz** – styki naprzemienne z paskiem obciążenia dla Gigabit Ethernet (1000BASE-T) i krótkotrwałej sieci 10GBASE-T, zweryfikowane przez Fluke DSX
- **3-bolcowe (tri-widelkowe) ostrza pozłacane** – styki z brązu fosforowego, opcje ze złota 3μ"-50μ", rezystancja styku ≤20mΩ, drut i linka 23-26AWG
- **Obudowa wykonana w 100% z pierwotnego PC (poliwęglanu)** – krystalicznie czysta, trudnopalna zgodnie z normą UL 94V-2, bez żywicy pochodzącej z recyklingu, wyraźne logo
- **Przyjazne marce MOQ od 10 000 szt.**, bezpłatna makieta logo, czas realizacji 7-15 dni, RoHS/REACH/CE, ponad 50 mln szt. miesięcznie

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-pl/>

Kategoria: Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Złącze RJ45 Cat6 UTP z własnym logo — prywatna etykieta OEM, 3-bolcowa, pozłacana wtyczka modułowa

Nieekranowana wtyczka modułowa RJ45 Cat6 firmy PROUNTA z własnym logo umożliwia markom sieciowym, producentom kabli i krajowym dystrybutorom sprzedaż złączy pod własną nazwą — bez konieczności posiadania fabryki. Twoje logo jest nanoszone za pomocą precyzyjnego grawerowania laserowego lub wytłoczenia w formie bezpośrednio na korpusie wtyczki, a cały łańcuch pakowania — torby PE, pudełka wewnętrzne, opakowania blistrowe i kartony zbiorcze — jest drukowany zgodnie z wytycznymi Twojej marki. Pod brandingiem kryje się oryginalne złącze kategorii 6: naprzemiennie pozłacane styki, wkładana listwa obciążająca i obudowa uformowana w 100% z pierwotnego poliwęglanu, zapewniająca certyfikowaną wydajność do 250 MHz powyżej [Kabel kategorii 6](#) dla Gigabita [Ethernetu](#) i krótkoterminowe sieci 10GBASE-T.

PROUNTA to bezpośredni producent złączy RJ45, posiadający własne tłoczenie pinów, galwanizację niklową/złotą, formowanie wtryskowe, znakowanie laserowe i 100% testowanie komponentów Fluke DSX. Ta pionowa integracja umożliwia niezawodne dostawy pod marką własną: jeden obiekt, jeden system jakości, jeden odpowiedzialny partner dla Twojej marki.

Dwa sposoby umieszczenia logo na wtyczce

Oryginalna elektryka Cat6 stojąca za marką

Logo buduje Twoją markę tylko wtedy, gdy produkt, który się za nim kryje, działa. W tej wtyczce zastosowano standardową w branży dwuczęściową architekturę Cat6: przewody przechodzą przez listwę obciążającą, która ustawia je w naprzemienny układ wysokich/niskich poziomów, kontrolując przesłuchy bliskiego końca (NEXT) i straty odbiciowe w punkcie końcowym — parametry, w przypadku których niedrogie wtyczki „Cat6” nie przechodzą certyfikacji Fluke i powodują roszczenia gwarancyjne na Twoje imię i nazwisko. Ostrza kontaktowe są tłoczone z brązu fosforowego o wysokiej elastyczności, niklowane, a następnie wykańczane twardym złotem o grubości od 3μ ” do 50μ ”. Konstrukcja z trzema bolcami (tri-widełkami) wprowadza trzy naprzemiennie zęby przez izolację do miedzianego rdzenia, zapewniając nadmiarowe punkty styku, rezystancję styku ≤ 20 m Ω i niezawodne zaciskanie zarówno na przewodach stałych, jak i linkowych 23–26AWG – w tym przy stałych obciążeniach PoE/PoE+.

Obudowa komputera w 100% dziewicza - ostre logo, zero żywicy pochodzącej z recyklingu

Definicja logo zależy od jakości materiału. Złącze to jest formowane wyłącznie w 100% z pierwotnego poliwęglanu (gatunek Teijin/Covestro): krystalicznie czysta, pozbawiona pęcherzyków powierzchnia pozwala na znakowanie laserowe z wyraźnymi krawędziami, jest odporna na pęknięcie i wybielenie pod ciśnieniem zaciskania oraz zapewnia elastyczność zatrzasku podczas wielokrotnych wkładań. Obudowa jest ognioodporna zgodnie z normą UL 94V-2 i posiada tolerancję wymiarową $\pm 0,05$ mm, dzięki czemu każda markowa wtyczka idealnie pasuje do standardowych gniazd RJ45, modułów Keystone i paneli krosowych. Natomiast zatyczki z żywicy pochodzącej z recyklingu powodują rozmycie śladów, zmętnienie korpusów i łamliwe zatrzaski – ryzyko, którego żaden właściciel marki nie powinien podejmować.

Specyfikacje techniczne

Kto zamawia niestandardowe wtyczki Cat6 z logo?

Ten program OEM obsługuje marki z branży kablowej i łącznościowej, które dodają złącza do swojego katalogu, dystrybutorów krajowych tworzących własne marki, fabryki kabli krosowych, których klienci końcowi wymagają markowych komponentów, oraz integratorów systemów standaryzujących markowe materiały eksploatacyjne w ramach projektów. Ponieważ wtyczka jest zgodna z uniwersalnym 8P8C [złącze modułowe](#) geometrii, Twój markowy produkt współpracuje z każdym standardowym gniazdem RJ45 i pozostaje wstecznie kompatybilny z instalacjami Cat5e.

Jak działa proces OEM

Prześlij nam plik logo i wymagania dotyczące opakowania, a nasz zespół zwróci bezpłatną makietę cyfrową w ciągu 24 godzin. Po zatwierdzeniu próbek przedprodukcyjnych — dostarczonych z danymi z testów komponentów Fluke DSX-8000 — rozpoczyna się produkcja masowa, która zwykle trwa od 7 do 15 dni.

Obsługujemy również konsolidację mieszanych jednostek SKU, dzięki czemu w jednym pojemniku można umieścić obok naszych markowych wtyczek Cat6 [przelotowe wtyczki RJ45](#), [Wtyki ekranowane Cat6A i Cat8](#) lub elementy z całości [Seria nieekranowana Cat6 i Cat5e](#). Gotowy do rozpoczęcia? [Skontaktuj się z naszym zespołem OEM](#) aby uzyskać bezpłatną makietę logo i wycenę tego samego dnia.

Często zadawane pytania

P2: Czy logo ulegnie zużyciu lub wpłynie na wydajność?

Nie. Znaki laserowe to trwałe zmiany powierzchni, a wytłoczone logo stanowią część uformowanego korpusu. Żadna z metod nie dotyczy strefy styku, zatrzasku ani wymiarów krytycznych, a każda markowa partia i tak przechodzi 100% testów komponentów Fluke DSX.

P3: Czy możesz dokładnie dopasować opakowanie naszej marki?

Tak. Drukujemy torby PE, karty nagłówkowe, pudełka i kartony zgodnie z Twoją grafiką, łącznie z kodami kreskowymi, etykietami wielojęzycznymi i regionalnymi znakami zgodności. Dostępne są również odcienie kolorów obudowy, umożliwiające pełne zróżnicowanie marki.

P4: Jak chronić moją markę przed problemami z jakością?

Każda partia jest identyfikowalna w zapisach powlekania i raportach z testów Fluke dostarczonych wraz z towarami. Podpisujemy umowy o zachowaniu poufności OEM i nigdy nie odsprzedajemy projektów ani dzieł graficznych marki klientów osobom trzecim.

P5: Czy mogę otrzymać markowe próbki przed przystąpieniem do masowej produkcji?

Tak. Po bezpłatnej makiecie cyfrowej produkujemy fizyczne próbki przedprodukcyjne z Twoim logo do zatwierdzenia. Niemarkowe próbki inżynierskie złącza podstawowego są bezpłatne dla wykwalifikowanych nabywców B2B.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat6 UTP RJ45, 8P8C, dwuczęściowa z listwą obciążającą, niestandardowe logo
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)
Opakowanie pod marką własną	Niestandardowe drukowane torby PE, pudełka, blistry, kartony zbiorcze, odcienie kolorów
Skontaktuj się z ostrzem	3-bolcowy (tri-widełkowy) styk przemieszczający izolację, układ schodkowy
Materiał szpilki	Brąz fosforowy, podkładka niklowa
Pozłacane	3μ" / 6μ" / 15μ" / 30μ" / 50μ" opcjonalnie
Materiał obudowy	100% dziewiczy poliwęglan (PC), przezroczysty, UL 94V-2
Kompatybilny kabel	Cat6 UTP, drut lub linka, 23-26AWG; drut OD 0,85-1,05 mm, płaszcz ≤6,5 mm
Częstotliwość / zastosowanie	250 MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (krótkookresowy), PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Trwałość	≥750 cykli wstawiania; rezystancja styku ≤20mΩ
Standardy	ANSI/TIA-568.2-D kat6, ISO/IEC 11801, FCC część 68, IEC 60603-7
Certyfikaty	RoHS, REACH, CE, UL; W 100% przetestowane podzespoły Fluke DSX
Czas realizacji	7-15 dni po zatwierdzeniu logo/opakowania