

Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

Özel Logo Cat6 RJ45 Konnektör UTP Modüler Fiş 8P8C - OEM Özel Etiket, 3-Prong 50µ" Altın Kaplama Kontaklar, %100 İşlenmemiş PC Malzemesi



Öne çıkan teknik özellikler

Modeli / Tipi	Cat6 UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, yük çubuklu iki parçalı, özel logo
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Özel Etiket Ambalajı	Özel baskılı PE torbalar, kutular, kabarcıklı paketler, ana kartonlar, renk tonları
İletişim Bıçağı	3 uçlu (üç çatallı) yalıtım yer değiştirme kontağı, kademeli düzen

Ürün özeti

- **Özel logolu OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 modüler fiş** — marka adınızın doğrudan fiş gövdesi üzerine lazerle kazınması veya kalıpla kabartılması
- **Tam özel etiket programı:** kendi markanız altında markalı PE torbalar, baskılı kutular, kabarcıklı paketler, özel renkler ve karton tasarımı
- **250 MHz'e kadar gerçek Cat6 performansı** — Gigabit Ethernet (1000BASE-T) ve kısa süreli 10GBASE-T için yük çubuklu kademeli kontaklar, Fluke DSX onaylı
- **3 uçlu (üç çatallı) altın kaplama bıçaklar** — fosfor bronz pimler, 3µ"-50µ" altın seçenekleri, ≤20mΩ temas direnci, tek parça ve çok damarlı 23-26AWG
- **%100 saf PC (polikarbonat) muhafaza** — kristal berraklığında, UL 94V-2 alev geciktirici, geri dönüştürülmüş reçine içermez, keskin logo tanımı
- **Marka dostu minimum sipariş miktarı 10.000 adet**, ücretsiz logo modeli, 7-15 günlük teslim süresi, RoHS/REACH/CE, 50 milyonun üzerinde adet aylık kapasite

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-tr/>

Kategori: Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Özel Logo Cat6 UTP RJ45 Konektörü - OEM Özel Etiket 3 Uçlu Altın Kaplama Modüler Fiş

PROUNTA'nın özel logolu Cat6 korumasız RJ45 modüler fişi, ağ markalarının, kablo üreticilerinin ve ulusal distribütörlerin, bir fabrika sahibi olmadan konektörleri kendi adları altında satmalarına olanak tanır. Logonuz, hassas lazer kazıma veya kalıp içi kabartma yoluyla doğrudan fiş gövdesi üzerine uygulanır ve tüm ambalaj zinciri (PE torbalar, iç kutular, kabarcıklı paketler ve ana kartonlar) marka yönergelerinize göre yazdırılır. Markanın altında orijinal bir Kategori 6 konektör bulunur: kademeli altın kaplamalı kontaklar, bir yükleme çubuğu ve %100 işlenmemiş polikarbonattan kalıplanmış bir muhafaza, 250MHz'e kadar sertifikalı performans sağlar **Kategori 6 kablo** Gigabit için **ethernet** ve kısa süreli 10GBASE-T ağları.

PROUNTA, şirket içi pin damgalama, nikel/altın elektrokaplama, enjeksiyon kalıplama, lazer markalama ve %100 Fluke DSX bileşen testine sahip, fabrikadan doğrudan RJ45 konektör üreticisidir. Güvenilir özel etiket tedarikini mümkün kılan şey bu dikey entegrasyondur: tek tesis, tek kalite sistemi, markanız için tek sorumlu ortak.

Logonuzu Fişin Üzerine Yerleştirmenin İki Yolu

Markanın Arkasındaki Orijinal Cat6 Elektrik Parçaları

Bir logo, yalnızca arkasındaki ürün performans gösterdiğinde markanızı oluşturur. Bu fiş, endüstri standardı iki parçalı Cat6 mimarisini kullanır: iletkenler, onları kademeli bir yüksek/düşük düzende kademelendiren bir yük çubuğundan geçer, yakın uçtaki karışmayı (NEXT) ve sonlandırma noktasındaki geri dönüş kaybını kontrol eder; bu parametreler, düşük maliyetli "Cat6" fişlerinin Fluke sertifikasını geçemediği ve adınıza karşı garanti talepleri oluşturduğu parametrelerdir. Kontak bıçakları yüksek elastikiyetli fosfor bronzdan damgalanır, alt kısmı nikel kaplanır ve ardından 3 µ" ila 50 µ" arası sert altınla kaplanır. 3 uçlu (üç çatallı) tasarım, üç kademeli dişi izolasyondan bakır çekirdeğe doğru yönlendirerek yedek temas noktaları, ≤20mΩ temas direnci ve hem katı hem de çok damarlı 23-26AWG iletkenler üzerinde güvenilir kıvrımlar sağlar - sürekli PoE/PoE+ yükleri dahil.

%100 İşlenmemiş PC Muhafazası - Keskin Logolar, Sıfır Geri Dönüştürülmüş Reçine

Logo tanımı malzeme kalitesine bağlıdır. Bu konektör yalnızca %100 işlenmemiş polikarbonattan (Teijin/Covestro sınıfı) kalıplanmıştır: kristal berraklığında, kabarcıksız yüzey, keskin kenarlarla lazer markalamayı alır, kıvrım basıncı altında çatlamaya ve beyazlamaya karşı dayanıklıdır ve mandalın tekrarlanan yerleştirmeler boyunca esnek kalmasını sağlar. Muhafaza UL 94V-2 alev geciktiricidir ve ±0,05 mm boyut toleransına sahiptir, böylece her markalı fiş standart RJ45 jaklarına, kilit taşlarına ve bağlantı panellerine mükemmel şekilde oturur. Geri dönüştürülmüş reçine tıkaçları ise aksine, bulanık izler, bulanık gövdeler ve kırılğan mandallar üretir; bu, hiçbir marka sahibinin almaması gereken risklerdir.

Özel Logo Cat6 Fişlerini Kim Sipariş Ediyor?

Bu OEM programı, kataloglarına konektörler ekleyen kablo ve bağlantı markalarına, ev markaları oluşturan ulusal distribütörlere, son müşterileri markalı bileşenlere ihtiyaç duyan patch cord fabrikalarına ve projeler genelinde markalı sarf malzemelerini standartlaştıran sistem entegratörlerine hizmet vermektedir. Çünkü fiş evrensel 8P8C'yi takip ediyor **modüler konektör** geometrisi sayesinde, markalı ürününüz tüm standart RJ45 jaklarıyla birleşir ve Cat5e kurulumlarıyla geriye dönük olarak uyumlu kalır.

OEM Süreci Nasıl Çalışır?

Logo dosyanızı ve ambalaj gereksinimlerinizi bize gönderin; ekibimiz 24 saat içinde ücretsiz bir dijital maket döndürsün. Fluke DSX-8000 bileşen test verileriyle birlikte gönderilen üretim öncesi numuneleri onayladıktan sonra seri üretim başlar ve genellikle 7 ila 15 gün içinde tamamlanır. Ayrıca karışık SKU birleştirmeyi de destekliyoruz, böylece tek bir konteyner markalı Cat6 fişlerinizi bizim ürünlerimizle birlikte taşıyabilir. [geçişli RJ45 fişleri](#), [Cat6A ve Cat8 korumalı fişler](#), veya tam öğeden öğeler [Cat6 ve Cat5e korumasız seri](#). Başlamaya hazır mısınız? [OEM ekibimizle iletişime geçin](#) Ücretsiz logo maketi ve aynı gün içinde fiyat teklifi için.

Sıkça Sorulan Sorular

S2: Logo aşınacak mı veya performansı etkileyecek mi?

Hayır. Lazer işaretleri kalıcı yüzey değişiklikleridir ve kabartmalı logolar kalıplanmış gövdenin parçasıdır. Her iki yöntem de temas bölgesine, mandala veya kritik boyutlara dokunmaz ve her markalı parti hâlâ %100 Fluke DSX bileşen testini geçmektedir.

S3: Markamızın ambalajını tam olarak eşleştirebilir misiniz?

Evet. Barkodlar, çok dilli etiketler ve bölgesel uyumluluk işaretleri dahil olmak üzere PE torbalar, başlık kartları, kutular ve kartonları çizimlerinize basıyoruz. Tam marka farklılaşması için gövde renk tonları da mevcuttur.

S4: Markamı kalite sorunlarından nasıl koruyabilirim?

Her parti, ürünlerle birlikte gönderilen kaplama kayıtlarına ve Fluke test raporlarına göre izlenebilir. OEM gizlilik sözleşmeleri imzalıyoruz ve müşteri markalı tasarımları veya sanat eserlerini asla üçüncü taraflara satmıyoruz.

S5: Seri üretime geçmeden önce markalı numuneler alabilir miyim?

Evet. Ücretsiz dijital maketin ardından onay için logonuzun yer aldığı fiziksel ön üretim numuneleri üretiyoruz. Taban konektörünün markasız mühendislik örnekleri, nitelikli B2B alıcıları için ücretsizdir.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Modeli / Tipi	Cat6 UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, yük çubuklu iki parçalı, özel logo
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Özel Etiket Ambalajı	Özel baskılı PE torbalar, kutular, kabarcıklı paketler, ana kartonlar, renk tonları
İletişim Bıçağı	3 uçlu (üç çatallı) yalıtım yer değiştirme kontağı, kademeli düzen
Pim Malzemesi	Fosfor bronz, nikel kaplamalı
Altın Kaplama	3µ" / 6µ" / 15µ" / 30µ" / 50µ" opsiyonel
Muhafaza Malzemesi	%100 işlenmemiş polikarbonat (PC), şeffaf, UL 94V-2
Uyumlu Kablo	Cat6 UTP, katı veya çok telli, 23-26AWG; tel dış çapı 0,85-1,05 mm, kılıf ≤6,5 mm
Frekans / Uygulama	250MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T (kısa süreli), PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Dayanıklılık	≥750 ekleme döngüsü; temas direnci ≤20mΩ
Standartlar	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC Bölüm 68, IEC 60603-7
Sertifikalar	RoHS, REACH, CE, UL; %100 Fluke DSX bileşeni test edildi
Üretim süresi	Logo/ambalaj onayından sonra 7-15 gün