

표준 Cat6 및 Cat5e 플러그

맞춤형 로고 Cat6 RJ45 커넥터 UTP 모듈식 플러그 8P8C - OEM 개인 라벨, 3구 50 $\times$ " 금도금 접점, 100% 버진 PC 재질



주요 사양

모델 / 유형	Cat6 UTP RJ45 모듈식 플러그, 8P8C, 로드 바가 있는 2피스, 맞춤형 로고
로고 옵션	레이저 조각(MOQ 10,000개) 또는 인몰드 엠보싱(MOQ 100,000개)
개인 상표 포장	맞춤형 인쇄 PE 백, 상자, 블리스 터 팩, 마스터 상자, 컬러 색조
블레이드에 문의	3핀(삼중 포크) 절연 변위 접점, 엇갈린 레이아웃

제품 요약

- 맞춤형 로고가 있는 OEM Cat6 UTP 8P8C RJ45 모듈식 플러그 — 플러그 본체에 직접 브랜드 이름을 레이저 조각하거나 몰드 엠보싱
- 완전한 자체 상표 프로그램: 브랜드 PE 백, 인쇄된 상자, 블리스 터 팩, 맞춤 색상 및 자체 브랜드의 상자 디자인
- 250MHz까지의 진정한 Cat6 성능 - 기가비트 이더넷(1000BASE-T) 및 단기 10GBASE-T용 로드 바가 있는 시차형 접점, Fluke DSX 인증
- 3구(삼중 포크) 금도금 블레이드 — 인청동 핀, 3 $\times$ "~50 $\times$ " 금 옵션, 20m $\times$ 이하 접촉 저항, 단선 및 연선 23~26AWG
- 100% 순수 PC(폴리카보네이트) 하우징 — 수정같이 투명하고 UL 94V-2 난연성, 재활용 수지 없음, 선명한 로고 정의
- 브랜드 친화적인 MOQ 10,000개부터, 무료 로고 모형, 리드 타임 7~15일, RoHS/REACH/CE, 월간 용량 5천만 개 이상

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/custom-logo-cat6-utp-rj45-connector-oem-plug-ko/>

카테고리: 표준 Cat6 및 Cat5e 플러그

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

맞춤형 로고 Cat6 UTP RJ45 커넥터 – OEM 개인 라벨 3구 금도금 모듈러 플러그

PROUNTA의 맞춤형 로고 Cat6 비차페 RJ45 모듈식 플러그를 사용하면 네트워크 브랜드, 케이블 제조업체 및 국내 유통업체가 공장을 소유하지 않고도 자체 이름으로 커넥터를 판매할 수 있습니다. 귀하의 로고는 정밀 레이저 조각 또는 인몰드 엠보싱을 통해 플러그 본체에 직접 적용되며 전체 포장 체인(PE 백, 내부 상자, 블리스터 팩 및 마스터 상자)이 귀하의 브랜드 지침에 따라 인쇄됩니다. 브랜드 아래에는 정품 카테고리 6 커넥터가 있습니다. 엇갈린 금도금 접점, 인서트 로드 바, 100% 순수 폴리카보네이트로 성형된 하우징으로 250MHz 이상의 인증된 성능을 제공합니다. **카테고리 6 케이블** 기가비트용 **이더넷** 단기 10GBASE-T 네트워크.

PROUNTA는 자체 핀 스탬핑, 니켈/금 전기 도금, 사출 성형, 레이저 마킹 및 100% Fluke DSX 구성 요소 테스트를 갖춘 공장 직접 RJ45 커넥터 제조업체입니다. 이러한 수직적 통합은 하나의 시설, 하나의 품질 시스템, 브랜드를 위한 하나의 책임 있는 파트너 등 신뢰할 수 있는 자사 상표 공급을 가능하게 합니다.

플러그에 로고를 넣는 두 가지 방법

우리는 각각 다른 주문 프로필에 적합한 두 가지 입증된 브랜딩 방법을 제공합니다. 레이저 조각은 영구적인 고대비 정밀도로 플러그 본체에 로고, 브랜드 이름 또는 모델 코드를 표시합니다. 공구 비용이 없고 배치 간에 아트웍 변경이 허용되며 MOQ는 단 10,000개부터 가능하므로 최초의 개인 상표 프로그램에 이상적입니다. 인몰드 엠보싱은 로고를 사출 금형 자체에 형성하여 플러그의 일부인 용기되거나 함몰된 표면을 생성하며 절대 지워지지 않습니다. 이는 변조 방지된 프리미엄 ID를 원하는 SKU당 100,000개 이상의 제품을 주문하는 기존 브랜드에 적합합니다. 두 가지 방법 모두 래치 강도, 치수 공차 또는 전기적 성능에 영향을 주지 않고 투명 하우징에 적용되며 대량 생산 전 승인을 위해 무료 디지털 모형과 실제 사전 제작 샘플을 제공합니다.

브랜드 뒤에 숨은 정품 Cat6 전기 제품

로고는 그 뒤에 있는 제품이 제대로 작동할 경우에만 브랜드를 구축합니다. 이 플러그는 산업 표준 2피스 Cat6 아키텍처를 사용합니다. 도체는 엇갈린 높은/낮은 패턴으로 스테이지하는 로드 바를 통과하여 NEXT(근거리 누화) 및 종단 지점의 반사 손실을 제어합니다. 이 매개변수는 저가형 "Cat6" 플러그가 Fluke 인증에 실패하고 사용자 이름에 대한 보증 청구를 생성합니다. 접점 블레이드는 고탄성 인청동으로 스탬프 처리되고 니켈 언더도금 처리된 후 3~50μm의 경질 금으로 마감 처리됩니다. 3갈래(삼중 포크) 설계는 절연체를 통해 구리 코어에 3개의 엇갈린 타인을 구동하여 지속적인 PoE/PoE+ 부하를 포함하여 단선 및 연선 23~26AWG 도체 모두에 중복 접점, 20m 이하의 접촉 저항 및 신뢰할 수 있는 크리프를 제공합니다.

100% 버진 PC 하우징 – 샤프 로고, 재활용 수지 제로

로고 정의는 재료 품질에 따라 달라집니다. 이 커넥터는 100% 순수 폴리카보네이트(Teijin/Covestro 등급)로만 성형됩니다. 수정처럼 맑고 기포가 없는 표면은 가장자리가 선명한 레이저 마킹을 수행하고 압착 압력 하에서 균열 및 백화를 방지하며 반복적인 삽입을 통해 래치의 유연성을 유지합니다. 하우징은 UL 94V-2 난연성이며 ±0.05mm 치수 공차를 유지하므로 모든 브랜드 플러그가 표준 RJ45 잭, 키스톤 및 패치 패널에 완벽하게 장착됩니다. 이와 대조적으로 재활용 수지 플러그는 흐릿한 자국, 흐릿한 몸체, 부서지기 쉬운 결실을 생성합니다. 이는 브랜드 소유자가 감수해서는 안 되는 위험입니다.

맞춤형 로고 Cat6 플러그를 주문하는 사람은 누구입니까?

이 OEM 프로그램은 카탈로그에 커넥터를 추가하는 케이블 및 연결 브랜드, 자체 브랜드를 구축하는 국내 유통업체, 최종 고객이 브랜드 구성 요소를 필요로 하는 패치 코드 공장, 프로젝트 전반에 걸쳐 브랜드 소모품을 표준화하는 시스템 통합업체에 서비스를 제공합니다. 플러그는 범용 8P8C를 따르기 때문에 **모듈형 커넥터** 기하학으로 인해 귀하의 브랜드 제품은 모든 표준 RJ45 잭과 상호 결합되며 Cat5e 설치와 역호환성을 유지합니다.

OEM 프로세스의 작동 방식

Q1: 맞춤형 로고에 대한 MOQ는 무엇이며 툴링 비용이 있습니까?

레이저 조각은 공구 비용 없이 10,000개부터 시작됩니다. 인몰드 엠보싱에는 일회성 금형 수정 비용이 필요하며 SKU당 100,000개 이상의 수량에 적합합니다. 둘 다 장기 프로그램에 대해 협상 가능합니다.

Q2: 로고가 닳거나 성능에 영향을 미치나요?

아니요. 레이저 마크는 영구적인 표면 변경이며 양각 로고는 성형 본체의 일부입니다. 두 방법 모두 접촉 영역, 래치 또는 중요 치수를 건드리지 않으며 모든 브랜드 배치는 여전히 Fluke DSX 구성 요소 테스트를 100% 통과합니다.

Q3: 우리 브랜드의 포장과 정확히 일치할 수 있나요?

예. 바코드, 다국어 라벨 및 지역 규정 준수 표시를 포함하여 PE 백, 헤더 카드, 상자 및 상자를 귀하의 작품에 인쇄합니다. 완전한 브랜드 차별화를 위해 하우징 색상 색조도 제공됩니다.

Q4: 품질 문제로부터 브랜드를 보호하려면 어떻게 해야 합니까?

모든 배치는 제품과 함께 배송된 도금 기록 및 Fluke 테스트 보고서를 추적할 수 있습니다. 우리는 OEM 기밀 유지 계약을 체결하고 고객 브랜드 디자인이나 예술 작품을 제3자에게 절대 재판매하지 않습니다.

Q5: 대량 생산에 앞서 브랜드 샘플을 얻을 수 있나요?

예. 무료 디지털 모형을 제작한 후 승인을 위해 로고가 포함된 실제 사전 제작 샘플을 제작합니다. 자격을 갖춘 B2B 구매자에게는 기본 커넥터의 브랜드가 지정되지 않은 엔지니어링 샘플이 무료로 제공됩니다.

기술 사양

항목	게시된 값
모델 / 유형	Cat6 UTP RJ45 모듈식 플러그, 8P8C, 로드 바가 있는 2피스, 맞춤형 로고
로고 옵션	레이저 조각(MOQ 10,000개) 또는 인몰드 엠보싱(MOQ 100,000개)
개인 상표 포장	맞춤형 인쇄 PE 백, 상자, 블리스 터 팩, 마스터 상자, 컬러 색조
블레이드에 문의	3핀(삼중 포크) 절연 변위 접점, 엇갈린 레이아웃
핀 재질	인청동, 니켈 밀도금
금도금	3μ" / 6μ" / 15μ" / 30μ" / 50μ" 옵션
하우징 재질	100% 순수 폴리카보네이트(PC), 투명, UL 94V-2
호환 케이블	Cat6 UTP, 단선 또는 연선, 23-26AWG; 와이어 OD 0.85-1.05mm, 재킷 6.5mm
빈도/적용	250MHz; 1000BASE-T, 10GBASE-T(단기), PoE/PoE+(IEEE 802.3af/at)
내구성	750 삽입 주기; 접촉 저항 20mΩ
표준	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC 파트 68, IEC 60603-7
인증	RoHS, REACH, CE, UL; 100% Fluke DSX 구성요소 테스트됨
리드타임	로고/포장 승인 후 7~15일