

Prises RJ11 (4P4C / 6P4C)

Prise téléphonique étendue 6P4C RJ11 | Boîtier long, contacts dorés à 3 broches



Caractéristiques principales

Article	Spécification
Modèle	SZ0DH64UC1B-F10
Nom du produit	Prise modulaire téléphone 6P4C corps long
Interface	6P4C mâle (RJ11, 4 contacts chargés)

Présentation du produit

- Fiche mâle RJ11 6P4C à corps allongé : plus longue qu'une fiche téléphonique de téléphone standard
- Modèle SZ0DH64UC1B-F10 ; PC transparent respectueux de l'environnement, quatre contacts dorés dans un nez à six positions
- Lames IDC à 3 broches en cuivre pur : morsure plus importante sur le conducteur, liaisons voix et DSL stables
- Or sur la face de contact, nickel sur les côtés : résistance à l'usure, à l'oxydation et au noircissement
- La longueur supplémentaire atteint les prises murales encastrées, les poches du cadre et les ports téléphoniques traversant le panneau
- Sertissage IDC pour câble de station plat à 4 conducteurs de calibre 26 à 28 AWG ; Dé 6P requis
- Prise de qualité vocale non blindée – pas une tête Ethernet 8P8C
- Vrac OEM : épaisseur de l'or, quantité par sachet, frères et sœurs à corps long 6P2C/6P6C sur demande

Page produit:

<https://www.cnplugs.com/fr/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-fr/>

Catégorie: Prises RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contact et assistance technique

E-mail	austin@cnplugs.com
Téléphone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horaires	Lundi-samedi, 08:30-18:00 (UTC+8)
Page de contact	www.cnplugs.com/contact-us/

Détails du produit

Fiche RJ11 6P4C à corps long pour prises téléphoniques et modem encastrées

SZ0DH64UC1B-F10 est une fiche modulaire RJ11 étendue à 6 positions et 4 contacts. Le nez est un cadran de téléphone standard 6P4C avec quatre lames dorées. Le corps est plus long qu'une fiche téléphonique courte, de sorte que les contacts essuient complètement une prise située derrière une plaque murale, un cadre de modem ou une découpe du panneau de commande. Les usines de cordons et les fabricants de panneaux spécifient le boîtier long lorsqu'un court 6P4C touche le cadre avant que le loquet ne s'enclenche. Il ne s'agit pas d'une prise réseau 8P8C ni d'une prise de combiné 4P4C.

Les acheteurs à la recherche d'un RJ11 6P4C à corps long, d'une tête à cristal téléphonique étendue ou d'une fiche 6P4C pour prises encastrées devraient commander ce modèle, et non un 6P4C court du [norme RJ11 6P4C](#) poubelle. Pour Ethernet, voir [Prises RJ45 8P8C](#). Pour les cordons bouclés du combiné, voir [RJ9 4P4C](#).

Pourquoi le corps est long et pourquoi la lame est à 3 dents

Un court 6P4C est construit pour une prise murale encastrée. De nombreux modems ADSL, communicateurs d'alarme, téléphones d'ascenseur et panneaux IHM industriels placent le RJ11 derrière un rebord en plastique. La longueur supplémentaire de ce bouchon dégage cette lèvre afin que les quatre faces dorées s'essuient et que le loquet se verrouille. Si une fiche courte bascule ou tombe lorsque le couvercle s'ouvre, passez à ce boîtier étendu. Conservez le SKU court pour les plaques résidentielles affleurantes afin que l'achat ne mélange pas les longueurs sur une seule ligne.

Le contact est une puce à 3 broches en cuivre pur, or sur la face de contact et nickel sur les côtés. Trois broches mordent le conducteur sur trois lignes au lieu d'une seule lance, de sorte que la zone de contact est plus grande et que le fil est moins susceptible de se retirer d'un cordon plat de 26 à 28 AWG. L'or résiste à l'oxydation ; la plaque latérale en nickel ralentit l'usure et le ternissement noir qui apparaît sur les lames flash-gold bon marché après un été humide dans un entrepôt. Cette pile est ce que la liste d'usine entend par «  » sur un câble voix et DSL – il ne s'agit pas d'une revendication de canal Cat6.

Le boîtier est en polycarbonate de qualité écologique : transparent, sans traces d'écoulement dans un bon lot, suffisamment résistant pour des cycles répétés de sertissage et de verrouillage. Clarity est un outil de contrôle qualité. Les opérateurs voient les quatre conducteurs dans les cavités 6P inutilisées avant la fermeture de la matrice. Les petits éclats transparents sur les photos sont des éléments de remplissage ou des pièces de guidage typiques inutilisés de l'outil 6P, et non un deuxième produit.

Visage 6P4C, corps long, service téléphonique

L'interface est un [prise enregistrée](#) RJ11 au sens habituel du terme : un six positions [connecteur modulaire](#) avec quatre contacts chargés. Les deux positions centrales sont pointe/anneau ; la paire suivante est la deuxième paire de ligne, DSL ou alarme. Utilisez une matrice de sertissage 6P. Un outil Ethernet 8P8C écrasera ce nez. Données non blindées, intérieures, voix et bas débit uniquement. Classe typique : signal d'environ 1,5 A / 125 VAC, plus de 750 cycles d'accouplement, de -10 °C à +60 °C.

Spécifications techniques — SZ0DH64UC1B-F10

Envoyez la profondeur de la prise, le type de câble et si vous avez besoin du 6P4C court ou de ce corps long

au [bureau d'ingénierie](#). Nous vous renverrons un échantillon de SZ0DH64UC1B-F10 et une note de sertissage.

Comment les gros acheteurs doivent rédiger le bon de commande

État : RJ11 6P4C corps long, modèle SZ0DH64UC1B-F10, 3 broches or/nickel, PC transparent. N'écrivez pas uniquement « 6P4C », sinon la ligne pourrait contenir des têtes courtes qui ne s'enclencheraient pas dans un modem encastré. N'écrivez pas RJ45.

Questions fréquemment posées

Corps long versus 6P4C standard ?

Même nez 6P4C et quatre contacts dorés. Ce boîtier est plus long pour les prises encastrées et les cadres de panneau. Utilisez la fiche courte sur les plaques murales affleurantes.

RJ11, RJ12 ou RJ45 ?

Il s'agit du 6P4C (RJ11 avec quatre contacts). RJ12 est 6P6C. RJ45 est Ethernet 8P8C. Ils ont besoin de matrices et de crics différents.

Pourquoi un or à 3 griffes avec des côtés en nickel ?

Trois broches saisissent le cuivre. L'or sur le visage maintient la résistance faible. Le nickel sur les côtés ralentit l'usure et le ternissement. Il s'agit d'un contact téléphonique/DSL, pas d'une réclamation Cat6.

Quel outil et quel câble ?

Câble de station plat à 4 conducteurs 26-28 AWG et outil de sertissage modulaire 6P. Un outil Ethernet 8P uniquement n'est pas la bonne cavité.

6P2C ou 6P6C dans le même corps long ?

Oui, en tant qu'outils frères et sœurs. Même PC étendu, 2 ou 6 lames dorées. Nommez la charge sur la demande de prix.

Marque privée ?

Neutre en standard. Votre numéro de pièce sur le sac intérieur et les cartons mixtes avec [prise téléphonique mRJ11 6P4C corps long](#) [bouchons modulaires](#) sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur publiée
Article	Spécification
Modèle	SZ0DH64UC1B-F10

Caractéristique	Valeur publiée
Nom du produit	Prise modulaire téléphone 6P4C corps long
Interface	6P4C mâle (RJ11, 4 contacts chargés)
Corps	fiche téléphonique allongée/longue
Couleur	Transparent
Logement	Polycarbonate écologique (PC)
Contact	Cuivre pur, IDC à 3 broches
Placage	Or sur la face de contact ; nickel sur les côtés
Blindage	Non blindé
Terminaison	Sertissage IDC, matrice 6P (RJ11/RJ12)
Fil (typique)	Câble téléphonique plat à 4 conducteurs 26-28 AWG
Devoir	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, alarme, prise combiné panneau
Marque sur la carte d'usine	Neutre / sans marque (marque privée disponible)
OEM/ODM	Épaisseur d'or, corps long 6P2C / 6P6C, quantité par sachet