

Plugues RJ11 (4P4C / 6P4C)

Plugue de telefone 6P4C RJ11 estendido | Habitação longa, contatos dourados de 3 pinos

**Especificações principais**

Modelo	SZ0DH64UC1B-F10
Nome do produto	Plugue modular de corpo longo para telefone 6P4C
Interface	6P4C macho (RJ11, 4 contatos carregados)
Corpo	plugue telefônico estendida/corpo longo

Resumo do produto

- Plugue macho 6P4C RJ11 de corpo estendido — mais longo que um plugue telefônico de telefone padrão Modelo SZ0DH64UC1B-F10; PC transparente e ecológico, quatro contatos dourados em um nariz de seis posições
- Lâminas IDC de 3 pinos em cobre puro: maior mordida no condutor, voz estável e links DSL
- Ouro na face de contato, níquel nas laterais — resistência ao desgaste, à oxidação e ao escurecimento
- O comprimento extra alcança tomadas de parede embutidas, bolsos na moldura e portas telefônicas através do painel
- Crimpagem IDC para cabo de estação plano típico de 4 condutores 26-28 AWG; É necessário um dado 6P
- Plugue de nível de voz não blindado — não um cabeçote Ethernet 8P8C
- Volume OEM: espessura de ouro, quantidade de saco, irmãos de corpo longo 6P2C / 6P6C mediante solicitação

Página do produto:

<https://www.cnplugs.com/pt/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-pt/>

Categoria: Plugues RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contato e suporte técnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horário comercial	Segunda-sábado, 08:30-18:00 (UTC+8)
Página de contato	www.cnplugs.com/contact-us/

Detalhes do produto

Plugue 6P4C RJ11 de corpo longo para tomadas embutidas de telefone e modem

SZ0DH64UC1B-F10 é um plugue modular RJ11 estendido de 6 posições e 4 contatos. O nariz é um telefone 6P4C padrão com quatro lâminas douradas. O corpo é mais longo do que um plugue telefônico curto, de modo que os contatos limpem completamente uma tomada que fica atrás de uma placa de parede, uma moldura de modem ou um recorte do painel de controle. As fábricas de cabos e os OEMs de painel especificam o alojamento longo quando um 6P4C curto assenta na moldura antes da trava clicar. Não é um plugue de rede 8P8C e nem um plugue de aparelho 4P4C.

Os compradores que procuram um RJ11 6P4C de corpo longo, um plugue telefônico de telefone estendida ou um plugue 6P4C para tomadas embutidas devem solicitar este modelo, e não um 6P4C curto do [padrão RJ11 6P4C](#) lixo. Para Ethernet consulte [Plugues RJ45 8P8C](#). Para cabos encaracolados de monofone, consulte [RJ9 4P4C](#).

Por que o corpo é longo e por que a lâmina tem três pontas

Um 6P4C curto é construído para uma tomada embutida na parede. Muitos modems ADSL, comunicadores de alarme, telefones de elevador e painéis HMI industriais colocam o RJ11 atrás de uma borda de plástico. O comprimento extra deste plugue libera a borda para que todas as quatro faces douradas sejam limpas e a trava trave. Se um plugue curto balançar ou cair quando a tampa for colocada, mude para este invólucro estendido. Mantenha o SKU curto para placas residenciais niveladas para que a compra não misture complementos em uma linha.

O contato é um chip de cobre puro de 3 pinos, ouro na face correspondente e níquel nas laterais. Três pontas mordem o condutor em três linhas em vez de uma única lança, de modo que a área de contato é maior e é menos provável que o fio se solte de um cabo plano 26–28 AWG. O ouro resiste à oxidação; a placa lateral de níquel retarda o desgaste e a mancha preta que aparece nas lâminas baratas de ouro brilhante após um verão úmido em armazéns. Essa pilha é o que a listagem de fábrica significa com “□□□□” em um cabo de voz e DSL – não é uma reivindicação de canal Cat6.

A carcaça é um novo policarbonato de qualidade ecológica: transparente, sem marcas de fluxo em um bom lote, resistente o suficiente para ciclos repetidos de crimpagem e travamento. Clareza é uma ferramenta de controle de qualidade. Os operadores veem os quatro condutores nas cavidades 6P não utilizadas antes que a matriz feche. Os pequenos chips transparentes nas fotos são enchimentos típicos de posições não utilizadas ou peças de canal da ferramenta 6P, e não um segundo produto.

Rosto 6P4C, corpo longo, serviço telefônico

A interface é um [macaco registrado](#) RJ11 no sentido usual de campo: um de seis posições [conector modular](#) com quatro contatos carregados. As duas posições centrais são ponta/anel; o próximo par é a segunda linha, DSL ou par de alarme. Use uma matriz de crimpagem 6P. Uma ferramenta Ethernet 8P8C irá esmagar esse nariz. Somente dados não blindados, internos, de voz e de baixa velocidade. Classe típica: sinal de cerca de 1,5 A/125 VCA, mais de 750 ciclos de acoplamento, -10 °C a +60 °C.

Como os grandes compradores devem redigir o pedido

Estado: corpo longo RJ11 6P4C, modelo SZ0DH64UC1B-F10, ouro / níquel de 3 pinos, PC transparente. Não

escreva apenas “6P4C” ou a linha poderá enviar cabeçotes curtos que não travarão em um modem embutido. Não escreva RJ45.

Perguntas frequentes

Corpo longo versus 6P4C padrão?

O mesmo nariz 6P4C e quatro contatos dourados. Esta caixa é mais longa para tomadas embutidas e engastes de painel. Use o plugue curto em placas de parede niveladas.

RJ11, RJ12 ou RJ45?

Este é 6P4C (RJ11 com quatro contatos). RJ12 é 6P6C. RJ45 é Ethernet 8P8C. Eles precisam de matrizes e macacos diferentes.

Por que ouro de 3 pontas com lados de níquel?

Três pontas prendem o cobre. O ouro na face mantém a resistência baixa. O níquel nas laterais retarda o desgaste e o manchamento. É um contato telefônico/DSL, não uma reclamação Cat6.

Qual ferramenta e cabo?

Cabo de estação plano de 4 núcleos 26–28 AWG e uma ferramenta de crimpagem modular 6P. Uma ferramenta somente Ethernet 8P é a cavidade errada.

6P2C ou 6P6C no mesmo corpo longo?

Marca própria?

Neutro como padrão. Seu número de peça na bolsa interna e caixas mistas com [telefone mRJ11 6P4C plugue de corpo longo](#) [plugues odulares](#) estão disponíveis.

Especificações técnicas

	Valor publicado
Modelo	SZ0DH64UC1B-F10
Nome do produto	Plugue modular de corpo longo para telefone 6P4C
Interface	6P4C macho (RJ11, 4 contatos carregados)
Corpo	plugue telefônico estendida/corpo longo
Cor	Transparente
Habitação	Polycarbonato ecológico (PC)
Contato	Cobre puro, IDC de 3 pinos
Chapeamento	Dourado na face de contato; níquel nas laterais

	Valor publicado
Blindagem	Não blindado
Rescisão	Crimpagem IDC, matriz 6P (RJ11/RJ12)
Fio (típico)	Cabo telefônico plano de 4 condutores 26-28 AWG
Obrigaç�o	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, alarme, tomada para monofone no painel
Marca no cart�o de f�brica	Neutro/sem marca (marca pr�pria dispon�vel)
OEM/ODM	Espessura do ouro, corpo longo 6P2C / 6P6C, quantidade do saco