

Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Spina telefonica RJ11 6P4C estesa | Custodia lunga, contatti dorati a 3 poli



Specifiche principali

Modello	SZ0DH64UC1B-F10
Nome del prodotto	Spina modulare telefonica a corpo lungo 6P4C
Interfaccia	6P4C maschio (RJ11, 4 contatti caricati)
Corpo	Spina modulare estesa/a corpo lungo

Riepilogo del prodotto

- Spina maschio RJ11 6P4C a corpo esteso: più lunga di una spina modulare di un telefono standard
- Modello SZ0DH64UC1B-F10; PC ecologico trasparente, quattro contatti dorati in un naso a sei posizioni
- Lame IDC a 3 poli in rame puro: presa più ampia sul conduttore, collegamenti vocali e DSL stabili
- Oro sulla faccia di contatto, nichel sui lati: resistenza all'usura, all'ossidazione e all'annerimento
- La lunghezza extra raggiunge prese a muro incassate, tasche sulla cornice e porte telefoniche a pannello passante
- Crimpatura IDC per cavo piatto tipico a 4 conduttori da 26-28 AWG; È richiesto il dado 6P
- Spina vocale non schermata, non una testa Ethernet 8P8C
- OEM sfuso: spessore oro, quantità in sacchetto, fratelli a corpo lungo 6P2C / 6P6C su richiesta

Pagina del prodotto:

<https://www.cnplugs.com/it/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-it/>

Categoria: Spine RJ11 (4P4C / 6P4C)

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Spina RJ11 6P4C a corpo lungo per prese telefoniche e modem da incasso

SZ0DH64UC1B-F10 è una spina modulare RJ11 estesa a 6 posizioni e 4 contatti. Il naso è un quadrante telefonico standard 6P4C con quattro lamelle dorate. Il corpo è più lungo di una corta spina modulare, quindi i contatti puliscono completamente un jack che si trova dietro una piastra a muro, la cornice del modem o un ritaglio del pannello di controllo. Gli stabilimenti di cavi e gli OEM di pannelli specificano l'alloggiamento lungo quando un 6P4C corto tocca il fondo della cornice prima che il dispositivo di chiusura scatti. Non è una presa di rete 8P8C e non una presa per ricevitore 4P4C.

Gli acquirenti che cercano un RJ11 6P4C a corpo lungo, una spina modulare per telefono estesa o una spina 6P4C per jack incassati dovrebbero ordinare questo modello, non un 6P4C corto dal produttore. [standard RJ11 6P4C](#) bidone. Per Ethernet vedere [Spine RJ45 8P8C](#). Per i cavi a spirale del ricevitore vedere [RJ94P4C](#).

Perché il corpo è lungo e perché la lama è a 3 punte

Un 6P4C corto è costruito per una presa a muro. Molti modem ADSL, comunicatori di allarme, telefoni per ascensori e pannelli HMI industriali posizionano l'RJ11 dietro un labbro di plastica. La lunghezza extra di questo tappo libera il labbro in modo che tutte e quattro le facce dorate si puliscano e il fermo si chiuda. Se una spina corta oscilla o cade quando si monta il coperchio, passare a questo alloggiamento esteso. Mantieni lo SKU corto per le placche residenziali a filo in modo che l'acquisto non mescoli le lunghezze su un'unica riga.

Il contatto è un chip a 3 poli in rame puro, dorato sulla faccia di accoppiamento e nichel sui lati. Tre poli mordono il conduttore su tre linee invece che su una singola lancia, quindi l'area di contatto è più grande ed è meno probabile che il filo si stacchi da un cavo piatto da 26-28 AWG. L'oro resiste all'ossidazione; la piastra laterale in nichel rallenta l'usura e l'ossidazione nera che appare sulle lame dorate economiche dopo un'estate umida in magazzino. Questo stack è ciò che l'elenco di fabbrica intende con "□□□□" su un cavo vocale e DSL: non è una richiesta di canale Cat6.

L'alloggiamento è in nuovo polycarbonato ecologico: cristallino, senza segni di flusso in buona quantità, abbastanza resistente per ripetuti cicli di crimpatura e chiusura. Clarity è uno strumento di controllo qualità. Gli operatori vedono i quattro conduttori nelle cavità 6P non utilizzate prima che lo stampo si chiuda. Le piccole scheggiature chiare nelle foto sono tipici riempitivi di posizione inutilizzati o pezzi di guida dello strumento 6P, non un secondo prodotto.

6P4C faccia, corpo lungo, servizio telefonico

L'interfaccia è a [jack registrato RJ11](#) nel senso comune del campo: a sei posizioni [connettore modulare](#) con quattro contatti caricati. Le due posizioni centrali sono punta/anello; la coppia successiva è la seconda linea, DSL o coppia di allarmi. Utilizzare una matrice per crimpatura 6P. Uno strumento Ethernet 8P8C schiaccierà questo naso. Solo dati non schermati, interni, voce e a bassa velocità. Classe tipica: segnale da circa 1,5 A/125 V CA, oltre 750 cicli di accoppiamento, da -10 °C a +60 °C.

Il modo in cui i grandi acquirenti dovrebbero scrivere l'ordine d'acquisto

Stato: RJ11 6P4C corpo lungo, modello SZ0DH64UC1B-F10, 3 poli oro/nichel, PC trasparente. Non scrivere solo "6P4C" altrimenti la linea potrebbe fornire testine corte che non si agganciano a un modem incassato. Non scrivere RJ45.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Modello	SZ0DH64UC1B-F10
Nome del prodotto	Spina modulare telefonica a corpo lungo 6P4C
Interfaccia	6P4C maschio (RJ11, 4 contatti caricati)
Corpo	Spina modulare estesa/a corpo lungo
Colore	Trasparente
Alloggiamento	Policarbonato ecologico (PC)
Contatto	Rame puro, IDC a 3 poli
Placcatura	Oro sulla faccia di contatto; nichel sui lati
Schermatura	Non schermato
Terminazione	Crimpatura IDC, matrice 6P (RJ11/RJ12).
Filo (tipico)	Cavo telefonico piatto a 4 conduttori 26-28 AWG
Dovere	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, allarme, presa per cornetta a pannello
Marchio sulla tessera di fabbrica	Neutro/senza marchio (marchio privato disponibile)
OEM/ODM	Spessore oro, 6P2C / 6P6C corpo lungo, q.tà sacchetto