

RJ11-stekkers (4P4C / 6P4C)

Verlengde 6P4C RJ11-telefoonstekker | Lange behuizing, gouden 3-polige contacten



Belangrijkste specificaties

Model	SZ0DH64UC1B-F10
Productnaam	Telefoon 6P4C modulaire stekker met lange behuizing
Interface	6P4C mannelijk (RJ11, 4 contacten geladen)
Lichaam	Verlengde / lange telefoonstekker

Productoverzicht

- Verlengde 6P4C RJ11-mannelijke plug – langer dan een standaard telefoonstekker
- Model SZ0DH64UC1B-F10; transparante milieuvriendelijke pc, vier gouden contacten in een neus met zes standen
- 3-polige IDC-mesjes van zuiver koper: grotere grip op de geleider, stabiele spraak- en DSL-verbindingen
- Goud op het contactvlak, nikkel op de zijanten: weerstand tegen slijtage, oxidatie en zwart worden
- Extra lengte tot verzonken wandaansluitingen, randvakken en telefoonpoorten via het paneel
- IDC-krimp voor typische 26-28 AWG platte 4-aderige stationkabel; 6P-matrijs vereist
- Niet-afgeschermd stekker van spraakkwaliteit – geen 8P8C Ethernet-kop
- OEM bulk: goud dikte, zakhoeveelheid, 6P2C / 6P6C lange body-broers en zussen op aanvraag

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-nl/>

Categorie: RJ11-stekkers (4P4C / 6P4C)

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag-zaterdag, 08:30-18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Lange 6P4C RJ11-stekker voor verzonken telefoon- en modemaansluitingen

SZ0DH64UC1B-F10 is een uitgebreide modulaire RJ11-stekker met 6 posities en 4 contacten. De neus is een standaard 6P4C-telefoongezicht met vier gouden bladen. Het lichaam is langer dan een korte telefoonstekker, zodat de contacten een aansluiting volledig afvegen die achter een muurplaat, een modemrand of een uitsparing in het bedieningspaneel zit. OEM's van snoerplanten en panelen specificeren de lange behuizing wanneer een korte 6P4C op de rand komt voordat de grendel klikt. Het is geen 8P8C-netwerkstekker en geen 4P4C-handsetstekker.

Kopers die op zoek zijn naar een lange RJ11 6P4C, een verlengde telefoonstekker of een 6P4C-stekker voor verzonken aansluitingen, moeten dit model bestellen, en niet een korte 6P4C van de [standaard RJ11 6P4C](#) bak. Voor Ethernet zie [RJ45 8P8C-stekkers](#). Voor gekrulde snoeren van handsets, zie [RJ9 4P4C](#).

Waarom het lichaam lang is en waarom het mes drietandig is

Voor een verzonken wandaansluiting is een korte 6P4C gebouwd. Veel ADSL-modems, alarmcommunicators, lifttelefoons en industriële HMI-panelen plaatsen de RJ11 achter een plastic lip. De extra lengte van deze plug maakt die lip vrij, zodat alle vier de gouden gezichten worden afgeveegd en de grendel wordt vergrendeld. Mocht een korte stekker wiebelen of uitvallen wanneer het deksel erop gaat, schakel dan over naar deze verlengde behuizing. Bewaar de korte SKU voor verzonken residentiële platen, zodat de aankoop geen lengtes op één lijn combineert.

Het contact is een 3-polige chip van puur koper, goud op het contactvlak en nikkel op de zijkanten. Drie tanden bijten de geleider op drie lijnen in plaats van een enkele speer, dus het contactoppervlak is groter en het is minder waarschijnlijk dat de draad uit een plat snoer van 26-28 AWG trekt. Goud is bestand tegen oxidatie; de nikkelen zijplaat vertraagt de slijtage en de zwarte aanslag die verschijnt op goedkope flash-gouden messen na een vochtige magazijnzomer. Die stapel is wat de fabrieksvermelding betekent met “□□□□” op een spraak- en DSL-kabel – het is geen Cat6-kanaalclaim.

De behuizing is van nieuw, ecologisch polycarbonaat: glashelder, bij een groot deel geen vloeisporen, sterk genoeg voor herhaalde krimp- en vergrendelingscycli. Duidelijkheid is een kwaliteitsinstrument. Operators zien de vier geleiders in de ongebruikte 6P-holtes voordat de dobbelsteen sluit. De kleine, heldere chipjes op de foto's zijn typische opvulstukken op ongebruikte posities of runner-stukken van het 6P-gereedschap, en geen tweede product.

6P4C gezicht, lang lichaam, telefoondienst

De interface is een [geregistreerde krik](#) RJ11 in de gebruikelijke veldzin: een zespositie [modulaire connector](#) met vier contacten geladen. De middelste twee posities zijn tip/ring; het volgende paar is het tweede lijn-, DSL- of alarmpaar. Gebruik een 6P krimpmatrijs. Een 8P8C Ethernet-tool zal deze neus verpletteren. Alleen niet-afgeschermd, binnenshuis, spraak en data met lage snelheid. Typische klasse: ongeveer 1,5 A / 125 VAC signaal, 750+ steekcycli, –10 °C tot +60 °C.

Hoe grote kopers de PO moeten schrijven

Staat: RJ11 6P4C lang lichaam, model SZ0DH64UC1B-F10, 3-polig goud/nikkel, helder PC. Schrijf niet alleen “6P4C”, anders bevat de lijn mogelijk korte koppen die niet in een verzonken modem passen. Schrijf geen

RJ45.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Model	SZ0DH64UC1B-F10
Productnaam	Telefoon 6P4C modulaire stekker met lange behuizing
Interface	6P4C mannelijk (RJ11, 4 contacten geladen)
Lichaam	Verlengde / lange telefoonstekker
Kleur	Transparant
Huisvesting	Milieuvriendelijk polycarbonaat (PC)
Contact	Zuiver koper, 3-polige IDC
Beplating	Goud op contactvlak; nikkel aan zijkanen
Afscherming	Niet afgeschermd
Beëindiging	IDC-krimp, 6P (RJ11/RJ12) matrijs
Draad (typisch)	26-28 AWG platte 4-aderige telefoonkabel
Plicht	POTS, ADSL/VDSL-modem, fax, alarm, aansluiting voor hoorn op paneel
Merk op fabriekkaart	Neutraal / merkloos (private label beschikbaar)
OEM/ODM	Gouddikte, 6P2C / 6P6C lang lichaam, zakhoeveelheid