

RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

Genişletilmiş 6P4C RJ11 Telefon Fişi | Uzun Muhafaza, Altın 3 Uçlu Kontaklar

**Öne çıkan teknik özellikler**

Öge	Şartname
Modeli	SZ0DH64UC1B-F10
Ürün adı	Telefon 6P4C uzun gövdeli modüler fiş
Arayüz	6P4C erkek (RJ11, 4 kontak yüklü)

Ürün özeti

- Genişletilmiş gövdeli 6P4C RJ11 erkek fiş — standart telefon modüler fişinden daha uzun
- Model SZ0DH64UC1B-F10; şeffaf çevre dostu bilgisayar, altı konumlu burunda dört altın temas noktası
- Saf bakır 3 uçlu IDC kanatları: iletken üzerinde daha büyük kavrama, kararlı ses ve DSL bağlantıları
- Temas yüzeyinde altın, yanlarda nikel — aşınmaya, oksidasyona ve kararmaya karşı dayanıklılık
- Gömülü duvar prizlerine, çerçeve ceplerine ve panel boyunca telefon bağlantı noktalarına ulaşan ekstra uzunluk
- Tipik 26-28 AWG düz 4 iletkenli istasyon kablosu için IDC kıvrımı; 6P kalıp gerekli
- Korumalı ses sınıfı fiş — 8P8C Ethernet kafası değil
- OEM toplu: altın kalınlığı, torba adedi, istek üzerine 6P2C / 6P6C uzun gövdeli kardeşler

Ürün sayfası:<https://www.cnplugs.com/tr/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-tr/>**Kategori:** RJ11 Fişler (4P4C / 6P4C)

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Gömülü telefon ve modem jakları için uzun gövdeli 6P4C RJ11 fişi

SZ0DH64UC1B-F10, genişletilmiş 6 konumlu, 4 kontaklı RJ11 modüler fiştir. Burun, dört altın bıçağı olan standart bir 6P4C telefon yüzüdür. Gövde kısa bir modüler fişten daha uzun olduğundan kontaklar duvar plakasının, modem çerçevesinin veya kontrol paneli kesitinin arkasında bulunan jakı tamamen siler. Kordon tesisleri ve panel OEM'leri, uzun muhafazayı, mandal tıklamadan önce kısa bir 6P4C tabanı çerçevenin üzerine geldiğinde belirtir. Bu bir 8P8C ağ fişi veya 4P4C ahize fişi değildir.

Uzun gövdeli bir RJ11 6P4C, genişletilmiş bir telefon modüler fişi veya gömme jaklar için bir 6P4C fişi arayan alıcılar, kısa bir 6P4C değil, bu modeli sipariş etmelidir. [standart RJ11 6P4C](#) çöp kutusu. Ethernet için bkz. [RJ45 8P8C fişleri](#). Ahizenin kıvrıkcık kabloları için bkz. [RJ9 4P4C](#).

Gövde neden uzun ve bıçak neden 3 uçlu?

Gömme duvar jakı için kısa bir 6P4C yapılmıştır. Birçok ADSL modem, alarm iletişim cihazı, asansör telefonu ve endüstriyel HMI paneli, RJ11'i plastik bir dudağın arkasına yerleştirir. Bu tapanın ekstra uzunluğu bu dudağı temizleyerek dört altın yüzün tamamının silinmesini ve mandalın kilitlenmesini sağlar. Kapak açıldığında kısa bir fiş sallanırsa veya düşerse, bu uzatılmış muhafazaya geçin. Satın almanın uzunlukları tek bir hatta karıştırmaması için, düz konut plakaları için kısa SKU'yu saklayın.

Kontak, saf bakırdan 3 uçlu bir çiptir; birleşme yüzeyinde altın ve yanlarında nikel vardır. Üç uç, iletkeni tek bir mızrak yerine üç hattın ısıtır, böylece temas alanı daha geniş olur ve telin 26-28 AWG düz kablodan çıkma olasılığı daha azdır. Altın oksidasyona karşı dayanıklıdır; nikel yan plaka, nemli bir depo yazından sonra ucuz altın rengi bıçaklarda ortaya çıkan aşınmayı ve siyah kararmayı yavaşlatır. Bu yığın, fabrika listesinin ses ve DSL kablосundaki "□□□□" ile kastettiği şeydir; bir Cat6 kanalı iddiası değildir.

Muhafaza yeni eko-sınıf polikarbonattır: kristal berraklığındadır, büyük oranda akış izi yoktur, tekrarlanan kıvrım ve mandal döngüleri için yeterince sağlamdır. Clarity bir kalite kontrol aracıdır. Operatörler kalıp kapanmadan önce kullanılmayan 6P boşluklardaki dört iletkeni görürler. Fotoğraflardaki küçük şeffaf talaşlar, ikinci bir ürün değil, 6P aletinin tipik kullanılmamış konumdaki dolgu maddeleri veya yolluk parçalarıdır.

6P4C yüz, uzun gövde, telefon görevi

Arayüz bir [kayıtlı jak](#) Her zamanki saha anlamında RJ11: altı konumlu [modüler konnektör](#) dört kontak yüklü. Ortadaki iki konum uç/halkadır; sonraki çift ikinci hat, DSL veya alarm çiftidir. 6P kıvrımlı kalıp kullanın. Bir 8P8C Ethernet aracı bu burnu ezecektir. Yalnızca korumasız, iç mekan, ses ve düşük hızlı veriler. Tipik sınıf: yaklaşık 1,5 A / 125 VAC sinyal, 750+ birleştirme döngüsü, -10 °C ila +60 °C.

Ne kadar büyük alıcılar PO'yu yazmalı?

Durum: RJ11 6P4C uzun gövde, model SZ0DH64UC1B-F10, 3 uçlu altın / nikel, şeffaf PC. Yalnızca "6P4C" yazmayın, aksi halde hat, gömme modeme takılmayan kısa başlıklar gönderebilir. RJ45 yazmayın.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Öge	Şartname
Modeli	SZ0DH64UC1B-F10
Ürün adı	Telefon 6P4C uzun gövdeli modüler fiş
Arayüz	6P4C erkek (RJ11, 4 kontak yüklü)
Vücut	Genişletilmiş / uzun gövdeli modüler fiş
Renk	Şeffaf
Konut	Çevre dostu polikarbonat (PC)
Temas etmek	Saf bakır, 3 uçlu IDC
Kaplama	Temas yüzünde altın; yanlarda nikel
Ekranlama	Korumasız
Fesih	IDC kıvrımlı, 6P (RJ11/RJ12) kalıp
Tel (tipik)	26-28 AWG düz 4 iletkenli telefon kablosu
Görev	POTS, ADSL/VDSL modem, faks, alarm, panel ahize girişi
Fabrika kartındaki marka	Nötr / markasız (özel etiket mevcuttur)
OEM / ODM	Altın kalınlığı, 6P2C / 6P6C uzun gövde, torba adeti