

RJ11プラグ (4P4C / 6P4C)

拡張 6P4C RJ11 電話プラグ | ロングハウジング、金3極コンタクト



主な仕様

モデル	SZ0DH64UC1B-F10
製品名	電話機用6P4Cロングボディモジュラープラグ
インタフェース	6P4C オス (RJ11、4 接点搭載)
体	拡張/ロングボディ 電話用プラグ

製品概要

- 拡張ボディ 6P4C RJ11 オス プラグ – 標準の電話用プラグよりも長い
- モデル SZ0DH64UC1B-F10; 透明な環境に優しい PC、6 ポジションのノーズに 4 つの金接点
- 純銅製 3 極 IDC ブレード: 導体へのより大きな食い込み、安定した音声と DSL リンク
- 接触面に金、側面にニッケル – 耐摩耗性、耐酸化性、黒化耐性
- 余分な長さは壁の埋め込みジャック、ベゼルポケット、パネル貫通電話ポートに届く
- 一般的な 26 ~ 28 AWG フラット 4 導体ステーション ケーブル用の IDC 圧着。6P ダイが必要
- シールドなしの音声グレード プラグ – 8P8C イーサネット ヘッドではない
- OEM バルク: ゴールドの厚さ、バッグ数量、リクエストに応じて 6P2C / 6P6C ロングボディ 兄弟

製品ページ:

<https://www.cnplugs.com/ja/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-ja/>

カテゴリ: RJ11プラグ (4P4C / 6P4C)

お問い合わせ・技術サポート

メール	austin@cnplugs.com
電話 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
営業時間	月曜～土曜、08:30～18:00 (UTC+8)
お問い合わせページ	www.cnplugs.com/contact-us/

製品詳細

埋め込み型電話ジャックおよびモデム ジャック用のロングボディ 6P4C RJ11 プラグ

SZ0DH64UC1B-F10 は、拡張 6 極、4 接点 RJ11 モジュラー プラグです。ノーズは標準的な 6P4C 電話機の表面で、4 つの金色のブレードが付いています。本体は短い電話用プラグよりも長いので、接点は壁のプレート、モデムのベゼル、またはコントロールパネルのカットアウトの後ろにあるジャックを完全に拭きます。コード プラントとパネル OEM は、ラッチがカチッと音がする前に短い 6P4C がベゼルの底に着いたときに長いハウジングを指定します。8P8C ネットワーク プラグや 4P4C ハンドセット プラグではありません。

ロングボディの RJ11 6P4C、拡張電話電話用プラグ、または埋め込みジャック用の 6P4C プラグをお探しの購入者は、ショート 6P4C ではなく、このモデルを注文する必要があります。標準 RJ11 6P4C ピン。イーサネットについては、を参照してください。RJ45 8P8C プラグ。受話器のカールコードについては、を参照してください。RJ9 4P4C。

なぜ胴体が長く、刃が三叉なのか

短い 6P4C はフラッシュウォールジャック用に構築されています。多くの ADSL モデム、アラーム コミュニケーター、エレベーター電話、産業用 HMI パネルは、RJ11 をプラスチックのリップの後ろに設置します。このプラグの余分な長さによってリップがクリアされるため、4 つの金面すべてが拭き取られ、ラッチがロックされます。カバーをかぶせたときに短いプラグがぐらいついたり抜けたりした場合は、この拡張ハウジングに切り替えてください。購入時に 1 つの行に長さが混在しないように、フラッシュ住宅用プレートの SKU は短くしてください。

コンタクトは純銅の 3 ピン チップで、嵌合面は金、側面はニッケルです。1 本の槍ではなく 3 本の突起が 3 本の線で導体に噛み込むため、接触面積が大きくなり、26 ~ 28 AWG フラット コードからワイヤが抜けにくくなります。金は酸化に強いです。ニッケルのサイドプレートは摩耗を遅らせ、倉庫で湿気の多い夏を過ごした後に安価なフラッシュゴールドのブレードに現れる黒い変色を防ぎます。このスタックは、工場出荷時のリストで音声および DSL リードの「**高端**」が意味するものであり、Cat6 チャンネルの主張ではありません。

ハウジングは新しい環境グレードのポリカーボネートです。非常に透明で、多くのロットでフローマークがなく、繰り返しの圧着とラッチのサイクルに十分な耐久性があります。Clarity は QC ツールです。オペレータは、ダイを閉じる前に、未使用の 6P キャビティ内の 4 本の導体を確認します。写真にある小さな透明なチップは、6P ツールの典型的な未使用ポジション フィラーまたはランナー ピースであり、二次製品ではありません。

6P4C 顔、ロングボディ、電話当番

インターフェースは登録されたジャック 通常のフィールドの意味での RJ11: 6 ポジション モジュラーコネクタ 4 つの接点がロードされています。中央の 2 つの位置はチップ/リングです。次のペアは、2 番目の回線、DSL、またはアラーム ペアです。6P 圧着ダイスを使用してください。8P8C イーサネット ツールはこの鼻を潰します。シールドなし、屋内、音声および低速データのみ。一般的なクラス: 約 1.5 A / 125 VAC 信号、750 回以上の嵌合サイクル、 -10°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$ 。

大規模なバイヤーはどのくらいの注文書を書く必要があるか

状態: RJ11 6P4C ロングボディ、モデル SZ0DH64UC1B-F10、3 ピン ゴールド/ニッケル、クリア PC。「6P4C」だけを書き込まないでください。そうしないと、埋め込み型モデムにラッチできない短いヘッドが回線に出荷される可能性があります。RJ45 には書き込まないでください。

技術仕様

項目	公開値
モデル	SZ0DH64UC1B-F10
製品名	電話機用6P4Cロングボディモジュラープラグ
インタフェース	6P4C オス (RJ11、4 接点搭載)
体	拡張/ロングボディ 電話用プラグ
色	透明
ハウジング	環境に優しいポリカーボネート (PC)
接触	純銅、3 極 IDC
メッキ	接触面は金色。側面にニッケル
シールド	シールドなし
終了	IDC圧着、6P (RJ11/RJ12) ダイ
ワイヤー (代表例)	26 ~ 28 AWG フラット 4 芯電話ケーブル
義務	POTS、ADSL/VDSLモデム、FAX、アラーム、パネル受話器ジャック
ファクトリーカードのブランド	中立 / ノーブランド (プライベートラベルあり)
OEM/ODM	金厚、6P2C・6P6Cロングボディ、袋入り