

RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

확장 6P4C RJ11 전화 플러그 | 긴 하우징, 금 3핀 접점



주요 사양

모델	SZ0DH64UC1B-F10
인터페이스	6P4C 수(RJ11, 4개 접점 로드됨)
몸	확장/롱 바디 전화 플러그
색상	투명한

제품 요약

- 확장 본체 6P4C RJ11 수 플러그 – 표준 전화기 전화 플러그보다 길입니다.
- 모델 SZ0DH64UC1B-F10; 투명한 친환경 PC, 6위치 노즈에 4개의 금 접점
- 순구리 3구 IDC 블레이드: 도체의 더 큰 바이트, 안정적인 음성 및 DSL 링크
- 접촉면은 금, 측면은 니켈 — 마모, 산화 및 흑화 저항
- 오목형 벽면 잭, 베젤 포켓, 패널 관통 전화 포트까지 길이가 추가됩니다.
- 일반적인 26~28AWG 평면 4도체 스테이션 케이블용 IDC 압착; 6P 다이 필요
- 비차폐 음성급 플러그 — 8P8C 이더넷 헤드 아님
- OEM 대량: 금 두께, 가방 수량, 요청 시 6P2C/6P6C 긴 몸체 형제

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/rj11-6p4c-long-body-gold-3prong-telephone-plug-ko/>

카테고리: RJ11 플러그(4P4C/6P4C)

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

매립형 전화 및 모뎀 잭용 긴 본체 6P4C RJ11 플러그

SZ0DH64UC1B-F10은 확장된 6위치, 4접점 RJ11 모듈식 플러그입니다. 코는 4개의 금날이 있는 표준 6P4C 전화면입니다. 본체는 짧은 전화 플러그보다 길기 때문에 접점이 벽판, 모뎀 베젤 또는 제어판 컷아웃 뒤에 있는 잭을 완전히 덮습니다. 코드 공장 및 패널 OEM은 래치가 딸깍 ✕소리를 내기 전에 짧은 6P4C 바닥이 베젤에 닿을 때 긴 하우징을 지정합니다. 8P8C 네트워크 플러그가 아니며 4P4C 핸드셋 플러그가 아닙니다.

긴 몸체의 RJ11 6P4C, 확장된 전화 플러그 또는 매립형 잭용 6P4C 플러그를 찾는 구매자는 이 모델을 주문해야 합니다. 표준 RJ11 6P4C 큰 상자. 이더넷의 경우 참조 [RJ45 8P8C 플러그](#). 핸드셋 공급 코드에 대해서는 다음을 참조하세요. [RJ9 4P4C](#).

몸통이 긴 이유와 칼날이 3갈래인 이유

짧은 6P4C는 매립형 벽면 잭용으로 제작되었습니다. 많은 ADSL 모뎀, 경보 커뮤니케이터, 엘리베이터 전화 및 산업용 HMI 패널은 RJ11을 플라스틱 립 뒤에 설정합니다. 이 플러그의 추가 길이는 립을 제거하여 4개의 금면이 모두 덮아지고 래치가 잠길 수 있도록 합니다. 덮개를 씌웠을 때 짧은 플러그가 흔들리거나 빠지는 경우 이 확장 하우징으로 전환하십시오. 구매 시 한 줄에 길이가 섞이지 않도록 매립형 주거용 번호판에 대해 짧은 SKU를 유지하십시오.

접점은 순수 구리 3구 칩으로 결합면은 금, 측면은 니켈로 구성되어 있습니다. 3개의 갈래는 단일 창 대신 3개의 라인에서 도체를 물기 때문에 접촉 면적이 더 크고 와이어가 26~28AWG 플랫 코드에서 빠질 가능성이 적습니다. 금은 산화에 저항합니다. 니켈 측면 플레이트는 습기가 많은 창고 여름 이후 마모를 늦추고 값싼 플래시 골드 블레이드에 나타나는 검은 변색을 방지합니다. 해당 스택은 공장 목록에서 음성 및 DSL 리드의 "高端✕"을 의미하며 Cat6 채널 주장이 아닙니다.

하우징은 새로운 친환경 등급 폴리카보네이트입니다. 상당히 투명하고 흐름 흔적이 없으며 반복적인 압착 및 래치 주기에 충분히 견고합니다. Clarity는 QC 도구입니다. 작업자는 다이가 닫히기 전에 사용되지 않은 6P 캐비티에 있는 4개의 도체를 확인합니다. 사진의 작은 투명 칩은 두 번째 제품이 아닌 일반적인 미사용 위치 필러 또는 6P 공구의 러너 부품입니다.

6P4C 얼굴, 긴 몸, 전화 업무

인터페이스는 등록된 잭 일반적인 필드 의미의 RJ11: 6위치 모듈형 커넥터 4개의 연락처가 로드되어 있습니다. 중앙의 두 위치는 팁/링입니다. 다음 쌍은 두 번째 라인, DSL 또는 경보 쌍입니다. 6P 압착 다이를 사용하십시오. 8P8C 이더넷 도구는 이 코를 무너뜨릴 것입니다. 비차폐, 실내, 음성 및 저속 데이터 전용. 일반적인 등급: 약 1.5A / 125VAC 신호, 750회 이상의 결합 주기, ✕10°C ~ +60°C.

구매자가 PO를 작성해야 하는 규모

상태: RJ11 6P4C 긴 본체, 모델 SZ0DH64UC1B-F10, 3구 금/니켈, 투명 PC. "6P4C"만 쓰지 마십시오. 그렇지 않으면 해당 회선이 매립형 모뎀에 걸리지 않는 짧은 헤드를 제공할 수 있습니다. RJ45를 쓰지 마십시오.

기술 사양

항목	게시된 값
모델	SZ0DH64UC1B-F10
인터페이스	6P4C 수(RJ11, 4개 접점 로드됨)
몸	확장/롱 바디 전화 플러그
색상	투명한

항목	게시된 값
주택	친환경 폴리카보네이트(PC)
연락하다	순수 구리, 3구 IDC
도금	접촉면에 금이 있음; 측면에 니켈
차폐	비차폐
종료	IDC 크림프, 6P(RJ11/RJ12) 다이
와이어(일반)	26-28 AWG 평면 4도체 전화 케이블
의무	POTS, ADSL/VDSL 모뎀, 팩스, 알람, 패널 핸드셋 잭
공장 카드의 브랜드	중립/비브랜드(개인 상표 사용 가능)
OEM / ODM	금두께, 6P2C / 6P6C 롱바디, 가방수량