

Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Złącze RJ45 z miedzi beztlenowej Cat5e Wtyczka modułowa UTP 8P8C - niestandardowe logo, 3-bolcowe 50μ" połączane styki OFC, opakowania hurtowe i detaliczne, 100% Virgin PC



Najważniejsze dane techniczne

Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat5e UTP RJ45, 8P8C, jednoczęściowa, niestandardowe logo
Kontaktowy materiał bazowy	Miedź beztlenowa (OFC), czystość 99,99%, przewodność >101% IACS
Projekt kontaktu / poszycie	3 zęby (potrójny widelec); niklowana płyta dolna + 3μ"/6μ"/15μ"/30μ"/50μ" złoto opcjonalnie
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)

Opis produktu

- **Wtyczka Cat5e UTP 8P8C RJ45 ze stykami z miedzi beztlenowej (OFC)** – podstawa wykonana w 99,99% z miedzi o wysokiej czystości zapewnia wyjątkowo niską impedancję i większą integralność sygnału
- **3-bolcowe, połączane ostrza (opcjonalnie 3μ"-50μ")** zakończone drutem i linką 24-26AWG; PoE / PoE+ / PoE++ (802.3bt, do 100W) bezpieczne
- **Niestandardowe logo i marka własna:** grawerowanie laserowe lub tłoczenie w formie oraz markowe torby detaliczne, pudełka i kartony zbiorcze pod Twoim imieniem i nazwiskiem
- **Sprzedaż hurtowa ORAZ detaliczna:** luzem 1000 sztuk w pudełku dla dystrybutorów lub opakowania detaliczne 20/50/100 sztuk z możliwością ponownego zamykania z kodem kreskowym i grafiką
- **100% oryginalna obudowa z PC (poliwęglanu)** – krystalicznie czysta, UL 94V-2, bez żywicy pochodzącej z recyklingu; znamionowe do 100 MHz według ANSI/TIA-568 Cat5e
- **Bezpośrednio z fabryki:** 100% testowany Fluke DSX, RoHS/REACH/CE/UL, bezpłatna makieta logo w 24 godziny, MOQ od 10 000 szt., czas realizacji 7-15 dni

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/oxygen-free-copper-cat5e-rj45-connector-custom-logo-pl/>

Kategoria: Standardowe wtyczki Cat6 i Cat5e

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)

Strona kontaktowawww.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Złącze RJ45 z miedzi beztlenowej Cat5e UTP - niestandardowe logo 3-bolcowa, pozłacana wtyczka do sprzedaży hurtowej i detalicznej

Nieekranowana wtyczka modułowa RJ45 z miedzi beztlenowej Cat5e firmy PROUNTA jest przeznaczona dla kupujących, którzy czytają nie tylko marketing, ale także metal. Podczas gdy zwykłe wtyczki wykorzystują standardowe mosiężne styki, 3-bolcowe ostrza tego złącza są wytłoczone z 99,99% wysokiej czystości **miedź beztlenowa** (OFC), następnie niklowany i wykończony twardym złotem do 50 μ ". Rezultatem jest wymiennie niższa impedancja styku, chłodniejsza praca pod obciążeniem Power over Ethernet i bardziej spójne marginesy testów Fluke dla wszystkich partii produkcyjnych. Dodaj logo swojej marki za pomocą grawerowania laserowego lub wytłoczenia w formie, wybierz opakowania zbiorcze do sprzedaży hurtowej lub opakowania detaliczne z możliwością ponownego zamykania do sprzedaży na półce i masz gotową kompletną markową linię produktów **Kabel kategorii 5e** sieci działające w trybie Fast Ethernet, Gigabit (1000BASE-T) i PoE o mocy do 100 W.

PROUNTA to bezpośredni producent złączy RJ45, oferujący wewnętrzne tłoczenie pinów, galwanizację, formowanie wtryskowe, znakowanie laserowe i 100% testowanie komponentów Fluke DSX — jeden odpowiedzialny partner od surowej taśmy miedzianej po markowy karton, o wydajności ponad 50 milionów sztuk miesięcznie.

Dlaczego styki z miedzi beztlenowej mają znaczenie

Miedź beztlenowa jest rafinowana w celu usunięcia zanieczyszczeń tlenkowych, pozostawiając ponad 99,99% czystej miedzi o przewodności powyżej 101% IACS — wyższej niż stopy mosiądzu stosowane w standardowych wtyczkach. W styku RJ45 ta czystość przekłada się na trzy praktyczne zalety. Po pierwsze, niższa rezystancja masowa: mniejszy spadek napięcia i mniej ciepła w punkcie styku, co ma największe znaczenie w przypadku łączy PoE+ i PoE++ (IEEE 802.3bt) dostarczających do 100 W mocy do kamer, punktów dostępowych i wyświetlaczy. Po drugie, lepsze zachowanie przy wysokich częstotliwościach: czystsze przewodzenie w paśmie 1–100 MHz Cat5e, co zapewnia szersze marginesy strat wtrąceniowych i strat odbiciowych w certyfikacji Fluke. Po trzecie, doskonała przyczepność powłoki: jednolita struktura ziaren OFC równomiernie przyjmuje warstwy niklu i złota, dzięki czemu złote wykończenie o grubości 50 μ m pozostaje nienaruszone przez ponad 750 cykli łączenia, zamiast łuszczyć się na granicach ziaren. Kupujący detaliczni coraz częściej szukają „miedzi beztlenowej” jako znacznika jakości — umieszczając prawdziwy OFC za swoim logo, zamienia to zapotrzebowanie na wyszukiwanie w sprzedaży.

Jeden produkt, dwa kanały: hurtowe opakowania zbiorcze i detaliczne

Większość fabryk zmusza Cię do wyboru pomiędzy workami zbiorczymi a opakowaniami detalicznymi. Ten program obsługuje oba z tej samej linii produkcyjnej. W przypadku dystrybucji hurtowej i projektowej wtyczki dostarczane są po 100 sztuk w worku PE i 1000 sztuk w pudełku wewnętrznym w kartonach eksportowych — najniższy koszt za sztukę dla instalatorów i zakładów zajmujących się montażem kabli. W przypadku sprzedaży detalicznej i handlu elektronicznego pakujemy po 20, 50 lub 100 sztuk w zamykane torby zip, pudełka z nadrukiem lub wiszące blistry z Twoim logo, kodem kreskowym, wielojęzycznymi etykietami i regionalnymi znakami zgodności. Dla marek e-commerce dostępne są opakowania gotowe na Amazon z etykietą FNSKU. Prowadź oba kanały pod jedną marką, zmieniaj kolejność każdego formatu niezależnie i konsoliduj je w jednym kontenerze.

Niestandardowe logo: grawerowanie laserowe lub tłoczenie w formie

Specyfikacje techniczne

Aplikacje i nabywcy docelowi

Wtyczki OFC Cat5e są preferowanymi materiałami eksploatacyjnymi dla dystrybutorów kamer CCTV i kamer IP łączących złącza z zestawami NVR, marek e-commerce sprzedających zestawy terminatorów na Amazon i rynkach regionalnych, dostawców usług internetowych standaryzujących komponenty bezpieczne PoE, hurtowni elektrycznych budujących marki własne oraz fabryk patchcordów obsługujących rynki eksportowe wrażliwe na jakość. Zbudowana zgodnie z uniwersalną geometrią złącza modułowego 8P8C, wtyczka jest zaciskana za pomocą wszystkich standardowych narzędzi RJ45 i współpracuje z każdym zgodnym gniazdem, routerem, przełącznikiem i panelem krosowym.

Proces OEM i produkty powiązane

Wyślij swoje logo i wymagania dotyczące opakowania; nasz zespół OEM zwraca bezpłatną makietę cyfrową w ciągu 24 godzin. Po zatwierdzeniu próbki — dostarczonej z danymi z testów komponentów Fluke DSX-8000 — produkcja masowa kończy się w ciągu 7–15 dni. W jednym pojemniku można połączyć tę wtyczkę OFC z naszą [Serią nieekranowaną Cat6 i Cat5e](#), [przelotowe wtyczki RJ45](#), [beznarzędziowe wtyki końcowe](#) lub dopasowane kolorystycznie buty odciażające z naszej oferty [linia akcesoriów telekomunikacyjnych](#). [Skontaktuj się z naszym zespołem OEM](#) aby uzyskać bezpłatną makietę logo, próbki opakowań detalicznych i wycenę hurtową tego samego dnia.

Często zadawane pytania

P1: Jak mogę sprawdzić, czy styki są prawdziwą miedzią beztlenową, a nie mosiądzem?

Dostarczamy certyfikaty materiałowe dla każdej partii taśmy miedzianej i wspieramy weryfikację przez stronę trzecią (analiza spektrometrem SGS/TÜV) próbek przed wysyłką. Ostrza OFC można również wizualnie odróżnić w przekroju — zdjęcia przykładowych wycięć udostępniamy w raporcie z pierwszego artykułu.

P2: Jaka jest prawdziwa korzyść OFC w zastosowaniach PoE?

Niższy opór objętościowy oznacza mniej ciepła w punkcie styku pod prądem ciągłym. W przypadku łączy 802.3bt (100 W) chłodniejsze styki chronią przed pełzaniem rezystancji, które z biegiem czasu pogarsza się z powodu tanich mosiężnych wtyczek — mniej awarii w terenie i roszczeń gwarancyjnych w ramach Twojej marki.

P3: Czy mogę zamówić opakowania hurtowe i detaliczne w tej samej przesyłce?

Tak. Obydwa formaty pochodzą z tej samej partii produkcyjnej i są konsolidowane w jednym kontenerze. Wielu klientów zamawia 70% produktów hurtowych do dystrybucji projektowej i 30% opakowań detalicznych do sklepów internetowych, a wszystko to w ramach jednego programu logo.

P5: Czy dostarczacie próbki i raporty z testów, zanim zatwierdzę?

Tak. Bezpłatne próbki niemarkowe są wysyłane do kwalifikowanych nabywców B2B, markowe próbki przedprodukcyjne są dostarczane po bezpłatnej makiecie cyfrowej, a każda partia produkcyjna masowa zawiera dokumentację testów podzespołów Fluke DSX-8000 oraz zapisy grubości poszycia.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Model/Typ	Wtyczka modułowa Cat5e UTP RJ45, 8P8C, jednoczęściowa, niestandardowe logo
Kontaktowy materiał bazowy	Miedź beztlenowa (OFC), czystość 99,99%, przewodność >101% IACS
Projekt kontaktu / poszycie	3 zęby (potrójny widelec); niklowana płyta dolna + 3μ"/6μ"/15μ"/30μ"/50μ" złoto opcjonalnie
Opcje logo	Grawerowanie laserowe (MOQ 10 000 szt.) lub tłoczenie w formie (MOQ 100 000 szt.)
Opcje pakowania	Hurt: 100 szt./op., 1000 szt./op.; Sprzedaż detaliczna: 20/50/100 szt. torebek z możliwością ponownego zamykania, pudełek z nadrukiem, blisterów, gotowe do stosowania w FNSKU
Materiał obudowy	100% dziewiczy poliwęglan (PC), przezroczysty, UL 94V-2
Kompatybilny kabel	Cat5e/Cat5 UTP, drut lub linka, 24–26AWG
Izolowany drut OD / płaszcz OD	0,80–1,02 mm (0,031–0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Częstotliwość / zastosowanie	100 MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; PoE / PoE+ / PoE++ (802.3bt, do 100W)
Trwałość	≥750 cykli wstawiania; rezystancja styku ≤20mΩ
Wymiary	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88 cala × 0,46 cala × 0,31 cala)
Standardy	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC część 68, IEC 60603-7

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Certyfikaty	RoHS, REACH, CE, UL; 100% testowane podzespoły Fluke DSX; Dostępne raporty SGS
Czas realizacji	7-15 dni po zatwierdzeniu logo/opakowania