

Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

Oksijensiz Bakır Cat5e RJ45 Konnektör UTP Modüler Fiş 8P8C - Özel Logo, 3 Uçlu 50µ" Altın Kaplama OFC Kontaklar, Toptan ve Perakende Paketler, %100 Virgin PC



Öne çıkan teknik özellikler

Modeli / Tipi	Cat5e UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, tek parça, özel logo
İletişim Taban Malzemesi	Oksijensiz bakır (OFC), %99,99 saflık, iletkenlik >%101 IACS
Kontak Tasarımı / Kaplama	3 çatal (üç çatalı); nikel alt plaka + 3µ"/6µ"/15µ"/30µ"/50µ" altın isteğe bağlı
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)

Ürün özeti

- Oksijensiz bakır (OFC) kontaklara sahip Cat5e UTP 8P8C RJ45 fiş** — Ultra düşük empedans ve daha güçlü sinyal bütünlüğü için %99,99 yüksek saflıkta bakır taban
- 3 uçlu altın kaplama bıçaklar (3µ"-50µ" isteğe bağlı)** tek ve çok damarlı 24-26AWG kabloyu sonlandırır; PoE / PoE+ / PoE++ (802.3bt, 100W'a kadar) güvenli
- Özel logo ve özel etiket:** lazer gravür veya kalıp içi kabartmanın yanı sıra adınıza markalı perakende çantalar, kutular ve ana kartonlar
- Toptan VE perakende satışa hazır:** dağıtıcılar için toplu 1000 adet/kutu veya barkodunuz ve çiziminizle birlikte yeniden kapatılabilir 20/50/100 adetlik perakende paketler
- %100 işlenmemiş PC (polikarbonat) muhafaza** — kristal berraklığında, UL 94V-2, geri dönüştürülmüş reçine içermez; ANSI/TIA-568 Cat5e'ye göre 100 MHz olarak derecelendirilmiştir
- Doğrudan fabrika:** %100 Fluke DSX testi, RoHS/REACH/CE/UL, 24 saat içinde ücretsiz logo modeli, 10.000 adetten itibaren Minimum Sipariş Adedi, 7-15 gün teslim süresi

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/oxygen-free-copper-cat5e-rj45-connector-custom-logo-tr/>

Kategori: Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)

İletişim sayfası

www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Oksijensiz Bakır Cat5e UTP RJ45 Konektörü - Toptan ve Perakende için Özel Logo 3 Uçlu Altın Kaplama Fiş

PROUNTA'nın oksijensiz bakır Cat5e korumasız RJ45 modüler fişi, pazarlamanın geçmişini ve metali okuyan alıcılar için üretilmiştir. Sıradan fişler standart pirinç kontaklar kullanırken, bu konektörün 3 uçlu kanatları %99,99 yüksek saflıkta damgalanmıştır **oksijensiz bakır** (OFC), daha sonra nikel bariyerli ve 50 µ"ye kadar sert altınla kaplanmıştır. Sonuç, ölçülebilir derecede daha düşük temas empedansı, Ethernet üzerinden Güç yükleri altında daha soğuk çalışma ve üretim partileri arasında daha tutarlı Fluke test marjlarıdır. Lazer gravür veya kalıp içi kabartma ile marka logonuzu ekleyin, toptan satış için toplu kartonları veya raf satışları için yeniden kapatılabilir perakende paketleri seçin ve hazır, eksiksiz bir markalı ürün yelpazesine sahip olun. **Kategori 5e kablo** Hızlı Ethernet, Gigabit (1000BASE-T) ve 100W'a kadar PoE çalıştıran ağlar.

PROUNTA, şirket içi pim damgalama, elektrokaplama, enjeksiyonlu kalıplama, lazer markalama ve %100 Fluke DSX bileşen testine sahip, fabrikadan doğrudan bir RJ45 konektör üreticisidir; aylık 50 milyondan fazla adet kapasitesiyle ham bakır şeritten markalı kartona kadar sorumlu bir ortak.

Oksijensiz Bakır Kontaklar Neden Önemlidir?

Oksijensiz bakır, oksit safsızlıklarını gidermek için rafine edilir ve %99,99+ saf bakırın iletkenliği %101 IACS'nin üzerinde kalır; bu, ticari fişlerde kullanılan pirinç alaşımlarından daha yüksektir. Bir RJ45 kontağında bu saflık üç pratik avantaja dönüşür. Birincisi, daha düşük toplu direnç: temas noktasında daha az voltaj düşüşü ve daha az ısı; bu, kameralara, erişim noktalarına ve ekranlara 100 W'a kadar güç sağlayan PoE+ ve PoE++ (IEEE 802.3bt) bağlantılarında en önemli şeydir. İkincisi, daha iyi yüksek frekans davranışı: 1-100 MHz Cat5e bandında daha temiz iletim, Fluke sertifikasyonunda daha geniş ekleme kaybı ve geri dönüş kaybı marjları sağlar. Üçüncüsü, üstün kaplama yapışması: OFC'nin tekdüze tanecik yapısı, nikel ve altın katmanlarını eşit şekilde kabul eder, böylece 50µ" altın kaplama, tanecik sınırlarında pul pul dökülmek yerine 750'den fazla birleştirme döngüsü boyunca bozulmadan kalır. Perakende alıcılar, bir kalite işareti olarak giderek daha fazla "oksijensiz bakır" ararlar; logonuzun arkasına gerçek OFC koymak, bu arama talebini satışlarınıza dönüştürür.

Tek Ürün, İki Kanal: Toptan Toplu ve Perakende Paketler

Çoğu fabrika sizi toplu torbalar ve perakende ambalajlar arasında seçim yapmaya zorlar. Bu program her ikisini de aynı üretim hattından destekler. Toptan satış ve proje dağıtımı için fişler, ihracat kartonlarında PE torba başına 100 adet ve iç kutu başına 1.000 adet gönderilir; bu, montajcılar ve kablo montaj tesisleri için parça başına en düşük maliyettir. Perakende ve e-ticaret için, logonuzu, barkodunuzu, çok dilli etiketlerinizi ve bölgesel uyumluluk işaretlerinizi taşıyan yeniden kapatılabilir fermuarlı torbalarda, baskılı kutularda veya asılı kabarcıklı kartlarda 20, 50 veya 100 adet paketliyoruz. E-ticaret markaları için FNSKU etiketli Amazon'a hazır ambalajlar mevcuttur. Her iki kanalı da tek bir marka kimliği altında çalıştırın, her formatı bağımsız olarak yeniden sıralayın ve bunları tek bir kapsayıcıda birleştirin.

Özel Logo: Lazer Gravür veya Kalıp İçi Kabartma

Logonuz kanıtlanmış iki yöntemden biriyle uygulanır. Lazer gravür, hiçbir alet maliyeti olmadan ve minimum sipariş miktarı 10.000 adetten başlayan fiyatlarla fiş gövdesini kalıcı olarak işaretler; ilk kez özel etiket programları için idealdir ve partiler arasında resim değişikliklerine izin verilir. Kalıp içi kabartma, SKU başına 100.000'den fazla adet sipariş eden markalara uygun, asla silinmeyecek yükseltilmiş veya girintili bir işaret için logoyu enjeksiyon aletine yerleştirir. Her iki yöntem de temas bölgesini, mandalı ve birleşme boyutlarına dokunulmaz ve %100 işlenmemiş polikarbonat (Teijin/Covestro sınıfı) muhafaza (kristal berraklığında, kabarcıksız, UL 94V-2) logoları, geri dönüştürülmüş reçinenin eşleştiremeyeceği net, yüksek kontrastlı kenarlara sahip hale getirir. Her program, 24 saat içinde ücretsiz bir dijital maket ve seri üretim öncesi fiziksel ön üretim örnekleriyle başlar.

Uygulamalar ve Hedef Alıcılar

OFC Cat5e fişleri, konnektörleri NVR kitleriyle bir araya getiren CCTV ve IP kamera distribütörleri, Amazon ve bölgesel pazarlarda sonlandırma kitleri satan e-ticaret markaları, PoE güvenli bileşenleri standartlaştıran ISP yüklenicileri, ev markaları oluşturan elektrik toptancıları ve kaliteye duyarlı ihracat pazarlarına hizmet veren patch cord fabrikaları için tercih edilen sarf malzemesidir. Evrensel 8P8C modüler konnektör geometrisine göre tasarlanan fiş, tüm standart RJ45 araçlarıyla kıvrılır ve tüm uyumlu jak, yönlendirici, anahtar ve bağlantı paneliyle birleşir.

OEM Süreci ve İlgili Ürünler

Logonuzu ve paketleme gereksinimlerinizi gönderin; OEM ekibimiz 24 saat içinde ücretsiz bir dijital maket gönderir. Fluke DSX-8000 bileşen test verileriyle birlikte gönderilen numune onayından sonra seri üretim 7-15 gün içinde tamamlanır. Bir kap bu OFC fişini bizimkiyle birleştirebilir [Cat6 ve Cat5e korumasız seri](#), [geçişli RJ45 fişleri](#), [aletsiz alan sonlandırma fişleri](#) veya mağazamızdan aynı renkteki gerilim azaltıcı botlar [Telekom aksesuarları](#) hattı. OEM ekibimizle iletişime geçin Ücretsiz logo maketi, perakende ambalaj örnekleri ve aynı gün içinde toptan satış teklifi için.

Sıkça Sorulan Sorular

S1: Kontakların pirinç değil, gerçek oksijensiz bakır olduğunu nasıl doğrulayabilirim?

Her bakır şerit partisi için malzeme sertifikaları sağlıyoruz ve sevkiyat öncesi numunelerde üçüncü taraf doğrulamasını (SGS/TÜV spektrometre analizi) destekliyoruz. OFC bıçakları aynı zamanda kesit açısından da görsel olarak ayırt edilebilir; ilk makale raporuyla birlikte kesim numunesi fotoğrafları da sağlıyoruz.

S2: PoE uygulamaları için OFC'nin gerçek faydası nedir?

Daha düşük kütle direnci, sürekli akım altında temas noktasında daha az ısı anlamına gelir. 802.3bt (100W) bağlantılarda soğutucu kontaklar, zamanla ucuz pirinç tapaların aşınmasına neden olan direnç kaymasına karşı koruma sağlar; böylece markanız kapsamındaki saha arızaları ve garanti talepleri azalır.

S3: Aynı gönderide toptan toplu ve perakende paketler sipariş edebilir miyim?

Evet. Her iki format da aynı üretim partisinden çalıştırılır ve tek bir kapta birleştirilir. Birçok müşteri, hepsi tek bir logo programı altında proje dağıtımı için %70 toplu ve çevrimiçi mağazalar için %30 perakende paket sipariş ediyor.

S5: Taahhüt etmeden önce örnekler ve test raporları sağlıyor musunuz?

Evet. Ücretsiz markasız numuneler nitelikli B2B alıcılarına gönderilir, markalı üretim öncesi numuneler ücretsiz dijital modeli takip eder ve her seri üretim partisi Fluke DSX-8000 bileşen test belgelerini ve kaplama kalınlığı kayıtlarını içerir.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Modeli / Tipi	Cat5e UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, tek parça, özel logo
İletişim Taban Malzemesi	Oksijensiz bakır (OFC), %99,99 saflık, iletkenlik >%101 IACS
Kontak Tasarımı / Kaplama	3 çatal (üç çatalı); nikel alt plaka + 3µ"/6µ"/15µ"/30µ"/50µ" altın isteğe bağlı
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Paketleme Seçenekleri	Toptan satış: 100 adet/torba, 1000 adet/kutu; Perakende: 20/50/100 adet yeniden kapatılabilir torbalar, baskılı kutular, kabarcıklı kartlar, FNSKU'ya hazır

Özellik	Yayımlanan değer
Muhafaza Malzemesi	%100 işlenmemiş polikarbonat (PC), şeffaf, UL 94V-2
Uyumlu Kablo	Cat5e/Cat5 UTP, katı veya çok telli, 24-26AWG
Yalıtımlı Tel OD / Ceket OD	0,80-1,02 mm (0,031"-0,040") / ≤6,0 mm (0,236")
Frekans / Uygulama	100MHz; 100BASE-TX, 1000BASE-T; PoE / PoE+ / PoE++ (802,3bt, 100W'a kadar)
Dayanıklılık	≥750 ekleme döngüsü; temas direnci ≤20mΩ
Boyutlar	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")
Standartlar	ANSI/TIA-568.2-D Cat5e, ISO/IEC 11801, FCC Bölüm 68, IEC 60603-7
Sertifikalar	RoHS, REACH, CE, UL; %100 Fluke DSX bileşeni test edilmiştir; SGS raporları mevcut
Üretim süresi	Logo/ambalaj onayından sonra 7-15 gün