

Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

Saf Bakır Cat6 RJ45 Konnektör UTP Modüler Fiş 8P8C - Özel Logo, Yük Çubuklu 3 Uçlu Altın Kaplama Kontaklar, %100 Virgin PC, Ücretsiz Örnekler



Öne çıkan teknik özellikler

Modeli / Tipi	Cat6 UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, yük çubuklu iki parçalı, özel logo
İletişim Taban Malzemesi	Saf bakır alaşımı (manyetik değil, demir çekirdek yok / bakır kaplı çelik yok)
Kontak Tasarımı / Kaplama	3 çatal (üç çatal), kademeli 6 yukarı/2 aşağı; nikel + 3μ"/6μ"/15μ"/30μ"/50μ" altın
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)

Ürün özeti

- Saf bakır kontaklı Cat6 UTP 8P8C RJ45 fiş** — maksimum iletkenlik ve PoE güvenliği için katı bakır taban (demir çekirdekli veya bakır kaplı yedek parça yok)
- Nitelikli B2B alıcıları için ücretsiz örnekler** — sipariş vermeden önce kendi hattınızda kıvrım kuvvetini, Fluke performansını ve kablo uyumunu test edin
- Gerçek Cat6 - 250MHz:** yük çubuklu kademeli 6 yukarı/2 aşağı kontaklar; 1000BASE-T, 2.5G/5GBASE-T ve kısa süreli 10GBASE-T 'yi destekler
- 3 uçlu altın kaplamalı bıçaklar** (3μ"-50μ" isteğe bağlı) katı ve çok damarlı 23-26AWG iletkenleri deler ve tutar; temas direnci ≤20mΩ
- Özel logo ve özel etiket:** 10.000 adetten lazer gravür veya kalıp içi kabartmanın yanı sıra markalı çantalar, kutular ve kartonlar
- %100 yeni PC muhafazası, UL 94V-2** — %100 Fluke DSX testinden geçmiş, CE/UL/RoHS/REACH, 50 milyonun üzerinde adet aylık kapasite, 7-15 gün teslim süresi

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/pure-copper-cat6-rj45-connector-custom-logo-free-samples-tr/>

Kategori: Standart Cat6 ve Cat5e Fişler

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Saf Bakır Cat6 UTP RJ45 Konektörü - Ücretsiz Örneklerle Özel Logo 3 Uçlu Altın Kaplama Modüler Fiş

PROUNTA'nın saf bakır Cat6 korumasız RJ45 modüler fişi, her ciddi alıcının ilk önce sorduğu soruyu yanıtlıyor: konektörün içinde gerçekte hangi metal var? Düşük maliyetli fişler demir çekirdekli veya bakır kaplı çelik pimleri ince bir altın parıltının arkasına gizlerken, bu fişteki her kontak bıçağı katı saf malzemeden damgalanmıştır **bakır** alaşım şerit, nikel bariyerli ve 50 µ"ye kadar sert altınla kaplanmıştır. Kademeli 6 yukarı/2 aşağı kontak düzeni, bir ekleme yük çubuğu ve %100 işlenmemiş polikarbondan kalıplanmış bir mahfaza ile birleştirilen bu konektör, 250 MHz'e kadar sertifikalı performans sunar. **Kategori 6 kablo** — Gigabit, 2,5G/5GBASE-T çoklu gig ve kısa süreli 10GBASE-T desteğiyle. Tek bir kartona geçmeden önce logonuzu ekleyin, ambalajınızı seçin ve kendi sıkma hattınızdaki her şeyi doğrulamak için ücretsiz numuneler isteyin.

PROUNTA, küresel distribütörlere ve OEM markalarına hizmet veren aylık 50 milyondan fazla adet kapasitesiyle pin damgalama, elektrokaplama, enjeksiyonlu kalıplama, lazer markalama ve %100 Fluke DSX bileşen testini tek bir çatı altında yürüten, fabrikadan doğrudan bir RJ45 konektör üreticisidir.

Saf Bakır Kontaklar: Bir Mıknatısın Kanıtlayabileceği Fark

Sahte "bakır" fişin en hızlı testi mıknatıstır; demir çekirdekli pimler yapışır, saf bakır asla yapışmaz. Mıknatıs testini geçmenin ötesinde, gerçek saf bakır kontaklar üç mühendislik avantajı sağlar. İletkenlik: Bakırın düşük toplu direnci, kameraları, erişim noktalarını ve IP telefonlarını günün her saatinde besleyen PoE, PoE+ ve PoE++ bağlantılarında kritik olan voltaj düşüşünü ve temas noktası ısınmasını en aza indirir. Korozyon direnci: Demir çekirdekli pimler, kaplamaya nem girdiğinde içten dışa doğru paslanır ve sahada giderilmesi neredeyse imkansız olan aralıklı arızalara neden olur; katı bakırın böyle bir arıza modu yoktur. Kıvrım bütünlüğü: Bakırın sünekliği, 3 uçlu kanatların mikro çatlaklar olmadan iletken çevresinde temiz bir şekilde deforme olmasını sağlar, böylece sonlandırma uçları bağlantının ömrü boyunca gaz geçirmez kalır. Satın aldığımız her bakır şerit partisi malzeme sertifikalarıyla belgelenir ve numuneler üzerinde üçüncü taraf spektrometre doğrulamasını memnuniyetle karşılarız.

Gerçek Cat6 Mimarisi: Yük Çubuklu 6 Yukarı/2 Aşağı Kademeli Kontaklar

Bu fiş endüstride kanıtlanmış iki parçalı Cat6 tasarımını kullanır. İletkenler, kendilerini 6 yukarı/2 aşağı kademeli düzende kademelendiren bir yük çubuğu içinden geçerek, yakın uç karışmayı (NEXT) kontrol etmek ve 250 MHz'de geri dönüş kaybı marjını korumak için sonlandırma noktasında kablo-kablo aralığını artırır; tek sıralı "Cat6" fişlerin Fluke sertifikasını geçemediği parametreler. Yük çubuğu aynı zamanda sıkma işleminden önce T568A/T568B dizisini kilitleyerek üretim hatlarındaki yanlış kablo reddini keser. Her 3 uçlu altın kaplamalı bıçak, katı veya çok telli 23-26AWG bakırı sıkı bir şekilde kavramak için yalıtım boyunca üç kademeli dişleri hareket ettirerek $\leq 20m\Omega$ temas direnci ve 750'den fazla birleştirme döngüsü elde eder.

Ücretsiz Örnekler: Sipariş Vermeden Önce Test Edin

Veri sayfaları kabloları kıvrırmaz; araçlarınız bunu yapar. Bu nedenle nitelikli B2B alıcılarına ücretsiz numune gönderiyoruz: distribütörler, patch cord fabrikaları, kurulumcular ve tedarikçi değişikliğini değerlendiren markalar. Fişleri sıkma aletleriniz, kablo markalarınız ve Fluke test cihazınızla test edin; büyütme altında kaplama kalitesini karşılaştırın; Pimler üzerinde mıknatıs testini çalıştırın. Ekibinizin pazara göre doğru kaliteyi seçebilmesi için farklı altın kalınlıklarındaki (3µ" ila 50µ") numuneler tek bir gönderiye dahil edilebilir. Markalı bir programa hazır olduğunuzda, 24 saat içinde ücretsiz bir logo maketi ve seri üretim başlamadan önce logonuzun yer aldığı fiziksel ön üretim örnekleri üretiyoruz.

Özel Logo ve Özel Etiket Ambalajı

Uygulamalar ve Hedef Alıcılar

Saf bakır Cat6 fişleri, kalite denetimi yapılan pazarlara ihracat yapan bağlantı kablosu fabrikaları, ısıyla ilgili arızaları karşılayamayan PoE gözetimi ve erişim noktası kurulumcuları, güvenilir ev markaları oluşturan ulusal distribütörler ve çoklu ofis ağları genelinde sarf malzemelerini standartlaştıran BT entegratörleri tarafından belirlenir. Fiş, evrensel 8P8C modüler geometrisini takip eder, tüm standart RJ45 araçlarıyla kıvrılır ve her uyumlu jak, kilit taşı ve bağlantı paneliyle birleşir ve Cat5e bağlantılarıyla geriye dönük olarak uyumlu kalır.

Nasıl Başlanır: Önce Örnekler, Sonra Ölçek

Bugün ücretsiz numune talep edin, bunları hattınızda doğrulayın, ardından 24 saat içinde ücretsiz logo maketi ve 7-15 gün içinde seri üretime sahip markalı bir programa geçin. Bir kap bu saf bakır Cat6 fişini **Cat6 ve Cat5e** korumasız seri, geçişli RJ45 fişleri, **Cat6A ve Cat8 korumalı fişler**ve uyumlu gerilim azaltıcı botlar. Ekibimizle iletişime geçin şimdi ücretsiz numuneler ve aynı gün içinde fiyat teklifi için.

Sıkça Sorulan Sorular

S1: Ücretsiz numuneleri nasıl talep edebilirim ve neler dahildir?

Şirket bilgilerinizi ve başvurunuzu içeren bir soruşturma gönderin. Nitelikli B2B alıcıları numuneleri ücretsiz olarak alır; genellikle 20-50 adet, isteğe bağlı olarak farklı altın kaplama kaliteleriyle karıştırılır. Standart kurye teslimatı dünya çapında 3-7 gün sürer.

S2: Kontakların demir çekirdekli değil saf bakır olduğunu nasıl doğrulayabilirim?

Üç yol: mıknatıs testi (demir çekirdekli pimler manyetiktir, bakır değildir), bakır partisi başına sağlanan malzeme sertifikalarımız ve sevkiyat öncesi numunelerde tam olarak desteklediğimiz üçüncü taraf spektrometre analizi (SGS/TÜV).

S3: Saf bakırın maliyeti demir çekirdekli fişlerden çok daha mı pahalı?

Parça başına fark küçüktür (genellikle %15'in altındadır), ancak demir çekirdekli fişlerin PoE ve nemli ortamlarda yarattığı saha arızası ve garanti maliyetlerini ortadan kaldırır. Markalı programlar için güvenilirlik farkı itibarınızı korur.

S5: Bu fiş Cat6 kablomla Fluke kanal testini geçecek mi?

Her parti %100 Fluke DSX-8000 bileşen testine tabi tutulur ve 6 yukarı/2 aşağı yük çubuğu tasarımı SONRAKİ ve geri dönüş kaybı boşluğu için tasarlanmıştır. Kablo numunenizi bize gönderin; seri üretimden önce kıvrır, test eder ve Fluke raporunu geri göndeririz.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Modeli / Tipi	Cat6 UTP RJ45 modüler fiş, 8P8C, yük çubuklu iki parçalı, özel logo
İletişim Taban Malzemesi	Saf bakır alaşımı (manyetik değil, demir çekirdek yok / bakır kaplı çelik yok)
Kontakt Tasarımı / Kaplama	3 çatal (üç çatal), kademeli 6 yukarı/2 aşağı; nikel + 3µ"/6µ"/15µ"/30µ"/50µ" altın
Logo Seçenekleri	Lazer gravür (MOQ 10.000 adet) veya kalıp içi kabartma (MOQ 100.000 adet)
Örnekler	Nitelikli B2B alıcıları için ücretsiz; tek sevkiyatta karışık kaplama kaliteleri
Muhafaza Malzemesi	%100 işlenmemiş polikarbonat (PC), şeffaf, UL 94V-2
Uyumlu Kablo	Cat6 UTP, katı veya çok telli, 23-26AWG
Yalıtımlı Tel OD / Ceket OD	0,85-1,05 mm (0,033"-0,041") / ≤6,5 mm (0,256")
Frekans / Uygulama	250MHz; 1000BASE-T, 2,5G/5GBASE-T, 10GBASE-T (kısa vadede); PoE / PoE+ / PoE++
Dayanıklılık	≥750 ekleme döngüsü; temas direnci ≤20mΩ
Boyutlar	22,4 × 11,6 × 8,0 mm (0,88" × 0,46" × 0,31")
Standartlar	ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO/IEC 11801, FCC Bölüm 68, IEC 60603-7
Sertifikalar	RoHS, REACH, CE, UL; %100 Fluke DSX bileşeni test edilmiştir; malzeme sertifikaları
Paketleme / Teslim Süresi	100 adet/torba, 1000 adet/kutu, OEM seçenekleri; Onaydan 7-15 gün sonra