

Патч-корд Cat6

Круглый патч-кабель Ethernet UTP Cat6 — круглый одножильный провод 8P8C, высокогибкий



Основные характеристики

Параметр	Ценить
Категория	Кат6
Пропускная способность	250 МГц
Материал проводника	100% медь (твердая)

Описание продукта

Круглый патч-кабель Cat6 UTP, прямой с завода

- **Круглый сплошной проводник** – лучше подходит для буксируемых цепей, движущегося оборудования и сред с высокой гибкостью.
- **Пропускная способность Cat6 250 МГц** – полная поддержка Gigabit Ethernet, совместимость с 10G на коротких дистанциях.
- **Разъемы 8P8C** – 3-контактные позолоченные контакты 50 мкм, шахматное расположение с нагрузочной планкой.
- **Корпус для ПК из 100% первичного сырья** – огнестойкий UL94V-2, кристально чистый, без переработанной смолы.
- **Длина и цвет на заказ** – оптовая упаковка, OEM/ODM, доступна частная торговая марка.
- **100% тестирование Fluke DSX** – NEXT, обратные потери, перекрестные помехи гарантированы

Страница продукта:

<https://www.cnplugs.com/ru/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-ru/>

Категория: Патч-корд Cat6

Контакты и техническая поддержка

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник-суббота, 08:30–18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

[Запросите сейчас](#) – получите цену в течение 24 часов [Общайтесь в WhatsApp](#)

Почему для вашего применения следует выбирать круглый кабель вместо плоского

Плоские патч-кабели Ethernet популярны для аккуратной прокладки кабелей в серверных стойках и офисных установках. Однако у них есть критическое ограничение: **В плоских кабелях используются тонкие жилы с индивидуальной изоляцией, не предназначенные для многократного изгиба..**

Наш **Круглый патч-кабель Ethernet UTP Cat6** использует **круглые сплошные проводники** в традиционной круглой куртке. Данная конструкция обеспечивает превосходные характеристики:

[Идеальное применение для круглых патч-кордов](#)

- **Системы буксирной цепи** в станках с ЧПУ и средствах автоматизации
- **Перемещение оборудования** такие как роботы-манипуляторы, AGV и мобильные рабочие станции.
- **Гибкие среды** где кабели часто сгибаются или перекручиваются
- **Промышленные панели управления** с ограниченным пространством маршрутизации
- **Временные установки** например торговые выставки, мероприятия и тестовые установки
- **На открытом воздухе или в суровых условиях** где круглые куртки обеспечивают лучшую защиту

Круглый против плоского: техническая разница

Ключевое отличие заключается в **геометрия проводника и конструкция куртки**:

Сопутствующие товары

Разъем Cat6 UTP RJ45 (разбросанная вилка)

Стандартная неэкранированная модульная вилка Cat6 для групповой сборки кабелей. 3-контактные позолоченные контакты, корпус ПК из 100% первичного материала.

Плоский патч-кабель Ethernet Cat6

Плоский патч-кабель Cat6 для аккуратной прокладки кабелей. Сравните с круглым кабелем для ваших конкретных потребностей.

Экранированный разъем RJ45 Cat6 (большое отверстие для провода)

Экранированная версия для промышленных условий. Отверстие для провода диаметром 1,2 мм для толстых проводников Cat6.

Все модульные вилки RJ45

Посмотрите наш полный ассортимент разъемов RJ45 для всех ваших сетевых потребностей.

Получите ценовое предложение на круглый патч-кабель UTP Cat6

Нужны круглые патч-корды Cat6 для вашего проекта? Мы предлагаем конкурентоспособные цены напрямую с завода, нестандартные длины и цвета, а также варианты OEM-упаковки.

[100% протестировано Fluke DSX](#) [Сертификация RoHS/REACH/CE](#) [Доступен OEM/ODM](#) [Быстрая доставка \(3-7 дней\)](#) [Запросить цену](#) [WhatsApp сейчас](#)

ПРОУНТА - Дунгуаньская компания Prounta Electronics Co., Ltd.

Прямой производитель разъемов RJ45, патч-кабелей и сетевых решений.

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | Электронная почта: austin@cnplugs.com | WeChat: оуфуджун

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Параметр	Ценить
Категория	Кат6
Пропускная способность	250 МГц
Материал проводника	100% медь (твердая)
Калибр проводника	23 AWG
Экранирование	UTP (неэкранированный)
Тип разъема	8P8C Модульный разъем RJ45
Схема контактов	В шахматном порядке с полосой загрузки
Контактный материал	Фосфорная бронза
Покрытие	50 микродюймов Золото
Материал корпуса	100% натуральный поликарбонат (ПК)
Рейтинг пламени	UL94В-2
Материал куртки	ПВХ (стандарт) / LSZH (опция)
Цвет куртки	Черный, белый, синий, серый, красный, желтый, зеленый (доступен на заказ)
Стандартные длины	0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м (доступны нестандартные длины)
Производительность	Полная поддержка Gigabit Ethernet (1000BASE-T), совместимость с 10GBASE-T при кратковременном использовании
Контактное сопротивление	< 20 мОм
Сила вставки	8-20 Н
Сила извлечения	25-80 Н
Циклы спаривания	> 750
Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Сертификаты	RoHS, REACH, CE, UL
Упаковка	100 шт./пакет, 1000 шт./коробка (доступна индивидуальная упаковка)
Время выполнения	3-7 дней на складе, 15-20 дней на заказ
минимальный заказ	1000 шт. (Обсуждается при первом заказе)