

Cordon de brassage Cat6

Câble de brassage Ethernet UTP rond Cat6 - Conducteur solide rond 8P8C, haute flexibilité



Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Catégorie	Cat6
Bande passante	250 MHz
Matériau conducteur	100 % cuivre (solide)

Présentation du produit

Câble de brassage rond UTP Cat6 direct en usine

- **Conducteur solide rond** – Idéal pour les chaînes porte-câbles, les équipements mobiles et les environnements très flexibles
- **Bande passante Cat6 de 250 MHz** – Prise en charge complète de Gigabit Ethernet, compatible 10G à court terme
- **Connecteurs 8P8C** – Contacts plaqués or à 3 broches 50µ", disposition décalée avec barre de charge
- **Boîtier PC 100 % vierge** – UL94V-2 ignifuge, transparent, sans résine recyclée
- **Longueurs et couleurs personnalisées** – Emballage en vrac, OEM/ODM, marque privée disponible
- **Testé à 100 % par Fluke DSX – NEXT**, perte de réflexion, diaphonie garantie

Page produit:

<https://www.cnplugs.com/fr/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-fr/>

Catégorie: Cordon de brassage Cat6

Contact et assistance technique

E-mail	austin@cnplugs.com
Téléphone / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Horaires	Lundi-samedi, 08:30-18:00 (UTC+8)
Page de contact	www.cnplugs.com/contact-us/

Détails du produit

[Renseignez-vous maintenant](#) – Obtenez un devis en 24h [Discutez sur WhatsApp](#)

Applications idéales pour les câbles de brassage ronds

- **Systèmes de chaînes porte-câbles** dans les machines CNC et les équipements d'automatisation
- **Équipement de déménagement** comme les bras robotisés, les AGV et les postes de travail mobiles
- **Environnements très flexibles** où les câbles sont fréquemment pliés ou tordus
- **Panneaux de contrôle industriels** avec un espace de routage limité
- **Installations temporaires** comme les salons professionnels, les événements et les configurations de test
- **Environnements extérieurs ou difficiles** où les vestes rondes offrent une meilleure protection

Rond ou plat : la différence technique

La principale différence réside dans le **géométrie du conducteur** et **construction de la veste**:

Spécifications du câble de brassage UTP rond PROUNTA Cat6

Produits connexes

Connecteur Cat6 UTP RJ45 (prise dispersée)

Fiche modulaire non blindée standard Cat6 pour l'assemblage de câbles en vrac. Contacts plaqués or à 3 broches, boîtier PC 100 % vierge.

Câble de raccordement Ethernet plat Cat6

Câble patch plat Cat6 pour une gestion propre des câbles. Comparez avec le câble rond pour les besoins spécifiques de votre application.

Connecteur RJ45 blindé Cat6 (grand trou de fil)

Version blindée pour environnements industriels. Trou de fil de 1,2 mm pour conducteurs Cat6 épais.

Toutes les fiches modulaires RJ45

Parcourez notre gamme complète de connecteurs RJ45 pour tous vos besoins réseau.

Obtenez un devis pour un câble de brassage UTP rond Cat6

Besoin de câbles de brassage ronds Cat6 pour votre projet ? Nous proposons des prix compétitifs directs en usine, longueurs et couleurs personnalisées, et options d'emballage OEM.

[Testé à 100 % par Fluke DSX](#) [Certifié RoHS/REACH/CE](#) [OEM/ODM disponible](#) [Livraison rapide \(3-7 jours\)](#) [Demander un devis](#) [WhatsApp maintenant](#)

PROUNTA - Dongguan Prounta Electronics Co., Ltd.

Fabricant direct d'usine de connecteurs RJ45, de câbles de brassage et de solutions réseau.

WhatsApp : +86 134 2850 9915 | Courriel : austin@cnplugs.com | WeChat : oufujun

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur publiée
Paramètre	Valeur
Catégorie	Cat6
Bande passante	250 MHz

Caractéristique	Valeur publiée
Matériau conducteur	100 % cuivre (solide)
Jauge de conducteur	23 AWG
Blindage	UTP (non blindé)
Type de connecteur	Prise modulaire 8P8C RJ45
Disposition des contacts	Décalé avec barre de charge
Matériel de contact	Bronze phosphoreux
Placage	50 micropouces d'or
Matériau du boîtier	100 % polycarbonate vierge (PC)
Indice de flamme	UL94V-2
Matériau de la veste	PVC (standard) / LSZH (en option)
Couleur de la veste	Noir, blanc, bleu, gris, rouge, jaune, vert (personnalisé disponible)
Longueurs standards	0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m (longueurs personnalisées disponibles)
Performance	Prise en charge complète Gigabit Ethernet (1000BASE-T), compatible 10GBASE-T à court terme
Résistance des contacts	< 20 mΩ
Force d'insertion	8-20 N
Force d'extraction	25-80N
Cycles d'accouplement	> 750
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Certifications	RoHS, REACH, CE, UL
Conditionnement	100 pièces/sac, 1000 pièces/carton (emballage personnalisé disponible)
Délai de mise en œuvre	3 à 7 jours pour les longueurs en stock, 15 à 20 jours pour la personnalisation
Quantité minimale de commande	1000 pièces (négociable pour la première commande)