

Cat6-patchsnoer

Cat6 ronde UTP Ethernet-patchkabel - 8P8C ronde massieve geleider, hoogflexibel

**Belangrijkste specificaties**

Categorie	Kat6
Bandbreedte	250 MHz
Geleidermateriaal	100% koper (massief)
Dirigent meter	23 AWG

Productoverzicht

Fabrieksdirecte Cat6 UTP ronde patchkabel

- **Ronde massieve geleider** - Beter voor sleepkettingen, bewegende apparatuur en omgevingen met hoge flexibiliteit
- **Cat6 250MHz bandbreedte** - Volledige Gigabit Ethernet-ondersteuning, 10G short-run-compatibel
- **8P8C-connectoren** - 3-polige 50 µ" vergulde contacten, verspringende indeling met lastbalk
- **100% nieuwe pc-behuizing** - UL94V-2 vlamvertragend, kristalhelder, geen gerecyclede hars
- **Aangepaste lengtes en kleuren** - Bulkverpakking, OEM/ODM, private label beschikbaar
- **100% Fluke DSX getest** - VOLGENDE, retourverlies, overspraak gegarandeerd

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-nl/>

Categorie: Cat6-patchsnoer

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag-zaterdag, 08:30-18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

[Informeer nu](#) - Ontvang binnen 24 uur een offerte [Chat op WhatsApp](#)

[Ideale toepassingen voor ronde patchkabels](#)

- **Sleepkettingsystemen** in CNC-machines en automatiseringsapparatuur
- **Apparatuur verplaatsen** zoals robotarmen, AGV's en mobiele werkstations
- **Omgevingen met hoge flexibiliteit** waar kabels vaak worden gebogen of gedraaid
- **Industriële bedieningspanelen** met beperkte routeringsruimte
- **Tijdelijke installaties** zoals beurzen, evenementen en testopstellingen
- **Buiten of in ruwe omgevingen** waar ronde jassen betere bescherming bieden

Rond versus plat: het technische verschil

Het belangrijkste verschil ligt in de **geometrie van de geleider** En **jas constructie**:

PROUNTA Cat6 ronde UTP-patchkabelspecificaties

Gerelateerde producten

Cat6 UTP RJ45-connector (verspreide stekker)

Standaard Cat6 niet-afgeschermd modulaire stekker voor bulkkabelmontage. 3-polige vergulde contacten, 100% nieuwe pc-behuizing.

Cat6 platte Ethernet-patchkabel

Platte Cat6-patchkabel voor schoon kabelbeheer. Vergelijk met ronde kabel voor uw specifieke toepassingsbehoeften.

Cat6 afgeschermd RJ45-connector (groot draadgat)

Afgeschermd versie voor industriële omgevingen. Draadgat van 1,2 mm voor dikke Cat6-geleiders.

Alle RJ45 modulaire stekkers

Blader door ons complete assortiment RJ45-connectoren voor al uw netwerkbehoeften.

Vraag een offerte aan voor Cat6 ronde UTP-patchkabel

Cat6 ronde patchkabels nodig voor uw project? Wij bieden concurrerende fabrieksprijzen, aangepaste lengtes en kleuren, en OEM-verpakkingsopties.

[100% Fluke DSX-getest](#) [RoHS/REACH/CE-gecertificeerd](#) [OEM/ODM beschikbaar](#) [Snelle levering \(3-7 dagen\)](#) [Vraag een offerte aan](#) [WhatsApp nu](#)

PROUNTA - Dongguan Prounta Electronics Co., Ltd.

Fabrieksfabrikant van RJ45-connectoren, patchkabels en netwerkoplossingen.

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | E-mail: austin@cnplugs.com | WeChat: oufujun

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Categorie	Kat6
Bandbreedte	250 MHz
Geleidermateriaal	100% koper (massief)
Dirigent meter	23 AWG

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Afscherming	UTP (niet afgeschermd)
Connectortype	8P8C RJ45 modulaire stekker
Contactindeling	Gespreid met laadbalk
Contactmateriaal	Fosforbrons
Beplating	50 micro-inch goud
Behuizingsmateriaal	100% nieuw polycarbonaat (PC)
Vlamwaardering	UL94V-2
Jasmateriaal	PVC (standaard) / LSZH (optioneel)
Kleur jas	Zwart, wit, blauw, grijs, rood, geel, groen (op maat beschikbaar)
Standaard lengtes	0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m (aangepaste lengtes beschikbaar)
Prestatie	Gigabit Ethernet (1000BASE-T) Volledige ondersteuning, 10GBASE-T Short-Run-compatibel
Neem contact op met Weerstand	< 20 mΩ
Inbrengkracht	8-20 N
Extractie kracht	25-80 N
Paringscycli	> 750
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Certificeringen	RoHS, REACH, CE, UL
Verpakking	100 stuks/zak, 1000 stuks/doos (aangepaste verpakking beschikbaar)
Doorlooptijd	3-7 dagen voor voorraadlengtes, 15-20 dagen voor maatwerk
MOQ	1000 stuks (bespreekbaar voor eerste bestelling)