

Kabel krosowy Cat6

Okrągły kabel krosowy Ethernet UTP Cat6 - okrągły przewód jednożyłowy 8P8C, o dużej elastyczności



Najważniejsze dane techniczne

Kategoria	Kot6
Przepustowość łącza	250 MHz
Materiał przewodnika	100% miedź (stała)
Miernik przewodnika	23 AWG

Opis produktu

Fabryczny okrągły kabel krosowy Cat6 UTP

- **Okrągły, lity przewódnik** – lepszy do łańcuchów kablowych, ruchomego sprzętu i środowisk o dużej elastyczności
- **Pasmo Cat6 250 MHz** – pełna obsługa Gigabit Ethernet, krótkotrwała kompatybilność z 10G
- **Złącza 8P8C** – 3-stykowe, pozłacane styki 50μ", układ schodkowy z listwą obciążającą
- **100% oryginalna obudowa komputera** – trudnopalna UL94V-2, krystalicznie czysta, bez żywicy pochodzącej z recyklingu
- **Niestandardowe długości i kolory** – dostępne opakowania zbiorcze, OEM/ODM, dostępna marka własna
- **100% testowany Fluke DSX** – DALEJ, utrata sygnału zwrotnego, gwarantowany przesłuch

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-pl/>

Kategoria: Kabel krosowy Cat6

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

[Zapytaj teraz - uzyskaj wycenę w 24h](#) [Czatuj na WhatsApp](#)

Dlaczego warto wybrać kabel okrągły zamiast płaskiego do swojego zastosowania

Płaskie kable krosowe Ethernet są popularne do czystego zarządzania kablami w szafach serwerowych i instalacjach biurowych. Mają jednak krytyczne ograniczenie: **W kablach płaskich stosuje się cienkie, indywidualnie izolowane przewody, które nie są przeznaczone do wielokrotnego zginania.**

Nasz **Okrągły kabel krosowy Ethernet UTP Cat6** używa **okrągłe, solidne przewody** w tradycyjnej okrągłej marynarce. Konstrukcja ta zapewnia doskonałą wydajność w:

[Idealne zastosowania dla okrągłych kabli krosowych](#)

- **Systemy łańcuchów przeciąganych** w maszynach CNC i urządzeniach automatyki
- **Przenoszenie sprzętu** jak ramiona robotów, pojazdy AGV i mobilne stacje robocze
- **Środowiska o dużej elastyczności** gdzie kable są często zginane lub skręcone
- **Przemysłowe panele sterujące** z ograniczoną przestrzenią routingową
- **Instalacje tymczasowe** jak targi, wydarzenia i konfiguracje testowe
- **Na zewnątrz lub w trudnych warunkach** gdzie okrągłe kurtki zapewniają lepszą ochronę

Okrągłe a płaskie: różnica techniczna

Kluczowa różnica polega na **geometria przewodnika** i **konstrukcja kurtki**:

Specyfikacje okrągłego kabla krosowego UTP PROUNTA Cat6

Powiązane produkty

Złącze Cat6 UTP RJ45 (wtyczka rozproszona)

Standardowa nieekranowana wtyczka modułowa Cat6 do zbiorczego montażu kabli. 3-bolcowe, połączane styki, w 100% oryginalna obudowa komputera PC.

Płaski kabel krosowy Ethernet Cat6

Płaski kabel krosowy Cat6 zapewniający czyste zarządzanie kablami. Porównaj z kablem okrągłym pod kątem konkretnych potrzeb aplikacji.

Ekranowane złącze RJ45 Cat6 (duży otwór na przewód)

Wersja ekranowana do środowisk przemysłowych. Otwór na drut o średnicy 1,2 mm dla grubych przewodów Cat6.

Wszystkie wtyczki modułowe RJ45

Przejrzyj naszą pełną ofertę złączy RJ45 spełniających wszystkie Twoje potrzeby sieciowe.

Uzyskaj wycenę okrągłego kabla krosowego UTP Cat6

Potrzebujesz okrągłych kabli krosowych Cat6 do swojego projektu? Oferujemy konkurencyjne ceny bezpośrednio z fabryki, niestandardowe długości i kolory oraz opcje pakowania OEM.

[W 100% przetestowane przez Fluke DSX](#) [Certyfikat RoHS/REACH/CE](#) [Dostępne OEM/ODM](#) [Szybka dostawa \(3-7 dni\)](#) [Poproś o wycenę](#) [WhatsApp teraz](#)

PROUNTA - Dongguan Prounta Electronics Co., Ltd.

Bezpośredni producent złączy RJ45, kabli krosowych i rozwiązań sieciowych.

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | E-mail: austin@cnplugs.com | WeChat: oufujun

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Kategoria	Kot6
Przepustowość łącza	250 MHz
Materiał przewodnika	100% miedź (stała)
Miernik przewodnika	23 AWG
Zastawianie	UTP (nieekranowany)
Typ złącza	Wtyczka modułowa 8P8C RJ45
Układ kontaktu	Naprzemienne z paskiem obciążenia
Materiał kontaktowy	Brąz fosforowy
Platerowanie	50 mikrocaliów Złoto
Materiał obudowy	100% dziewiczy poliwęglan (PC)
Materiał kurtki	PVC (standard) / LSZH (opcjonalnie)
Kolor kurtki	Czarny, biały, niebieski, szary, czerwony, żółty, zielony (dostępny na zamówienie)
Długości standardowe	0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m (dostępne długości niestandardowe)
Wydajność	Pełna obsługa Gigabit Ethernet (1000BASE-T), kompatybilność z 10GBASE-T w krótkim czasie
Opór kontaktowy	< 20 mΩ
Siła wstawiania	8-20 N
Siła Ekstrakcyjna	25-80 N
Cykle godowe	> 750
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Certyfikaty	RoHS, REACH, CE, UL
Opakowanie	100 szt./worek, 1000 szt./karton (dostępne opakowanie niestandardowe)
Czas realizacji	3-7 dni w przypadku długości magazynowych, 15-20 dni w przypadku niestandardowych
MOQ	1000 szt. (do negocjacji przy pierwszym zamówieniu)