

Cat6 パッチコード

Cat6 丸型 UTP イーサネット パッチ ケーブル – 8P8C 丸型単線、高フレックス



主な仕様

パラメータ	価値
カテゴリ	猫6
帯域幅	250MHz
導体材質	100% 銅 (固体)

製品概要

工場直送の Cat6 UTP ラウンド パッチ ケーブル

- 円形固体導体 – ドラッグ チェーン、移動機器、高屈曲環境に最適
- Cat6 250MHz 帯域幅 – 完全なギガビット イーサネット サポート、10G ショートラン互換性
- 8P8C コネクタ – 3 極 50 $\square$ インチ金メッキ接点、ロードバー付き千鳥配置
- 100% バージン PC ハウジング – UL94V-2 難燃性、クリスタルクリア、リサイクル樹脂不使用
- カスタムの長さや色 – 一括梱包、OEM/ODM、プライベート ラベルが利用可能
- 100% Fluke DSX テスト済み – NEXT、リターンロス、クロストークを保証

製品ページ:

<https://www.cnplugs.com/ja/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-ja/>

カテゴリ: Cat6 パッチコード

お問い合わせ・技術サポート

メール	austin@cnplugs.com
電話 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
営業時間	月曜～土曜、08:30～18:00 (UTC+8)
お問い合わせページ	www.cnplugs.com/contact-us/

製品詳細

[☑ 今すぐお問い合わせ – 24 時間以内にお見積りを入手](#) [☑ WhatsApp でチャットする](#)

アプリケーションにフラットケーブルではなくラウンドケーブルを選択する理由

フラットイーサネットパッチケーブルは、サーバーラックやオフィス設備でのクリーンなケーブル管理に人気があります。ただし、次のような重大な制限があります。フラットケーブルは、繰り返しの曲げを想定して設計されていない、個別に絶縁された薄い導体を使用しています。.

私たちの Cat6 ラウンド UTP イーサネットパッチケーブル用途 **丸い固体導体** 伝統的なラウンドジャケットで。この構造により、以下の点で優れたパフォーマンスが得られます。

☑ 丸型パッチケーブルの理想的な用途

- ドラッグチェーンシステム CNC 機械や自動化装置で
- 移動設備 ロボットアーム、AGV、モバイルワークステーションなど
- ハイフレックス環境 ケーブルが頻繁に曲がったりねじれたりする場所
- 産業用制御パネル 配線スペースが限られている
- 仮設設備 展示会、イベント、テストセットアップなど
- 屋外または過酷な環境 ラウンドジャケットがより優れた保護を提供する場合

ラウンドとフラット: 技術的な違い

重要な違いは次のとおりです。導体の形状そしてジャケット構造:

PROUNTA Cat6 丸型 UTP パッチケーブルの仕様

関連製品

Cat6 UTP RJ45 コネクタ (散在プラグ)

バルクケーブルアセンブリ用の標準 Cat6 シールドなしモジュラープラグ。3 極金メッキ接点、100% バージン PCハウジング。

Cat6 フラットイーサネットパッチケーブル

すっきりとしたケーブル管理のためのフラット Cat6 パッチケーブル。特定のアプリケーションのニーズに合わせて丸型ケーブルと比較してください。

Cat6 シールド RJ45 コネクタ (大きなワイヤ穴)

産業環境向けのシールドバージョン。太い Cat6 導体用の 1.2 mm ワイヤ穴。

すべての RJ45 モジュラープラグ

ネットワークのあらゆるニーズに対応する、当社の RJ45 コネクタの全製品をご覧ください。

Cat6 丸型 UTP パッチケーブルの見積もりを取得する

[☑ 100% Fluke DSX テスト済み](#) [☑ RoHS/REACH/CE 認証済み](#) [☑ OEM/ODM利用可能](#) [☑ 迅速な配達 \(3-7 日\)](#) [☑ 見積もりをリクエストする](#) [☑ 今すぐWhatsApp](#)

PROUNTA – 東莞プロウンタ電子有限公司

RJ45 コネクタ、パッチケーブル、ネットワークソリューションを工場から直接製造しているメーカーです。

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | 電子メール: austin@cnplugs.com | WeChat: オウフジュン

技術仕様

項目	公開値
パラメータ	価値
カテゴリ	猫6
帯域幅	250MHz
導体材質	100% 銅 (固体)
導体ゲージ	23AWG
シールド	UTP (シールドなし)
コネクタの種類	8P8C RJ45 モジュラープラグ
コンタクトのレイアウト	ロードバー付き千鳥配置
接点材質	リン青銅
メッキ	50マイクロインチ ゴールド
ハウジング材質	100% バージン ポリカーボネート (PC)
炎の評価	UL94V-2
ジャケット素材	PVC (標準) /LSZH (オプション)
ジャケットの色	黒、白、青、グレー、赤、黄、緑 (カスタム利用可能)
標準長さ	0.5m、1m、1.5m、2m、3m、5m、10m (カスタム長も可能)
パフォーマンス	ギガビットイーサネット(1000BASE-T)フルサポート、10GBASE-Tショートラン互換
接触抵抗	< 20mΩ
挿入力	8-20N
引抜き	25-80N
嵌合サイクル	> 750
動作温度	-20℃～+60℃
認証	RoHS、REACH、CE、UL
包装	100 個/バッグ、1000 個/カートン (カスタム包装可能)
リードタイム	在庫の長さの場合は 3 ～ 7 日、カスタムの場合は 15 ～ 20 日
MOQ	1000個 (初回注文時は応相談)