

Cat6 패치 코드

Cat6 원형 UTP 이더넷 패치 케이블 - 8P8C 원형 단선 도체, 하이플렉스



주요 사양

매개변수	값
범주	Cat6
대역폭	250MHz
도체 재료	100% 구리(고체)

제품 요약

공장 직접 Cat6 UTP 라운드 패치 케이블

- 원형 단선 도체 – 드래그 체인, 이동 장비, 유연성이 높은 환경에 적합
- Cat6 250MHz 대역폭 – 전체 기가비트 이더넷 지원, 10G 단기 호환
- 8P8C 커넥터 – 3핀 50Ω "금도금 접점, 로드 바가 있는 엇갈린 레이아웃
- 100% 순수 PC 하우징 – UL94V-2 난연성, 투명, 재활용 수지 없음
- 맞춤형 길이 및 색상 – 대량 포장, OEM/ODM, 개인 라벨 사용 가능
- 100% Fluke DSX 테스트 – NEXT, 반사 손실, 누화 보장

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/cat6-round-utp-ethernet-patch-cable-ko/>

카테고리: Cat6 패치 코드

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

[☑ 지금 문의하세요 - 24시간 안에 견적을 받으세요](#) [☑ WhatsApp에서 채팅하기](#)

귀하의 응용 분야에 플랫 케이블 대신 원형 케이블을 선택해야 하는 이유

플랫 이더넷 패치 케이블은 서버 랙 및 사무실 설치의 깔끔한 케이블 관리에 널리 사용됩니다. 그러나 여기에는 다음과 같은 중요한 제한 사항이 있습니다. 플랫 케이블은 반복 굽힘용으로 설계되지 않은 얇은 개별 절연 도체를 사용합니다..

우리의 Cat6 라운드 UTP 이더넷 패치 케이블 용도 동근 고체 도체 전통적인 라운드 재킷을 입고. 이 구조는 다음과 같은 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다.

☑ 원형 패치 케이블에 이상적인 애플리케이션

- 드래그 체인 시스템 CNC 기계 및 자동화 장비
- 장비 이동 로봇 팔, AGV, 모바일 워크스테이션 등
- 유연성이 뛰어난 환경 케이블이 자주 구부러지거나 꼬이는 곳
- 산업용 제어 패널 제한된 라우팅 공간
- 임시 설치 무역 박람회, 이벤트, 테스트 설정 등
- 실외 또는 열악한 환경 동근 재킷이 더 나은 보호 기능을 제공하는 경우

원형 대 평면: 기술적 차이

주요 차이점은 도체 기하학 그리고 재킷 건설:

PROUNTA Cat6 라운드 UTP 패치 케이블 사양

관련 제품

Cat6 UTP RJ45 커넥터(흩어진 플러그)

벌크 케이블 조립용 표준 Cat6 비차폐 모듈형 플러그. 3구 금도금 접점, 100% 순수 PC 하우징.

Cat6 플랫 이더넷 패치 케이블

깔끔한 케이블 관리를 위한 플랫 Cat6 패치 케이블입니다. 특정 용도에 맞게 원형 케이블과 비교해 보십시오.

Cat6 차폐 RJ45 커넥터(대형 와이어 구멍)

산업 환경을 위한 차폐 버전입니다. 두꺼운 Cat6 도체용 1.2mm 와이어 구멍.

모든 RJ45 모듈식 플러그

모든 네트워킹 요구 사항에 맞는 전체 RJ45 커넥터 제품군을 찾아보세요.

Cat6 라운드 UTP 패치 케이블 견적 받기

[☑ Fluke DSX 100% 테스트 완료](#) [☑ RoHS/REACH/CE 인증](#) [☑ OEM/ODM 가능](#) [☑ 빠른 배송\(3~7일\)](#) [☑ 견적 요청](#) [☑ 지금 WhatsApp에](#)

PROUNTA - 동관 Prounta 전자 유한 공사

RJ45 커넥터, 패치 케이블 및 네트워킹 솔루션을 공장에서 직접 생산하는 제조업체입니다.

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | 이메일: austin@cnplugs.com | 위챗: 오후준

기술 사양

항목	게시된 값
매개변수	값
범주	Cat6

항목	게시된 값
대역폭	250MHz
도체 재료	100% 구리(고체)
도체 게이지	23AWG
차폐	UTP(비차폐)
커넥터 유형	8P8C RJ45 모듈식 플러그
연락처 레이아웃	로드 바를 사용하여 엇갈림
접촉 재료	인청동
도금	50마이크로인치 금
하우징 재질	100% 버진 폴리카보네이트(PC)
화염 등급	UL94V-2
재킷 소재	PVC(표준) / LSZH(옵션)
재킷 색상	검정, 흰색, 파란색, 회색, 빨간색, 노란색, 녹색(사용자 정의 가능)
표준 길이	0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10m (사용자 정의 길이 가능)
성능	기가비트 이더넷(1000BASE-T) 전체 지원, 10GBASE-T 단기 호환
접촉 저항	< 20mΩ
삽입력	8-20N
추출력	25-80N
짜집기 주기	> 750
작동 온도	-20°C ~ +60°C
인증	RoHS 규제, REACH, CE, UL
포장	100개/가방, 1000개/상자(맞춤 포장 가능)
리드타임	재고 길이의 경우 3~7일, 맞춤식의 경우 15~20일
MOQ	1000개(첫 주문시 협상 가능)