

Cat8-patchsnoer

Cat8 ronde afgeschermd Ethernet-patchkabel - 8P8C STP voor datacenters en hogesnelheidsnetwerken

**Belangrijkste specificaties**

Categorie	Kat8
Bandbreedte	2000 MHz
Gegevenssnelheid	25 Gbps / 40 Gbps (tot 30 m)
Afschermingstype	STP (Shielded Twisted Pair) + algehele vlecht

Productoverzicht

Fabrieksdirecte Cat8 STP ronde Ethernet-patchkabel

- **Cat8 2000MHz bandbreedte** - Volledige 25G/40G Ethernet-ondersteuning, toekomstbestendig voor netwerken van de volgende generatie
- **Afgeschermd STP-ontwerp** - Afscherming van individuele paren + algehele vlecht voor maximale EMI/RFI-bescherming
- **8P8C-connectoren** - 3-polige 50 µ" vergulde contacten, metalen omhulsel, verspringende indeling met lastbalk
- **Ronde massieve geleider** - Beter voor kabelrupsen, kabelbeheer in datacenters en omgevingen met hoge flexibiliteit
- **Datacenterkwaliteit** - Oliebestendig, bestand tegen hoge temperaturen, geoptimaliseerd voor 25G/40G-toepassingen
- **100% Fluke DSX getest** - NEXT, retourverlies, overspraak en buitenaardse overspraak gegarandeerd

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/cat8-round-shielded-ethernet-patch-cable-nl/>

Categorie: Cat8-patchsnoer

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag-zaterdag, 08:30-18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

[Informeer nu](#) - Ontvang binnen 24 uur een offerte [Chat op WhatsApp](#)

[Ronde kabelvoordelen voor Cat8](#)

- **Betere signaalintegriteit:** De ronde geometrie zorgt voor een consistente afstand tussen de geleiders, voor superieure hoogfrequente prestaties
- **Verbeterde afscherming:** Het ronde ontwerp zorgt voor een effectievere algehele dekking van de vlechtafscherming
- **Verbeterde koeling:** Betere luchtstroom rond ronde kabels in datacenteromgevingen met hoge dichtheid
- **Eenvoudiger beheer:** Ronde kabels zijn gemakkelijker te leiden en te beheren in kabelgoten en racks
- **Industriestandaard:** Round Cat8 heeft wereldwijd de voorkeur voor datacentertoepassingen

Gerelateerde producten

Cat7 ronde afgeschermde Ethernet-patchkabel

600 MHz bandbreedte, STP-ontwerp voor industriële toepassingen. Stap af van Cat8 voor de meeste gebruiksscenario's.

Cat6 ronde UTP Ethernet-patchkabel

250 MHz bandbreedte, niet-afgeschermd ontwerp voor kantoor- en lage EMI-omgevingen.

Cat8 gereedschapsloze RJ45-connector

In het veld afsluitbare Cat8-connector voor snelle installatie zonder krimpgereedschap.

Alle RJ45 modulaire stekkers

Bekijk ons complete assortiment RJ45-connectoren van Cat5e tot Cat8.

Ontvang een offerte voor Cat8 ronde afgeschermde Ethernet-patchkabel

Cat8 ronde afgeschermde patchkabels nodig voor uw datacenter of hogesnelheidsnetwerk? We bieden fabrieksdirecte prijzen, aangepaste lengtes en OEM-verpakkingsopties.

[2000 MHz bandbreedte](#) [25G/40G-ondersteuning](#) [Datacenterkwaliteit](#) [OEM/ODM beschikbaar](#) [Snelle levering](#) [Vraag een offerte aan](#) [WhatsApp nu](#)

PROUNTA - Dongguan Prounta Electronics Co., Ltd.

Fabrieksfabrikant van RJ45-connectoren en Ethernet-kabelassemblages voor datacenters en industriële netwerken.

WhatsApp: +86 134 2850 9915 | E-mail: austin@cnplugs.com | WeChat: oufujun

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Categorie	Kat8
Bandbreedte	2000 MHz
Gegevenssnelheid	25 Gbps / 40 Gbps (tot 30 m)
Afschermingstype	STP (Shielded Twisted Pair) + algehele vlecht
Geleidermateriaal	100% koper (massief)
Dirigent meter	23 AWG
Connectortype	8P8C RJ45 modulaire stekker (afgeschermd)

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Contactindeling	Gespreid met laadbalk
Contactmateriaal	Fosforbrons
Beplating	50 micro-inch goud
Connectorschaal	Zinklegering (metaal)
Behuizingsmateriaal	100% nieuw polycarbonaat (PC)
Jasmateriaal	PVC (standaard) / LSZH (optioneel) / PUR (industrieel)
Kleur jas	Zwart, grijs, blauw (op maat beschikbaar)
Standaard lengtes	0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m (aangepaste lengtes beschikbaar)
Neem contact op met Weerstand	< 20 mΩ
Inbrengkracht	8-20 N
Extractiekracht	25-80 N
Paringscycli	> 750
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +75°C
Buigradius (min.)	4x kabeldiameter
Certificeringen	RoHS, REACH, CE, UL, ISO/IEC 11801 Klasse I/II
Verpakking	100 stuks/zak, 1000 stuks/doos (aangepaste verpakking beschikbaar)
Doorlooptijd	5-10 dagen voor voorraadlengtes, 20-25 dagen voor maatwerk
MOQ	500 stuks (bespreekbaar voor eerste bestelling)