

Телефонные разъёмы RJ12 6P6C

Модульный телефонный разъём RJ12 6P6C



Основные характеристики

Элемент	Спецификация
Название продукта	Модульный телефонный разъём RJ12 6P6C с позолоченными контактами и прозрачным корпусом из поликарбоната
Интерфейс	6-позиционный модульный штекер с 6 контактами (6P6C)
Общее имя	RJ12 (официальный зарегистрированный код разъема RJ25)

Описание продукта

Модульный телефонный разъём RJ12 6P6C с шестью позолоченными контактами и прозрачным корпусом из поликарбоната. Для плоских шестижильных телефонных шнуров в системах PBX и многолинейных телефонах. Уточняйте 6P6C, чтобы отличить его от 6P4C и 6P2C.

Страница продукта:

<https://www.cnplugs.com/ru/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-ru/>

Категория: Телефонные разъёмы RJ12 6P6C

Контакты и техническая поддержка

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник–суббота, 08:30–18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Прозрачный модульный разъем RJ12 6P6C с шестью позолоченными контактами.

Это прозрачный модульный телефонный штекер 6P6C с шестью позициями и шестью позолоченными контактами. Он предназначен для плоских шестижильных телефонных шнуров в системах PBX, интеркомах и многолинейных телефонах. Это не Ethernet-разъем 8P8C и не разъем для телефонной трубки 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22).

Перед заказом убедитесь, что нужны все шесть контактов. Этот вариант отличается от [разъёма RJ11 6P4C](#) (четыре контакта) и [разъёма RJ11 6P2C](#) (два контакта). Для Ethernet смотрите ассортимент модульных разъемов RJ45 8P8C.

Почему 6P6C: три пары в одной шестипозиционной носовой части

Шесть контактов имеют три пары наконечник/кольцо. Ключевые системы и многие станции УАТС используют дополнительные пары для ламповой сигнализации, дополнительных проводов и второго голосового тракта, поэтому их станционные шнуры шестижильные. Вилка 6P4C имеет две пары; вилка 6P2C имеет один. Интерфейс принадлежит [зарегистрированный домкрат](#) семейство: 6P6C формально является кодом RJ25, а в каталогах и покупатели обычно называют его RJ12. [модульный разъем](#) носок имеет ту же шестипозиционную поверхность, что и RJ11, поэтому этот разъем физически соединяется с разъемами RJ11 и портами системы ключей; правильность подключения определяет проводка оборудования, а не пластик.

Одна практическая деталь: поскольку все шесть полостей загружены, нет пустых позиций и нет наполнителей, которые нужно было бы указать. Покупателям, переходящим с фотографий 6P4C, не следует ожидать появления небольших прозрачных сколов наполнителя на частично загруженных свечах.

Золотые лезвия, плоский кабель и правильная матрица

Контакты выполнены из золота с никелем на медном сплаве или фосфористой бронзы, как 2- или 3-контактные IDC, поэтому как одножильные, так и многожильные телефонные провода 26–28 AWG удерживаются после обжима. Типичный кабель представляет собой плоский шестижильный атласный шнур калибра 26 AWG в большинстве спецификаций OEM. Требуется модульная обжимная матрица 6P; Ethernet-инструмент только для 8P8C имеет неправильную полость и может повредить носовую часть. Обожмите защелку позолоченными лезвиями, обращенными к оператору, и следуйте схеме подключения системы ключей или УАТС для определения порядка пары в положение, который зависит от платформы.

Эта вилка неэкранирована и относится к классу голосовых/низкоскоростных сигналов. Типичные номиналы для этого семейства: сигнал около 1,5 А/125 В переменного тока, контактное сопротивление десятки миллиом, более 750 циклов соединения, в помещении от -10 °C до +60 °C. Не указывайте его для Ethernet или PoE. Для прогулок на открытом воздухе или по мокрой дороге нужен защищенный корпус, а не толстая золотая вспышка.

Применение телефонного разъёма 6P6C

Основной объем составляют шнуры станционной системы и провода консоли УАТС. Панели внутренней

связи и домофоны, многоканальные телефонные кабели, провода для сигнализации и POS-терминалов, рассчитанные на более чем две пары, а также запасные сумки для ремонта и ремонта дополняют спрос. По умолчанию используются сухие коммерческие помещения в помещении.

Как написать 3П

Состояние: модульный разъем RJ12 6P6C, позолоченный, прозрачный ПК, шесть контактов. Запись только «RJ11» оставляет счетчик контактов открытым и может поступать как 6P2C или 6P4C. Никогда не пишете «RJ45» или «вилка Cat6 8P8C» для телефонной работы: это 8P8C, и они не подходят к кристаллу 6P или телефонной розетке.

Часто задаваемые вопросы

RJ12 — это то же самое, что RJ11?

Тот же шестипозиционный интерфейс, другая загрузка. RJ12 на языке каталога означает наличие всех шести контактов; RJ11 обычно означает два или четыре. Эта вилка физически соединяется с разъемом RJ11, а проводка оборудования определяет, будут ли использоваться шесть проводников.

RJ12 или RJ25: какое название правильное?

Оба описывают 6P6C. RJ25 — это официальный зарегистрированный код разъема для шести позиций и шести проводников; RJ12 — это название, которое используется на рынке и в большинстве каталогов. Наша категория соответствует названию рынка.

Можно ли обжать его на 4-жильном кабеле?

Механически да, с двумя пустыми каналами. Если у вас четырехжильный шнур, то [вилка 6P4C](#) это самое честное в этом; укажите 6P6C, если на шнуре имеется шесть.

Какой инструмент мне нужен?

Модульный обжимной инструмент с матрицей 6P (RJ11/RJ12). Инструмент 8P только для Ethernet — неподходящая полость.

Плоский или круглый кабель?

Типичная конструкция — плоский шестижильный атласный шнур. Возможны круглые или специальные конструкции; отправьте спецификацию кабеля, и мы вернем соответствующую спецификацию обжима с образцами.

Частная торговая марка?

Маркировка мешков или коробок, толщина золота и смешанные коробки с другими [телефонные модульные вилки](#) являются стандартными опциями OEM.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Элемент	Спецификация
Название продукта	Модульный телефонный разъём RJ12 6P6C с позолоченными контактами и прозрачным корпусом из поликарбоната
Интерфейс	6-позиционный модульный штекер с 6 контактами (6P6C)
Общее имя	RJ12 (официальный зарегистрированный код разъема RJ25)
Жилье	Прозрачный поликарбонат
Контакты	6 позолоченных лезвий (все позиции загружены)
Экранирование	Неэкранированный
Прекращение действия	Обжим IDC, матрица 6P
Провод (типовой)	26–28 AWG, плоский 6-жильный атласный телефонный кабель
Долг	Ключевые телефонные системы, АТС, переговорные пульта, многоканальные шнуры
Не для	8P8C Ethernet / Cat5e–Cat8; Трубка 4P4C, если не указано иное
Электрический класс (типовой)	сигнал 1,5 A/125 В переменного тока; ≥ 750 циклов стыковки
ОЭМ/ОДМ	Толщина золота, братья и сестры 6P2C / 6P4C, количество в упаковке, смешанные коробки