

RJ12 6P6C-telefoonstekkers

RJ12 6P6C modulaire telefoonstekker

**Belangrijkste specificaties**

Productnaam	RJ12 6P6C modulaire telefoonstekker met vergulde contacten en transparante behuizing van polycarbonaat
Interface	6-polige, 6-contact (6P6C) mannelijke modulaire stekker
Algemene naam	RJ12 (formeel geregistreerde jackcode RJ25)
Huisvesting	Transparant polycarbonaat

Productoverzicht

RJ12 6P6C-telefoonstekker met zes vergulde contacten en een transparante behuizing van polycarbonaat. Voor platte telefoonkabels met zes aders in PBX- en meerlijnsystemen. Vermeld 6P6C om het verschil met 6P4C en 6P2C aan te geven.

Productpagina:

<https://www.cnplugs.com/nl/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-nl/>

Categorie: RJ12 6P6C-telefoonstekkers

Contact en technische ondersteuning

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefoon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Openingstijden	Maandag-zaterdag, 08:30-18:00 (UTC+8)
Contactpagina	www.cnplugs.com/contact-us/

Productgegevens

Heldere RJ12 6P6C modulaire stekker met zes gouden contacten

Deze transparante 6P6C-modulaire telefoonstekker heeft zes bezette posities en zes vergulde contacten. Hij is bedoeld voor platte telefoonkabels met zes aders voor PBX-lijnen, intercomsystemen en meerlijntoestellen. Dit is geen 8P8C-Ethernetstekker of 4P4C-handsetstekker (RJ9/RJ10/RJ22).

Controleer vóór bestelling of alle zes contacten nodig zijn. Deze stekker verschilt van de [RJ11 6P4C-stekker](#) (vier contacten) en de [RJ11 6P2C-stekker](#) (twee contacten). Bekijk voor Ethernet het assortiment [RJ45 8P8C-modulaire stekkers](#).

Waarom 6P6C: drie paar in één neus met zes standen

Zes contacten zijn voorzien van drie paren tip/ring. Sleutelsystemen en veel PBX-stations gebruiken de extra paren voor lampsignalering, feature-leads en een tweede stempad. Daarom zijn hun stationsnoeren zespelig. Een 6P4C-stekker heeft twee paar; een 6P2C-stekker draagt er één. De interface behoort tot de [geregistreerde krik](#) familie: 6P6C is formeel de RJ25-code, terwijl catalogi en kopers het gewoonlijk RJ12 noemen. De [modulaire connector](#) de neus heeft hetzelfde gezicht met zes posities als RJ11, dus deze plug past fysiek op RJ11-aansluitingen en sleutelsysteempoorten; De bedrading van de apparatuur, en niet het plastic, bepaalt of de aansluiting correct is.

Een praktisch detail: omdat alle zes de caviteiten geladen zijn, zijn er geen lege posities en geen vulstoffen aan te geven. Kopers die afstappen van 6P4C-foto's mogen niet de kleine, heldere vulchips verwachten die te zien zijn op gedeeltelijk geladen pluggen.

Gouden mesjes, platte kabel en de juiste dobbelsteen

De contacten zijn van goud over nikkel op een koperlegering of fosforbrons, als een 2- of 3-polige IDC, zodat zowel massieve als gestrande 26-28 AWG-telefoongeleiders na het krimpen blijven zitten. De typische kabel is een plat satijnen snoer met zes geleiders, 26 AWG in de meeste OEM-specificaties. Een 6P modulaire krimpatrijs is vereist; een Ethernet-tool die alleen voor 8P8C is, heeft de verkeerde holte en zal de neus beschadigen. Krimp de vergrendeling vast met de gouden bladen naar de operator gericht en volg het bedradingsschema van het sleutelsysteem of de PBX voor de volgorde van paar tot positie, die per platform verschilt.

Deze stekker is niet afgeschermd en heeft een spraak-/low-speed-signaalklasse. Typische waarden in deze familie: signaal van ongeveer 1,5 A / 125 VAC, contactweerstand in tientallen milliohms, meer dan 750 paringscycli, binnenshuis –10 °C tot +60 °C. Geef dit niet op voor Ethernet of PoE. Buiten- of natte runs hebben een beschermde behuizing nodig, geen dikkere gouden flits.

Toepassingen van de 6P6C-telefoonstekker

Sleutelsysteemstationkabels en PBX-consolekabels vormen het kernvolume. Intercom- en deurintercompanelen, telefoonsnoeren met meerdere lijnen, alarm- en POS-kabels van meer dan twee paar, en reservetassen voor het bouwen van MRO ronden de vraag af. Droge commerciële binnenomgevingen zijn de standaard.

Hoe de PO te schrijven

Noem deze telefoonstekker geen RJ45- of Cat6-connector: die termen verwijzen naar 8P8C-Ethernetstekkers die niet in een 6P-telefoonmatrijs of -aansluiting passen.

Technische specificaties

Specificatie	Gepubliceerde waarde
Productnaam	RJ12 6P6C modulaire telefoonstekker met vergulde contacten en transparante behuizing van polycarbonaat
Interface	6-polige, 6-contact (6P6C) mannelijke modulaire stekker
Algemene naam	RJ12 (formeel geregistreerde jackcode RJ25)
Huisvesting	Transparant polycarbonaat
Contacten	6 vergulde messen (alle posities geladen)
Afscherming	Niet afgeschermd
Beëindiging	IDC-krimp, 6P-matrijs
Draad (typisch)	26-28 AWG, platte 6-aderige satijnen telefoonkabel
Plicht	Belangrijke telefoonsystemen, PBX-stations, intercomconsoles, meerlijnskabels
Niet voor	8P8C Ethernet / Cat5e-Cat8; 4P4C-handset tenzij anders aangegeven
Elektrische klasse (typisch)	1,5 A / 125 VAC-signaal; ≥ 750 paringscycli
OEM/ODM	Goud dikte, 6P2C / 6P4C broers en zussen, aantal zakken, gemengde dozen