

Telefoniczne wtyki RJ12 6P6C

Telefoniczna wtyczka modułowa RJ12 6P6C



Najważniejsze dane techniczne

Nazwa produktu	Modułowa wtyczka telefoniczna RJ12 6P6C z połączanymi stykami i przezroczystą obudową z poliwęglanu
Interfejs	Wtyk modułowy męski 6-pozycyjny, 6-stykowy (6P6C).
Nazwa zwyczajowa	RJ12 (formalnie zarejestrowany kod gniazda RJ25)
Mieszkania	Przezroczysty poliwęglan

Opis produktu

Modułowa wtyczka telefoniczna RJ12 6P6C z sześcioma połączanymi stykami i przezroczystą obudową z poliwęglanu. Do płaskich sześcioprzewodowych przewodów telefonicznych w systemach PBX i telefonach wieloliniowych. Podaj 6P6C, aby odróżnić ją od 6P4C i 6P2C.

Strona produktu:<https://www.cnplugs.com/pl/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-pl/>**Kategoria:** Telefoniczne wtyki RJ12 6P6C

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Przezroczysta wtyczka modułowa RJ12 6P6C z sześcioma złotymi stykami

Ta przezroczysta modułowa wtyczka telefoniczna 6P6C ma sześć obsadzonych pozycji i sześć połączonych styków. Jest przeznaczona do płaskich sześcioparowych przewodów telefonicznych używanych w liniach PBX, systemach interkomowych i telefonach wieloliniowych. To nie jest złącze Ethernet 8P8C ani słuchawkowe 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22).

Przed zamówieniem sprawdź, czy potrzebne są wszystkie sześć styków. Ten model różni się od [wtyk RJ11 6P4C](#) (cztery styki) i [wtyk RJ11 6P2C](#) (dwa styki). Do połączeń Ethernet zobacz [modułowe wtyki RJ45 8P8C](#).

Dlaczego 6P6C: trzy pary w jednym sześciopozycyjnym nosie

Sześć styków zawiera trzy pary końcówka/pierścień. Kluczowe systemy i wiele stacji PBX wykorzystują dodatkowe pary do sygnalizacji lampowej, posiadają przewody i drugą ścieżkę głosową, dlatego ich kable stacyjne są sześcioparowe. Wtyczka 6P4C obsługuje dwie pary; wtyczka 6P2C zawiera jedną. Interfejs należy do [zarejestrowanej rodziny jack](#): 6P6C to formalnie kod RJ25, podczas gdy katalogi i kupujący powszechnie nazywają go RJ12. The [złącze modułowe](#) nasek ma tę samą sześciopozycyjną powierzchnię co RJ11, więc ta wtyczka fizycznie współpracuje z gniazdami RJ11 i portami systemu klucza; O tym, czy połączenie jest prawidłowe, decyduje okablowanie urządzenia, a nie plastik.

Jeden praktyczny szczegół: ponieważ wszystkie sześć gniazd jest załadowanych, nie ma pustych pozycji ani wypełniaczy do określenia. Kupujący odchodzący od zdjęć 6P4C nie powinni spodziewać się małych, przezroczystych kawałków wypełniacza widocznych na częściowo obciążonych wtyczkach.

Złote ostrza, płaski kabel i prawa matryca

Styki są wykonane ze złota na niklu na stopie miedzi lub brązie fosforowym, jako 2- lub 3-bolcowe IDC, dzięki czemu zarówno solidne, jak i linkowe przewody telefoniczne 26-28 AWG utrzymują się po zaciśnięciu. Typowym kablem jest płaski sześcioparowy przewód satynowy o średnicy 26 AWG w większości specyfikacji OEM. Wymagana jest modułowa matryca do zaciskania 6P; narzędzie Ethernet obsługujące tylko 8P8C ma niewłaściwą wnękę i spowoduje uszkodzenie końcówki. Zaciśnij zatrask złotymi ostrzami skierowanymi w stronę operatora i postępuj zgodnie ze schematem okablowania systemu klucza lub centrali PBX, aby uzyskać kolejność par do pozycji, która różni się w zależności od platformy.

Ta wtyczka jest nieekranowana i ma klasę sygnału głosowego / o niskiej prędkości. Typowe wartości znamionowe w tej rodzinie: sygnał około 1,5 A / 125 VAC, rezystancja styku w dziesiątkach miliomów, ponad 750 cykli łączeniowych, temperatura wewnętrzna od -10°C do +60°C. Nie określaj tego dla Ethernetu lub PoE. Wybiegi na świeżym powietrzu lub na mokro wymagają chronionej obudowy, a nie grubszej złotej lampy.

Gdzie stosuje się wtyczki telefoniczne RJ12 6P6C

Przewody stacji kluczowych i przewody konsoli PBX stanowią główny wolumin. Zapotrzebowanie uzupełniają panele domofonowe i domofonowe, wieloliniowe kable telefoniczne, przewody alarmowe i POS obsługujące więcej niż dwie pary oraz zapasowe torby do budowy MRO. Domyślnym rozwiązaniem są suche środowiska komercyjne w pomieszczeniach zamkniętych.

Specyfikacje techniczne

Wyślij typ kabla (płaski lub okrągły), AWG, liczbę styków (6P2C / 6P4C / 6P6C) i roczną wielkość do [biurko inżynierskie](#). Zwrócimy specyfikację zaciskania i torebkę z próbkami.

Jak napisać PO

Stan: Wtyczka modułowa RJ12 6P6C, połączona, przezroczysty PC, sześć styków. Wpisanie samego „RJ11” pozostawia otwartą liczbę styków i może pojawić się jako 6P2C lub 6P4C. Nie oznaczaj tego złącza jako RJ45 ani wtyczki Ethernet Cat6: są to formaty 8P8C i nie pasują do matrycy 6P ani do gniazda telefonicznego.

Często zadawane pytania

Czy RJ12 to to samo co RJ11?

Ten sam sześciopozycyjny interfejs, różne ładowanie. RJ12 w języku katalogowym oznacza obecność wszystkich sześciu styków; RJ11 zwykle oznacza dwa lub cztery. Wtyczka ta fizycznie łączy się z gniazdem RJ11, a okablowanie sprzętu decyduje o zastosowaniu sześciu przewodów.

RJ12 czy RJ25: która nazwa jest poprawna?

Obydwa opisują 6P6C. RJ25 to formalnie zarejestrowany kod gniazda dla sześciu pozycji i sześciu przewodów; RJ12 to nazwa używana na rynku i w większości katalogów. Nasza kategoria jest zgodna z nazwą rynkową.

Czy mogę go zacisnąć na kablu 4-żyłowym?

Mechanicznie tak, z dwoma kanałami pozostawionymi pustymi. Jeśli Twój przewód jest czterożyłowy, [Wtyczka 6P4C](#) jest w tym uczciwa część; określ 6P6C, jeśli przewód obsługuje sześć.

Jakiego narzędzia potrzebuję?

Modułowe narzędzie do zaciskania z matrycą 6P (RJ11/RJ12). Narzędzie obsługujące wyłącznie Ethernet 8P to niewłaściwa wnęka.

Kabel płaski czy okrągły?

Typową konstrukcją jest płaski, sześcioprzewodowy przewód satynowy. Możliwe są konstrukcje okrągłe lub specjalne; wyślij specyfikację kabla, a my zwrócimy pasującą specyfikację zaciskania wraz z próbkami.

Marka prywatna?

Oznaczenia toreb lub pudełek, grubość złota i mieszane kartony z innymi [wtyczki modułowe telefoniczne](#) są standardowymi opcjami OEM.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Nazwa produktu	Modułowa wtyczka telefoniczna RJ12 6P6C z połączanymi stykami i przezroczystą obudową z poliwęglanu
Interfejs	Wtyk modułowy męski 6-pozycyjny, 6-stykowy (6P6C).
Nazwa zwyczajowa	RJ12 (formalnie zarejestrowany kod gniazda RJ25)
Mieszkania	Przezroczysty poliwęglan
Łączność	6 połączanych ostrzy (załadowane wszystkie pozycje)
Zastawianie	Nieekranowany
Zakończenie	Zacisk IDC, matryca 6P
Drut (typowy)	26–28 AWG, płaski, 6-żyłowy, satynowy kabel telefoniczny
Obowiązek	Kluczowe systemy telefoniczne, stacje PBX, konsole domofonowe, przewody wieloliniowe
Nie dla	8P8C Ethernet / Cat5e – Cat8; Słuchawka 4P4C, jeśli nie określono inaczej
Klasa elektryczna (typowa)	Sygnał 1,5 A / 125 VAC; ≥ 750 cykli łączenia
OEM/ODM	Grubość złota, rodzeństwo 6P2C / 6P4C, ilość worków, kartony mieszane