

RJ12 6P6C telefon fişleri

RJ12 6P6C modüler telefon fişi



Öne çıkan teknik özellikler

Öge	Şartname
Ürün adı	RJ12 6P6C modüler telefon fişi; altın kaplamalı kontaklar ve şeffaf polikarbonat gövde
Arayüz	6 konumlu, 6 kontaklı (6P6C) erkek modüler fiş
Ortak ad	RJ12 (resmi kayıtlı jak kodu RJ25)

Ürün özeti

Altı altın kaplamalı kontak ve şeffaf polikarbonat gövdeye sahip RJ12 6P6C modüler telefon fişi. PBX ve çok hatlı sistemlerde kullanılan düz, altı iletkenli telefon kabloları içindir. 6P4C ve 6P2C'den ayırmak için 6P6C belirtin.

Ürün sayfası:

<https://www.cnplugs.com/tr/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-tr/>

Kategori: RJ12 6P6C telefon fişleri

İletişim ve teknik destek

E-posta	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Çalışma saatleri	Pazartesi-Cumartesi, 08:30-18:00 (UTC+8)
İletişim sayfası	www.cnplugs.com/contact-us/

Ürün ayrıntıları

Altı altın kontaklı şeffaf RJ12 6P6C modüler fiş

Bu şeffaf 6P6C modüler telefon fişi, altı dolu konuma ve altı altın kaplamalı kontakla sahiptir. PBX hatları, interkom sistemleri ve çok hatlı telefonlarda kullanılan düz, altı iletkenli telefon kabloları için tasarlanmıştır. 8P8C Ethernet fişi veya 4P4C ahize fişi (RJ9/RJ10/RJ22) değildir.

Sipariş vermeden önce altı kontaklın tamamına ihtiyaç olduğunu doğrulayın. Bu model, [RJ11 6P4C fişi](#) (dört kontak) ve [RJ11 6P2C fişi](#) (iki kontak) sürümlerinden farklıdır. Ethernet için [RJ45 8P8C modüler fişler](#) ürün gamını inceleyin.

Neden 6P6C: altı konumlu bir burunda üç çift

Altı kontak üç uç/halka çifti taşır. Anahtar sistemler ve birçok PBX istasyonu, lamba sinyali, özellik kabloları ve ikinci bir ses yolu için ekstra çiftleri kullanır; bu nedenle istasyon kabloları altı iletkenlidir. Bir 6P4C fişi iki çift taşır; bir 6P2C fişi bir tane taşır. Arayüz şuna aittir: [kayıtlı jak](#) ailesi: 6P6C resmi olarak RJ25 kodudur, kataloglar ve alıcılar ise genellikle buna RJ12 adını verir. [modüler konnektör](#) burun RJ11 ile aynı altı konumlu yüze sahiptir, dolayısıyla bu fiş fiziksel olarak RJ11 jaklarıyla ve anahtar sistem bağlantı noktalarıyla eşleşir; Bağlantının doğru olup olmadığına plastik değil ekipman kabloları karar verir.

Pratik bir detay: altı boşluğun tamamı yüklü olduğundan, belirtilecek boş konum veya dolgu yoktur. 6P4C fotoğraflarından hareket eden alıcılar, kısmen yüklü fişlerde görülen küçük şeffaf dolgu parçacıklarını beklememelidir.

Altın bıçaklar, düz kablo ve doğru kalıp

Kontaklar, 2 veya 3 uçlu IDC olarak bakır alaşımı veya fosfor bronz üzerinde nikel üzerinde altındır, böylece hem katı hem de çok telli 26-28 AWG telefon iletkenleri kıvrımdan sonra tutulur. Tipik kablo, çoğu OEM spesifikasyonunda 26 AWG olan düz altı iletkenli saten kablodur. 6P modüler bir kıvrıma kalıbı gereklidir; Yalnızca 8P8C Ethernet aracının boşluğu yanlıştır ve buruna zarar verir. Altın bıçaklar operatöre bakacak şekilde mandalı sıkıştırın ve platforma göre değişen çift-konum sırası için anahtar sistemi veya PBX kablolama şemasını takip edin.

Bu fiş korumasız ve ses/düşük hızlı sinyal sınıfındadır. Bu ailedeki tipik değerler: yaklaşık 1,5 A / 125 VAC sinyal, onlarca miliohm düzeyinde temas direnci, 750'den fazla birleştirme döngüsü, iç mekan -10 °C ila +60 °C. Ethernet veya PoE için belirtmeyin. Açık hava veya ıslak koşullar, daha kalın bir altın parıltısına değil, korumalı bir muhafazaya ihtiyaç duyar.

6P6C telefon fişinin kullanım alanları

Anahtar sistem istasyon kabloları ve PBX konsolu kabloları temel birimi oluşturur. İnterkom ve kapı giriş panelleri, çok hatlı telefon kabloları, ikiden fazla çift çalıştıran alarm ve POS kabloları ve MRO oluşturmak için yedek çantalar talebi tamamlıyor. Kapalı mekan kuru ticari ortamlar varsayılandır.

PO nasıl yazılır?

Bu telefon fişini RJ45 veya Cat6 olarak belirtmeyin: bu adlar 8P8C Ethernet fişlerini ifade eder ve 6P telefon kalıbına ya da soketine uymaz.

Teknik özellikler

Özellik	Yayımlanan değer
Öge	Şartname
Ürün adı	RJ12 6P6C modüler telefon fişi; altın kaplamalı kontaklar ve şeffaf polikarbonat gövde
Arayüz	6 konumlu, 6 kontaklı (6P6C) erkek modüler fiş

Özellik	Yayımlanan değer
Ortak ad	RJ12 (resmi kayıtlı jak kodu RJ25)
Konut	Şeffaf polikarbonat
Kişiler	6 altın kaplama bıçak (tüm konumlar yüklü)
Ekranlama	Korumasız
Fesih	IDC kıvrımlı, 6P kalıp
Tel (tipik)	26-28 AWG, düz 6 iletkenli saten telefon kablosu
Görev	Anahtar telefon sistemleri, PBX istasyonları, interkom konsolları, çok hatlı kablolar
için değil	8P8C Ethernet / Cat5e-Cat8; Belirtilmediği sürece 4P4C ahize
Elektrik sınıfı (tipik)	1,5 A / 125 VAC sinyali; ≥ 750 çiftleşme döngüsü
OEM / ODM	Altın kalınlığı, 6P2C / 6P4C kardeşler, torba adedi, karışık kartonlar