

RJ12 6P6C電話用プラグ

RJ12 6P6C 電話用モジュラープラグ



主な仕様

製品名	RJ12 6P6C金メッキ接点付き電話用モジュラープラグ、透明ポリカーボネート製ハウジング
インタフェース	6極6極（6P6C）オスモジュラープラグ
通称	RJ12（正式登録ジャックコードRJ25）
ハウジング	透明ポリカーボネート

製品概要

6つの金メッキ接点と透明ポリカーボネート製ハウジングを備えたRJ12 6P6C電話用モジュラープラグです。PBXや複数回線電話で使われる6芯フラット電話コード用です。6P4C・6P2Cと区別するため、6P6Cを指定してください。

製品ページ:

<https://www.cnplugs.com/ja/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-ja/>

カテゴリ: RJ12 6P6C電話用プラグ

お問い合わせ・技術サポート

メール	austin@cnplugs.com
電話 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
営業時間	月曜～土曜、08:30～18:00（UTC+8）
お問い合わせページ	www.cnplugs.com/contact-us/

製品詳細

クリア RJ12 6P6C モジュラー プラグ、6つの金接点

この透明な6P6C電話用モジュラープラグには、6つの接点すべてが実装され、接点は金メッキされています。PBX回線、インターホンシステム、複数回線電話で使われる6芯フラット電話コード用です。8P8Cイーサネット用プラグや4P4C受話器用プラグ（RJ9/RJ10/RJ22）ではありません。

発注前に6つすべての接点が必要かご確認ください。本製品は、4接点のRJ11 6P4Cプラグや2接点のRJ11 6P2Cプラグとは異なります。Ethernet用途では、RJ45 8P8Cモジュラープラグをご覧ください。

6P6C を採用する理由: 1つの6ポジションノーズに3ペアを搭載

6つのコンタクトには3つのチップ/リングペアが搭載されています。主要システムと多くのPBXステーションは、ランプ信号、機能リード線、および2番目の音声パスに追加のペアを使用します。そのため、ステーションコードは6芯になっています。6P4Cプラグには2つのペアがあります。6P2Cプラグには1つ搭載されています。インターフェースは登録されたジャックファミリ: 6P6Cは正式にはRJ25コードですが、カタログや購入者は一般にRJ12と呼んでいます。のモジュラーコネクタノーズはRJ11と同じ6ポジション面であるため、このプラグはRJ11ジャックとキーシステムポートに物理的に嵌合します。接続が正しいかどうかは、プラスチックではなく機器の配線によって決まります。

実際の詳細としては、6つのキャビティがすべてロードされているため、空の位置やフィラーを指定する必要はありません。6P4Cの写真から移行する購入者は、部分的に装着されたプラグに見られる小さな透明なフィラーチップを期待しないでください。

ゴールドブレード、フラットケーブル、適切なダイ

接点は、2ピンまたは3ピンIDCとして、銅合金またはリン青銅上にニッケルの上に金が施されているため、圧着後も単線およびより線の26～28 AWG 電話導体の両方が保持されます。一般的なケーブルはフラット6芯サテンコードで、ほとんどのOEM仕様では26 AWGです。6Pモジュラー圧着ダイが必要です。8P8C専用イーサネットツールには間違ったキャビティがあり、ノーズを損傷する可能性があります。金ブレードをオペレータ側に向けてラッチダウンを圧着し、キーシステムまたはPBX配線表に従ってペアとポジションの順序を決定します。これはプラットフォームによって異なります。

このプラグは非シールドで音声/低速信号クラスです。このファミリーの標準定格: 約1.5 A / 125 VAC 信号、数十ミリオームの接触抵抗、750回以上の嵌合サイクル、屋内 -10 °C ～ +60 °C。EthernetやPoEの場合は指定しないでください。屋外または濡れたランニングには、厚い金色のフラッシュではなく、保護されたエンクロージャが必要です。

6P6C電話用プラグの用途

キーシステムの局コードとPBXコンソールリードがコアボリュームです。インターホンとドアエントリパネル、複数回線の電話コード、2ペア以上のアラームとPOSリード、およびMROを構築するための予備バッグが需要を補います。屋内の乾燥した商業環境がデフォルトです。

POの書き方

この電話用プラグをRJ45やCat6と指定しないでください。これらは8P8Cイーサネット用プラグを指し、6P電話用ダイやジャックには適合しません。

技術仕様

項目	公開値
製品名	RJ12 6P6C金メッキ接点付き電話用モジュラープラグ、透明ポリカーボネート製ハウジング
インタフェース	6極6極（6P6C）オスモジュラープラグ
通称	RJ12（正式登録ジャックコードRJ25）
ハウジング	透明ポリカーボネート
連絡先	6金メッキブレード（すべての位置にロード済み）

項目	公開値
シールド	シールドなし
終了	IDC圧着、6Pダイ
ワイヤー（代表例）	26 ～ 28 AWG、フラット 6 芯サテン電話ケーブル
義務	ボタン電話システム、PBX ステーション、インターホン コンソール、複数線コード
対象ではありません	8P8C イーサネット / Cat5e – Cat8;特に指定のない限り、4P4C ハンドセット
電気クラス (代表値)	1.5 A / 125 VAC 信号;嵌合サイクル ☒ 750
OEM/ODM	金の厚さ、6P2C / 6P4C 兄弟、バッグ数量、混合カートン