

RJ12 6P6C 전화용 플러그

RJ12 6P6C 전화용 모듈러 플러그



주요 사양

인터페이스	6위치, 6접점(6P6C) 수 모듈형 플러그
일반 이름	RJ12(공식 등록 잭 코드 RJ25)
주택	투명한 폴리카보네이트
접점	금도금 블레이드 6개(모든 위치에 로드됨)

제품 요약

6개의 금도금 접점과 투명 폴리카보네이트 하우징을 갖춘 RJ12 6P6C 전화용 모듈러 플러그입니다. PBX 및 다회선 시스템의 6심 플랫 전화 코드용입니다. 6P4C·6P2C와 구분하려면 6P6C를 지정하세요.

제품 페이지:

<https://www.cnplugs.com/ko/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-ko/>

카테고리: RJ12 6P6C 전화용 플러그

문의 및 기술 지원

이메일	austin@cnplugs.com
전화 / WhatsApp	+86 134 2850 9915
영업시간	월요일-토요일, 08:30-18:00 (UTC+8)
문의 페이지	www.cnplugs.com/contact-us/

제품 상세 정보

6개의 금 접점이 있는 투명 RJ12 6P6C 모듈식 플러그

이 투명한 6P6C 전화용 모듈러 플러그는 여섯 위치 모두에 금도금 접점이 장착되어 있습니다. PBX 회선, 인터컴 시스템 및 다회선 전화에 사용하는 6심 플랫 전화 코드용입니다. 8P8C 이더넷 플러그나 4P4C 수화기 플러그(RJ9/RJ10/RJ22)가 아닙니다.

주문 전에 여섯 접점이 모두 필요한지 확인하세요. 이 제품은 4접점 **RJ11 6P4C 플러그** 및 2접점 **RJ11 6P2C 플러그**과 다릅니다. 이더넷 연결에는 **RJ45 8P8C 모듈러 플러그** 제품군을 확인하세요.

6P6C를 선택해야 하는 이유: 하나의 6포지션 노즈에 3쌍

6개의 접점에는 3개의 팁/링 쌍이 있습니다. 주요 시스템과 많은 PBX 스테이션은 램프 신호, 기능 리드 및 두 번째 음성 경로를 위해 추가 쌍을 사용하므로 스테이션 코드가 6선입니다. 6P4C 플러그에는 두 쌍이 있습니다. 6P2C 플러그에는 하나가 있습니다. 인터페이스는 다음에 속합니다. **등록된 잭** 제품군: 6P6C는 공식적으로 RJ25 코드이지만 카탈로그와 구매자는 일반적으로 RJ12라고 부릅니다. 그만큼 **모듈형 커넥터** 노즈는 RJ11과 동일한 6위치 면이므로 이 플러그는 RJ11 잭과 키 시스템 포트를 물리적으로 결합합니다. 플라스틱이 아닌 장비 배선이 연결이 올바른지 여부를 결정합니다.

한 가지 실용적인 세부 사항: 6개의 캐비티가 모두 로드되기 때문에 지정할 빈 위치나 필러가 없습니다. 6P4C 사진에서 이동하는 구매자는 부분적으로 로드된 플러그에 보이는 작고 투명한 필러 칩을 기대해서는 안 됩니다.

금색 블레이드, 플랫 케이블 및 올바른 다이

접점은 2구 또는 3구 IDC로서 구리 합금 또는 인청동에 니켈 위에 금을 입혀 단선 및 연선 26~28AWG 전화 도체가 압착 후에도 고정됩니다. 일반적인 케이블은 대부분의 OEM 사양에서 플랫 6도체 새틴 코드, 26AWG입니다. 6P 모듈형 압착 다이가 필요합니다. 8P8C 전용 이더넷 도구에는 캐비티가 잘못되어 노즈가 손상됩니다. 금색 블레이드가 작업자를 향하게 하여 래치다운을 압착하고 플랫폼에 따라 달라지는 쌍 위치 순서에 대한 키 시스템 또는 PBX 배선 차트를 따르십시오.

이 플러그는 비차폐형이며 음성/저속 신호 등급입니다. 이 제품군의 일반 정격: 약 1.5A/125VAC 신호, 수십 밀리옴의 접촉 저항, 750회 이상의 결합 주기, 실내 $\square 10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$. 이더넷이나 PoE에는 지정하지 마십시오. 실외 또는 습식 주행에는 두꺼운 금 플래시가 아닌 보호 인클로저가 필요합니다.

6P6C 전화용 플러그의 사용 분야

키 시스템 스테이션 코드와 PBX 콘솔 리드가 핵심 볼륨입니다. 인터콤 및 출입문 패널, 다중 회선 전화 코드, 2쌍 이상 작동하는 경보 및 POS 리드, MRO 구축을 위한 예비 가방 등이 수요를 완성합니다. 실내의 건조한 상업 환경이 기본값입니다.

PO 작성 방법

이 전화용 플러그를 RJ45 또는 Cat6으로 표기하지 마세요. 해당 명칭은 8P8C 이더넷 플러그를 뜻하며 6P 전화용 다이나 잭과 호환되지 않습니다.

기술 사양

항목	게시된 값
인터페이스	6위치, 6접점(6P6C) 수 모듈형 플러그
일반 이름	RJ12(공식 등록 잭 코드 RJ25)
주택	투명한 폴리카보네이트
접점	금도금 블레이드 6개(모든 위치에 로드됨)
차폐	비차폐
종료	IDC 압착, 6P 다이
와이어(일반)	26~28 AWG, 평면 6도체 새틴 전화 케이블
의무	주요 전화 시스템, PBX 스테이션, 인터콤 콘솔, 다중 회선 코드

항목	게시된 값
다음에 위한 것이 아닙니다	8P8C 이더넷/Cat5e-Cat8; 별도로 지정하지 않는 한 4P4C 핸드셋
전기 등급(일반)	1.5A / 125VAC 신호; ☒ 750 결합 주기
OEM / ODM	금 두께, 6P2C / 6P4C 형제, 가방 수량, 혼합 상자